

TB Noise Remover

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

ลดปัญหาการบันทึกเฉพาะ เช่น เสียงฟู่ ฮัม เสียงคลิก เสียงดังก้อง และยอดเขาที่ถูกตัด

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพาเนล ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
50 Hz Hum พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ลดเสียงฮัมทางไฟฟ้าที่ประมาณ 50 Hz
60 Hz Hum พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ลดเสียงฮัมทางไฟฟ้าที่ประมาณ 60 Hz
Basic พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: On	เปิดขั้นตอนการล้างข้อมูลรูดแบนด์หลักสำหรับเสียงรบกวนพื้นหลังทั่วไป
Bypass พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Clicks พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ลดการคลิกสั้นๆ การต่ง และเสียงแรงกระตุ้นเล็กน้อย
Clip Repair พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ทำให้ออดเขาแบนที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการบันทึกที่โอเวอร์โหลดนุ่มนวลขึ้น
Digital Whine พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ลดโทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่แคบและเสียงฮอนดิจิทัลที่มีระดับเสียงสูง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Hiss พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ลดเสียงฟูความถี่สูงที่สม่ำเสมอจากไมโครโฟน เทป หรือปรีแอมป์
Low Rumble พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ลดการสั่นสะเทือนที่ลึก การจัดการเสียงรบกวน และเสียงก้องความถี่ต่ำ
Reduction พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 70	ตั้งค่าความแข็งแกร่งโดยรวมของโมดูลการล้างข้อมูลที่เปิดใช้งาน