

TB Compressor

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Düzensiz ses seviyesini dengeler ve sesin gücünü, pürüzsüzlüğünü ve yoğunluğunu şekillendirir.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 10	Bir ses başladığında efektin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar. Daha hızlı değerler ön tarafı kontrol eder; Daha yavaş değerler daha fazla etkiyi korur.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Input Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Sesin eklentiye ne kadar yüksek sesle gireceğini ayarlar. Daha güçlü bir tepki için yükseltin veya daha fazla boşluk payı için indirin.
Knee Aralık: 0 için 6 Varsayılan: 6	Sıkıştırmanın başladığı noktayı yumuşatır. Daha yüksek değerler kulağa daha yumuşak ve daha az belirgin gelir.
Lookahead Aralık: 0 için 20 Varsayılan: 0	Ani zirveleri daha sorunsuz yakalamaya yardımcı olur. Daha yüksek değerler biraz daha az anlık hissedilebilir.
Makeup Aralık: 0 için 24 Varsayılan: 0	Sıkıştırma sesi daha sessiz hale getirdikten sonra seviyeyi geri yükler.
Output Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Oversampling Aralık: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Varsayılan: 1x (Off)	Daha fazla CPU kullanımı pahasına ağır distorsiyon veya sınırlı ses temizlięi saęlar.
Program Aralık: 5 fabrika programları Varsayılan: Clean Control	Bir fabrika bařlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak řekilde ayarlayın.
Ratio Aralık: 1 için 20 Varsayılan: 2	Seviyenin eřięi geçtikten sonra ne kadar güçlü bir řekilde kontrol edileceęini ayarlar.
Release Aralık: 5 için 1000 Varsayılan: 100	Ses sessizleřtikten sonra efektin ne kadar çabuk gevşeyeceęini ayarlar.
RMS Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Dinleme davranıřını hızlı tepe kontrolünden daha yumuřak ortalama seviye kontrolüne deęiřtirir.
Saturation Aralık: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Varsayılan: Clean	Sıkıřtırmadan sonra eklenen harmonik karakteri seçer.
Saturation Drive Aralık: 0 için 4 Varsayılan: 1	Doygunluk bölümünün ne kadar güçlü bir řekilde itildięini ayarlar.
Saturation Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Harmonik renk bölümünü açar veya kapatır.
Saturation Mix Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 1	Eklenen harmonik rengi daha temiz sıkıřtırılmıř sesle harmanlar.
Saturator Circuit Model Aralık: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Varsayılan: Legacy	Doygunluk bölümünün genel yanıtını ve rengini seçer.
Sidechain High Cut Aralık: 100 için 20000 Varsayılan: 20000	Geçerli ses veya efekt katmanından yüksek frekansları kaldırır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Sidechain Low Cut Aralık: 20 için 10000 Varsayılan: 20	Geçerli ses veya efekt katmanından düşük frekansları kaldırır.
Stereo Link Aralık: Off, On Varsayılan: On	Stereo görüntünün bir tarafa eğilmemesi için her iki kanalın birlikte tepki vermesini sağlar.
Threshold Aralık: -60 için 0 Varsayılan: -18	Geçerli kontrolün çalışmaya başlamasından önce sesin ne kadar yüksek olması gerektiğini ayarlar.