

TB Disperser

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Davulların ve synth vuruşlarının ön kısmını esneterek daha ağır, daha keskin veya daha elastik hissetmelerini sağlar.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Amount Aralık: 0 % için 100 % Varsayılan: 70 %	Adlandırılmış efektin sesi ne kadar güçlü değiştireceğini ayarlar.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Frequency Aralık: 20 Hz için 20 kHz Varsayılan: 200 Hz	Bu kontrol tarafından kullanılan ana ton alanını veya taşıyıcı perdeyi seçer.
LFO Range Aralık: ± 0 oct için ± 4 oct Varsayılan: ± 1 oct	Hareketli merkez frekansının ne kadar uzağa gideceğini ayarlar.
LFO Rate Aralık: 0.01 Hz için 10 Hz Varsayılan: 0.25 Hz	Merkez frekansın ne kadar hızlı hareket edeceğini ayarlar.
LFO Type Aralık: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Varsayılan: OFF	Hareket şeklini seçer veya otomatik hareketi kapatır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Pinch Aralık: 0 % için 100 % Varsayılan: 0 %	Faz taramasını daha dar bir frekans alanı etrafında odaklar. Daha yüksek deęerler daha keskin ve daha rezonanslı ses çıkarır.
Program Aralık: 10 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.
Speed Aralık: 0.25 x için 2 x Varsayılan: 2 x	Her vuruşun etrafındaki faz hareketini kısaltır veya uzatır.