

TB Distortion

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Hafif sıcaklıktan agresif ayrılığa kadar her şeyi yaratır ve bunları orijinal sesle harmanlar.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Drive Aralık: 0 için 36 Varsayılan: 6	Sesin harmonik renk veya distorsiyona ne kadar güçlü bir şekilde aktarılacağını ayarlar.
Drive Type Aralık: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Varsayılan: Soft	Yumuşak ve sıcaktan sert veya katlanmışa kadar ana distorsiyon karakterini seçer.
Dynamics Aralık: -100 için 100 Varsayılan: 0	Distorsiyonun çalma seviyesini nasıl takip edeceğini değiştirir. Negatif ve pozitif değerler farklı hareket türleri yaratır.
High Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 20000	Odaklanılan distorsiyon alanına dahil edilen en yüksek frekansı ayarlar.
Low Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 20	Odaklanılan bozulma alanına dahil edilen en düşük frekansı ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Mix Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar.
Output Aralık: -24 için 12 Varsayılan: 0	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar.
Program Aralık: 9 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.
TB Drive Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	İkinci, paralel bir distorsiyon karakteri katmanı ekler.
TB Type Aralık: Level, Sample, Time, Bias Varsayılan: Level	Paralel TB katmanının sesi nasıl deęiřtireceęini seęer.