

TB Limiter

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Dùng các đỉnh nhọn đồng thời làm cho tín hiệu tổng thể to hơn, chắc hơn và được kiểm soát tốt hơn.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Attack Phạm vi: 0.1 đến 2 Mặc định: 2	Đặt tốc độ phản ứng của hiệu ứng khi âm thanh bắt đầu. Giá trị nhanh hơn kiểm soát phía trước; giá trị chậm hơn giữ nhiều cú đấm hơn.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Ceiling Phạm vi: -3 đến 0 Mặc định: -1	Đặt mức đầu ra cao nhất mà bộ giới hạn được phép đạt tới.
Dither Phạm vi: Off, 16-bit, 24-bit Mặc định: Off	Thêm tiếng ồn ở mức rất thấp thích hợp khi tạo tệp cuối cùng 16-bit hoặc 24-bit.
Enhance Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Thêm chi tiết đỉnh được kiểm soát để kết quả hạn chế mang lại cảm giác hiện thực và tràn đầy năng lượng hơn.
Input Gain Phạm vi: 0 đến 18 Mặc định: 4	Đặt mức âm thanh đi vào plug-in. Nâng nó lên để có phản hồi mạnh hơn hoặc hạ thấp nó xuống để có thêm khoảng trống.
Program Phạm vi: 9 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Release Phạm vi: 20 đến 500 Mặc định: 120	Đặt tốc độ giảm hiệu ứng sau khi âm thanh trở nên nhỏ hơn.
RMS Assist Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 65	Thêm khả năng kiểm soát mức trung bình mượt mà hơn cùng với giới hạn đỉnh nhanh.
RMS Balance Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Khắc phục sự chênh lệch cấp độ dài hơn giữa các kênh trái và phải mà không cần chạy theo từng đỉnh.