

TB Noise Remover

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Giảm các vấn đề ghi âm cụ thể như tiếng rít, tiếng vo ve, tiếng tách, tiếng âm ầm và các đỉnh bị cắt bớt.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
50 Hz Hum Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Giảm tiếng ồn điện dựa trên tần số khoảng 50 Hz.
60 Hz Hum Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Giảm tiếng ồn điện dựa trên tần số khoảng 60 Hz.
Basic Phạm vi: Off, On Mặc định: On	Bật giai đoạn dọn dẹp băng thông rộng chính để loại bỏ tiếng ồn xung quanh.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Clicks Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Giảm tiếng click ngắn, tiếng bật và tiếng ồn xung nhỏ.
Clip Repair Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Làm mềm các đỉnh phẳng khắc nghiệt được tạo ra bởi quá trình ghi quá tải.
Digital Whine Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Giảm âm thanh điện tử hẹp và tiếng rên kỹ thuật số the the.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Hiss Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Giảm tiếng rít tần số cao ổn định từ micro, băng hoặc tiền khuếch đại.
Low Rumble Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Giảm độ rung sâu, xử lý tiếng ồn và tiếng ồn tần số thấp.
Reduction Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 70	Đặt sức mạnh tổng thể của các mô-đun dọn dẹp được kích hoạt.