

TB Center

用户手册



目的

将分散或不稳定的立体图像带向清晰的中心，同时让您保持所需的宽度。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Band High 范围: 0 到 100 默认: 100	设置高频区域被拉向中心的强度。
Band Low 范围: 0 到 100 默认: 100	设置低频区域被拉向中心的强度。
Band Mid-High 范围: 0 到 100 默认: 100	设置中上区域向中心拉动的强度。
Band Mid-Low 范围: 0 到 100 默认: 100	设置中下区域被拉向中心的强度。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Intensity 范围: 0 到 200 默认: 100	设置插件校正立体声位置的强度。从中间附近开始，直到图像感觉稳定为止。
Lookahead 范围: 0 到 100 默认: 20	帮助插件手柄快速位置变换更加顺畅。较高的值听起来更稳定，但稍微不那么直接。

控制和设置	它改变了什么
M/S Width 范围: 0 到 200 默认: 100	设置居中后的最终立体声宽度。 100% 保持原始宽度, 较低的值会使宽度变窄, 较高的值会变宽。
Multiband 范围: Off, On 默认: Off	让低、中、高区域使用不同的居中强度。
Program 范围: 6 工厂程序 默认: Init	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Response 范围: 0 到 100 默认: 75	设置中心跟随运动的速度。值越低感觉越平滑; 值越高, 追踪移动声音的速度越快。
Time Center 范围: 0 到 100 默认: 100	将左右到达时间向中心移动。当图像感觉被涂抹或被拉开时, 请将其升起。 。