

TB Disperser

用户手册



目的

拉伸鼓和合成器打击的前部，使它们感觉更重、更尖锐或更有弹性。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Amount 范围: 0 % 到 100 % 默认: 70 %	设置指定效果改变声音的强度。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Frequency 范围: 20 Hz 到 20 kHz 默认: 200 Hz	选择此控件使用的主音调区域或载波音高。
LFO Range 范围: ± 0 oct 到 ± 4 oct 默认: ± 1 oct	设置移动中心频率移动的距离。
LFO Rate 范围: 0.01 Hz 到 10 Hz 默认: 0.25 Hz	设置中心频率移动的速度。
LFO Type 范围: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND 默认: OFF	选择运动形状或关闭自动运动。
Pinch 范围: 0 % 到 100 % 默认: 0 %	将相位扫描集中在较窄的频率区域。值越高，声音越尖锐、越共鸣。

控制和设置	它改变了什么
Program 范围: 10 工厂程序 默认: Init	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Speed 范围: 0.25 x 到 2 x 默认: 2 x	缩短或延长每次点击周围的相位移动。