

TB Distortion

用户手册



目的

创造从温柔的温暖到激进的分手的任何东西，并将其与原始声音融合。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Drive 范围: 0 到 36 默认: 6	设置声音被推入谐波颜色或失真的强度。
Drive Type 范围: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold 默认: Soft	选择主要的失真特征，从柔软、温暖到坚硬或折叠。
Dynamics 范围: -100 到 100 默认: 0	改变失真跟随演奏电平的方式。消极和积极的价值观会产生不同类型的运动。
High 范围: 20 到 20000 默认: 20000	设置聚焦失真区域中包含的最高频率。
Low 范围: 20 到 20000 默认: 20	设置聚焦失真区域中包含的最低频率。
Mix 范围: 0 到 100 默认: 100	将原始声音与处理后的声音混合。

控制和设置	它改变了什么
Output 范围: -24 到 12 默认: 0	设置处理后的最终收听级别。
Program 范围: 9 工厂程序 默认: Init	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
TB Drive 范围: 0 到 100 默认: 0	添加第二个平行的扭曲特征层。
TB Type 范围: Level, Sample, Time, Bias 默认: Level	选择并行 TB 层如何改变声音。