

TB Noise Remover

用户手册



目的

减少特定的录音问题，例如嘶嘶声、嗡嗡声、喀哒声、隆隆声和削峰。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
50 Hz Hum 范围: Off, On 默认: Off	减少 50 Hz 左右的电嗡嗡声。
60 Hz Hum 范围: Off, On 默认: Off	减少 60 Hz 左右的电嗡嗡声。
Basic 范围: Off, On 默认: On	打开一般背景噪声的主宽带清理阶段。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Clicks 范围: Off, On 默认: Off	减少短促的咔哒声、爆裂声和小脉冲噪音。
Clip Repair 范围: Off, On 默认: Off	柔化因过载录音而产生的刺耳的平峰。
Digital Whine 范围: Off, On 默认: Off	减少狭窄的电子音调和高音调的数字啸叫声。

控制和设置	它改变了什么
Hiss 范围: Off, On 默认: Off	减少麦克风、磁带或前置放大器发出的稳定高频嘶嘶声。
Low Rumble 范围: Off, On 默认: Off	减少深度振动、操作噪音和低频隆隆声。
Reduction 范围: 0 到 100 默认: 70	设置启用的清理模块的整体强度。