

TB Tape

الإصدار: 1.0.0 | تاريخ التوثيق: 2026-08-10

نظرة عامة

يبطئ الصوت لإسكات الصوت ويعيده إلى سرعته الطبيعية باستخدام منحنى محرك يمكنك رسمه بنفسك.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

ينشئ انتقالات متكررة لإيقاف الشريط وإعادة تشغيله دون أتمتة مقطع الرسم. يمكن استخدام التوقف والبدء في أوقات مختلفة TB Tape ومنحنى محرك واحد قابل لإعادة الاستخدام.

ما يمكن أن تتوقعه

نمط التباطؤ نحو الصمت الرقمي-Tape -

- أوقات التوقف والبدء المستقلة 0-2000 مللي ثانية

- منحنيات محرك حر أو قائم على النقاط مع ستة اختصارات للأشكال

كيف يعمل

يتبع نفس التغيير في سرعة المحرك Pitch. إلى السرعة العادية Start Time يتبع Play إلى الصمت؛ Stop Time يتبع Pause

يقوم الرسم أو النقاط بتحرير منحنى المحرك ذو 33 قيمة، وستة اختصارات توفر أشكال البداية. يقوم كل انتقال بإغلاق المنحنى وحفظه بالإعدادات المسبقة وحالة DAW.

بداية سريعة

- 1 ابدأ من Init واضبط Stop Time و Start Time.
- 2 اختر اختصار منحنى أو ارسم منحنى المحرك.
- 3 قم بتشغيل Play/Pause أثناء تكرار الصوت، واضبط الحركة، وقارن مع Bypass، واحفظ النتيجة عند الحاجة.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Play / Pause

يعيده إلى السرعة العادية. يستمر الاتجاه العكسي من سرعة المحرك الحالية Play يبطئ محرك الشريط إلى الصمت؛ Pause

Stop Time وStart Time

ضبط الكبح والدوران بشكل مستقل من 0 إلى 2000 مللي ثانية. تقوم القيم القصيرة بإجراء تعديلات مفاجئة؛ القيم الأطول تنشئ عملية مسح واضحة.

منحنى المحرك

رسم تحريرات 33 قيمة وعقد تحرير النقاط. توفر ستة اختصارات للأشكال منحنيات بداية سريعة بينما تظل عناصر التحكم مثبتة.

البرامج والدولة

توفر ثمانية إعدادات مسبقة للمصنع ولوحة TB TAPE الاستدعاء والحفظ والتراجع وإعادة؛ يتم تخزين المنحنى بالحالة DAW.

Bypass

يوفر التجاوز المحاذي لزمان الاستجابة مقارنة مباشرة بدون قفزة توقيت ويظل منفصلا عن Play/Pause.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن ذلك بالتجاوز بصوت عال مماثل، واركز الإيقاف النشط أو بدء الانتقال ينتهي قبل الحكم على الفرق.
Play	يطلب التشغيل العادي أو يبدأ تباطؤ محرك الشريط عند التبديل إلى Pause. قم بتشغيله في حدث موسيقي واضح واركز وقتا كافيا حتى تنتهي مرحلة التوقف أو البدء المحددة.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير عنصر تحكم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Start Time	يضبط المدة التي يستغرقها محرك الشريط للتسارع من السرعة الصامتة إلى السرعة العادية. قم بتشغيل Play مبكرا بما يكفي لعودة السرعة الطبيعية عند النقطة الموسيقية المقصودة.
Stop Time	يضبط المدة التي يستغرقها محرك الشريط ليتباطأ من السرعة العادية إلى الصمت. Loop الانتقال وضبط طول المكابح قبل تحسين منحني المحرك.

واختصارات المنحنيات الستة هي عناصر تحكم في اللوحة مخزنة مع حالة المكون الإضافي؛ «Points» و«Draw» و«Motor Curve» تم وصفها في قسم الواجهة بدلا من تكرارها كصفوف معلمات مرئية للمضيف.

الاستخدامات العملية

توقف الشريط في نهاية المقطع

- اضبط Stop Time واختر Linear أو Motor Drag.

- قم بأتمتة Play إلى Pause في الإيقاع النهائي.

- اترك وقتا كافيا حتى يصل المحرك إلى حالة الصمت.

النتيجة المتوقعة: Pitch وتنخفض السرعة إلى توقف نظيف دون أتمتة المقطع.

إعادة تشغيل بطيئة

- اختر Start Time أطول من Stop Time.
 - استخدم منحني S أو ارسم نصفًا سفليًا لطيفًا.
 - اضغط على Play قبل العبارة التالية ثم ضع المشغل في وقت مبكر بما يكفي لاستعادة السرعة الكاملة.
- النتيجة المتوقعة: يدور المصدر تدريجياً ويصل إلى سرعته الطبيعية عند النقطة الموسيقية المقصودة.

محيط المحرك Custom

- استخدم الرسم أو النقاط لإنشاء ارتفاع وتراجع واحد يمكن التحكم فيه داخل المنحنى.
 - أبق عناصر التحكم مثبتة وابدأ بأوقات انتقال معتدلة.
 - اختبار الأداء على المواد المستدامة قبل استخدامها على العابرين المعقدة.
- النتيجة المتوقعة: يتبع الانتقال مسار سرعة مخصص قابل للتكرار دون إضافة تكرارات تأخير أو تشعب.

المزائق الشائعة

التأثير هو Tape توقف، وليس Tape تأخير؛ لا يخلق تكرارات أو ردود فعل. استخدم Play/Pause وأدوات التحكم في توقيت المحرك للانتقالات؛ استخدم تأخيراً منفصلاً عند الحاجة إلى التكرار.

يمكن أن تبدو الأوقات القصيرة جداً أو الزوايا المنحنية المفاجئة حادة؛ استخدم منحني أكثر سلاسة عندما تؤدي النقرات أو القفزات الحادة إلى تشتيت الانتباه. قم بإطالة الفترة الانتقالية أو سلاسة قيم المنحنى القريبة قبل تغيير بقية الصوت.

يبلغ المكون الإضافي عن سبع عينات من زمن الوصول، لذا يمكنك الحكم على التجاوز والتشغيل النشط داخل مضيف معوض عن زمن الاستجابة. حافظ على تمكين تعويض تأخير المضيف وتجنب نقل المكون الإضافي بين المسارات المعوضة وغير المعوضة أثناء المقارنة.

اجتياز الاختبارات الآلية؛ تظل عمليات التحقق اليدوية DAW معلقة. تحقق من التشغيل الآلي والاستدعاء والتجاوز والصوت قبل الاستخدام الحرج.