

TB Tape

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-10

Übersicht

Verlangsamt den Ton bis zum Stillstand und bringt ihn mit einer Motorkurve, die Sie selbst zeichnen können, wieder auf normale Geschwindigkeit.

Was dieses Plug-in löst

TB Tape erstellt wiederholbare Bandstopp- und Neustartübergänge, ohne die Clipautomatisierung zu zeichnen. Stopp und Start können unterschiedliche Zeiten und eine wiederverwendbare Motorkurve verwenden.

Was Sie erwarten können

- Tape-artige Verlangsamung der digitalen Stille
- Unabhängige Stopp- und Startzeiten von 0–2000 ms
- Freihand- oder punktbasierte Motorkurven mit sechs Formverknüpfungen

Wie es funktioniert

Pause folgt Stop Time zum Schweigen; Play folgt Start Time zurück zur normalen Geschwindigkeit. Pitch folgt der gleichen Änderung der Motorgeschwindigkeit.

„Zeichnen“ oder „Punkte“ bearbeitet die Motorkurve mit 33 Werten, und sechs Tastenkombinationen stellen Startformen bereit. Jeder Übergang speichert die Kurve und speichert sie mit Voreinstellungen und dem Status DAW.

Schnellstart

- 1 Beginnen Sie mit Init und legen Sie Stop Time und Start Time fest.
- 2 Wählen Sie eine Kurvenverknüpfung oder zeichnen Sie die Motorkurve.
- 3 Lösen Sie Play/Pause aus, während der Ton wiederholt wird, passen Sie die Bewegung an, vergleichen Sie mit Bypass und speichern Sie das Ergebnis bei Bedarf.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Play / Pause

Pause verlangsamt den Bandmotor bis zum Stillstand; Play stellt die normale Geschwindigkeit wieder her. Die Richtungsumkehr erfolgt ab der aktuellen Motordrehzahl.

Stop Time und Start Time

Stellen Sie Bremsen und Hochfahren unabhängig voneinander von 0 bis 2000 ms ein. Kurze Werte bewirken abrupte Änderungen; Längere Werte erzeugen einen klaren Sweep.

Motorkurve

Zeichnen bearbeitet 33 Werte und Punkte bearbeiten Knoten. Sechs Formverknüpfungen ermöglichen das schnelle Starten von Kurven, während die Steuerelemente fixiert bleiben.

Programme und Zustand

Acht Werks-Presets und die TB TAPE-Platte ermöglichen das Abrufen, Speichern, Rückgängigmachen und Wiederherstellen; Die Kurve wird mit dem Status DAW gespeichert.

Bypass

Der auf die Latenz ausgerichtete Bypass ermöglicht einen direkten Vergleich ohne Zeitsprung und bleibt von Play/Pause getrennt.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke und lassen Sie den aktiven Stopp- oder Startübergang abschließen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Play	Fordert normale Wiedergabe an oder startet die Verlangsamung des Bandmotors, wenn auf Pause umgeschaltet wird. Lösen Sie es bei einem klaren musikalischen Ereignis aus und lassen Sie genügend Zeit, bis der ausgewählte Stopp- oder Startübergang abgeschlossen ist.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Regler, damit klar ist, welche Einstellung die Quelle verbessert.
Start Time	Legt fest, wie lange der Bandmotor braucht, um von der Stille auf die normale Geschwindigkeit zu beschleunigen. Lösen Sie Play früh genug aus, damit die normale Geschwindigkeit am beabsichtigten musikalischen Punkt zurückkehrt.
Stop Time	Legt fest, wie lange der Bandmotor braucht, um von normaler Geschwindigkeit auf Stille zu verlangsamen. Loop den Übergang und legen Sie die Bremslänge fest, bevor Sie die Motorkurve verfeinern.

„Motorkurve“, „Zeichnen“, „Punkte“ und die sechs Kurvenverknüpfungen sind Panel-Steuerelemente, die im Plug-In-Status gespeichert werden. Sie werden im Schnittstellenabschnitt beschrieben und nicht als für den Host sichtbare Parameterzeilen wiederholt.

Praktische Anwendungen

Bandstopp am Ende des Abschnitts

- Legen Sie Stop Time fest und wählen Sie „Linear“ oder „Motorwiderstand“.
- Automatisieren Sie Play bis Pause im letzten Takt.
- Lassen Sie dem Motor genügend Zeit, um zum Stillstand zu kommen.

Erwartetes Ergebnis: Pitch und die Geschwindigkeit fallen ohne Clip-Automatisierung sauber zum Stillstand.

Langsamer Neustart

- Wählen Sie einen längeren Start Time als Stop Time.
- Verwenden Sie die S-Kurve oder zeichnen Sie eine sanfte untere Hälfte.
- Drücken Sie vor der nächsten Phrase Play und platzieren Sie den Auslöser früh genug, um die Wiederherstellung mit voller Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle dreht sich allmählich wieder hoch und erreicht am beabsichtigten musikalischen Punkt die normale Geschwindigkeit.

Custom Motorkontur

- Verwenden Sie „Zeichnen“ oder „Punkte“, um einen kontrollierten Anstieg und Abfall innerhalb der Kurve zu erstellen.
- Behalten Sie die Kontrollen bei und beginnen Sie mit moderaten Übergangszeiten.
- Hören Sie sich anhaltendes Material an, bevor Sie es für komplexe Transienten verwenden.

Erwartetes Ergebnis: Der Übergang folgt einem wiederholbaren benutzerdefinierten Geschwindigkeitspfad, ohne Verzögerungswiederholungen oder Sättigung hinzuzufügen.

Häufige Fallstricke

Der Effekt ist Tape Stop, nicht Tape Delay; es entstehen keine Wiederholungen oder Rückmeldungen. Verwenden Sie Play/Pause und die Motor-Timing-Steuerungen für Übergänge; Verwenden Sie eine separate Verzögerung, wenn Wiederholungen erforderlich sind.

Sehr kurze Zeiten oder abrupte Kurvenecken können absichtlich scharf klingen; Verwenden Sie eine sanftere Kurve, wenn Klickgeräusche oder harte Tonhöhen sprünge störend wirken. Verlängern Sie den Übergang oder glätten Sie die nahegelegenen Kurvenwerte, bevor Sie den Rest des Klangs ändern.

Das Plug-in meldet sieben Latenzproben, sodass Sie Bypass und aktive Wiedergabe innerhalb eines latenzkompensierten Hosts beurteilen können. Lassen Sie die Host-Verzögerungskompensation aktiviert und vermeiden Sie, das Plug-in während des Vergleichs zwischen kompensierten und nicht kompensierten Pfaden zu verschieben.

Automatisierte Tests bestehen; manuelle DAW-Prüfungen stehen noch aus. Überprüfen Sie vor einer kritischen Verwendung Automatisierung, Rückruf, Bypass und Ton.