

TB Tape

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेजीकरण तथि: 2026-08-10

सहावलोकन

ऑडियो को धीमा करके शांत कर देता है और मोटर कर्व के साथ इसे सामान्य गतिपर वापस घुमा देता है जैसे आप स्वयं खींच सकते हैं।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

TB Tape क्लिप ऑटोमेशन को चतिरति किए बिना दोहराए जाने योग्य टेप-स्टॉप और पुनरारंभ संक्रमण बनाता है। रुकें और शुरू करें अलग-अलग समय और एक पुनः प्रयोज्य मोटर वक्र का उपयोग कर सकते हैं।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- Tape-शैली की मंदी से लेकर डिजिटल चुप्पी तक
- स्वतंत्र 0-2000 एमएस रुकने और शुरू होने का समय
- छह आकार के शॉर्टकट के साथ फ्रीहैंड या बद्धि-आधारित मोटर वक्र

यह कैसे काम करता है

Pause चुप रहने के लिए Stop Time का अनुसरण करता है; Play सामान्य गतिपर वापस Start Time का अनुसरण करता है। Pitch समान मोटर-गतिपरिवर्तन का अनुसरण करता है।

ड्रा या पॉइंट्स 33-वैल्यू मोटर कर्व को संपादित करता है, और छह शॉर्टकट शुरुआती आकार प्रदान करते हैं। प्रत्येक संक्रमण वक्र को पकड़ता है और इसे प्रीसेट और DAW स्थिति के साथ सहेजता है।

त्वरति शुरुआत

- 1 Init से प्रारंभ करें और Stop Time और Start Time सेट करें।
- 2 एक वक्र शॉर्टकट चुनें या मोटर वक्र बनाएं।
- 3 ऑडियो दोहराए जाने पर Play/Pause को ट्रिगर करें, गति को समायोजित करें, Bypass से तुलना करें और आवश्यकता पड़ने पर परिणाम सहेजें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Play / Pause

Pause टेप मोटर को धीमा कर देता है; Play इसे सामान्य गति पर लौटाता है। वर्तमान मोटर गति से विपरीत दिशा जारी रहती है।

Stop Time और Start Time

ब्रेकिंग और स्पिन-अप को 0 से 2000 एमएस तक स्वतंत्र रूप से सेट करें। संक्षिप्त मान अचानक संपादन करते हैं; लंबे मान एक स्पष्ट स्वीप बनाते हैं।

मोटर वक्र

33 मान संपादित करें और पॉइंट संपादन नोड्स बनाएं। छह आकार के शॉर्टकट त्वरित आरंभिक मोड़ प्रदान करते हैं जबकि नियंत्रण भी कएि रहते हैं।

कार्यक्रम एवं राज्य

आठ फ़ैक्टरी प्रीसेट और टीबी टेप प्लेट रिकॉल, सेव, अनडू और रीडू प्रदान करते हैं; वक्र को DAW स्थिति के साथ संग्रहीत किया जाता है।

Bypass

वलिंबता-संरखति बाईपास समय में बदलाव के बिना सीधी तुलना प्रदान करता है और Play/Pause से अलग रहता है।

नयित्त्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परणाम, नयित्त्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नयित्त्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास के साथ तुलना करें, और अंतर का आकलन करने से पहले सक्रिय को रोकने दें या संक्रमण शुरू करने दें।
Play	Pause पर स्वचालित करने पर सामान्य प्लेबैक का अनुरोध करता है या टेप-मोटर धीमा होना शुरू हो जाता है। इसे एक स्पष्ट संगीत कार्यक्रम पर ट्रिगर करें और चयनित स्टॉप या प्रारंभ संक्रमण को समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय छोड़ दें।
Program	फैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनिको फिट करने के लिए बाद में नयित्त्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक नयित्त्रण बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Start Time	यह निर्धारित करता है कि टेप मोटर को शांत से सामान्य गति तक पहुंचने में कतिना समय लगेगा। ट्रिगर Play इतनी जल्दी कि सामान्य गति इच्छित संगीत बिंदु पर वापस आ जाए।
Stop Time	यह निर्धारित करता है कि टेप मोटर को सामान्य गति से शांत होने तक धीमा होने में कतिना समय लगेगा। Loop मोटर करव को परष्कृत करने से पहले संक्रमण और ब्रेकिंग लंबाई निर्धारित करें।

मोटर करव, ड्रा, पॉइंट्स और छह करव शॉर्टकट प्लग-इन स्थितियों के साथ संग्रहीत पैनल नयित्त्रण हैं; उन्हें होस्ट-दृश्यमान पैरामीटर पंक्तियों के रूप में दोहराए जाने के बजाय इंटरफ़ेस अनुभाग में वर्णित किया गया है।

व्यावहारिक उपयोग

अनुभाग के अंत में टेप बंद करें

- Stop Time सेट करें और लीनियर या मोटर ड्रैग चुनें।
- अंतिम बीट पर Play को Pause पर स्वचालित करें।
- मोटर को शांत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय दें।

अपेक्षित परणाम: Pitch और क्लिप स्वचालन के बनि गति में गिरावट।

धीमी गति से पुनःआरंभ करें

- Stop Time से अधिक लंबा Start Time चुनें।
- एस-वक्र का उपयोग करें या हल्का नचिला आधा भाग बनाएं।
- अगले वाक्यांश से पहले Play दबाएँ और पूरी गति से पुनर्प्राप्ति के लिए ट्रिगर को पर्याप्त पहले रखें।

अपेक्षित परिणाम: स्रोत धीरे-धीरे वापस घूमता है और इच्छित संगीत बंदि पर सामान्य गतिगत पहुँच जाता है।

Custom मोटर समोच्च

- वक्र के अंदर एक नियंत्रित वृद्धि और गिरावट बनाने के लिए ड्रा या पॉइंट का उपयोग करें।
- नियंत्रणों को पनि करके रखें और मध्यम संक्रमण समय के साथ शुरुआत करें।
- जटिल क्षणिकाओं पर उपयोग करने से पहले नरितर सामग्री पर ऑडिशन।

अपेक्षित परिणाम: परिवर्तन वलिंब दोहराव या संतृप्ति को जोड़े बना एक दोहराए जाने योग्य कस्टम गतिपथ का अनुसरण करता है।

सामान्य खतरे

प्रभाव Tape रोक है, Tape वलिंब नहीं; यह दोहराव या प्रतिक्रिया नहीं बनाता है। ट्रांजिशन के लिए Play/Pause और मोटर टाइमिंग नियंत्रण का उपयोग करें; जब दोहराव की आवश्यकता हो तो एक अलग वलिंब का उपयोग करें।

बहुत कम समय या अचानक वक्र कोने जानबूझकर तेज लग सकते हैं; जब क्लिक या हार्ड पचि जंप से ध्यान भटक रहा हो तो चकिने कर्व का उपयोग करें। शेष ध्वनिको बदलने से पहले संक्रमण को लंबा करें या पास के वक्र मानों को सुचारू करें।

प्लग-इन वलिंबता के सात नमूनों की रिपोर्ट करता है, इसलिए वलिंबता-क्षतपूरतहोस्ट के अंदर बाईपास और सक्रिय प्लेबैक का मूल्यांकन करें। होस्ट वलिंब मुआवजे को सक्रिय रखें और तुलना के दौरान प्लग-इन को मुआवजे वाले और बना मुआवजे वाले पथों के बीच ले जाने से बचें।

स्वचालित परीक्षण पास; मैनुअल DAW जाँचें लंबित हैं। महत्वपूर्ण उपयोग से पहले स्वचालन, रिकॉल, बायपास और ध्वनिको सत्यापित करें।