

TB Tape

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-10

Panoramica

Rallenta l'audio fino al silenzio e lo riporta alla velocità normale con una curva motoria che puoi disegnare tu stesso.

Cosa risolve questo plug-in

TB Tape crea transizioni ripetibili di arresto e riavvio del nastro senza disegnare l'automazione della clip. L'arresto e l'avvio possono utilizzare tempi diversi e una curva motore riutilizzabile.

Cosa puoi aspettarti

- Rallentamento in stile Tape fino al silenzio digitale
- Tempi di avvio e arresto indipendenti da 0-2000 ms
- Curve motore a mano libera o basate su punti con sei scorciatoie di forma

Come funziona

Pause segue Stop Time per silenziare; Play segue Start Time tornando alla velocità normale. Pitch segue la stessa variazione di velocità del motore.

Disegna o Punti modifica la curva motore a 33 valori e sei scorciatoie forniscono forme iniziali. Ogni transizione blocca la curva e la salva con le preimpostazioni e lo stato DAW.

Avvio rapido

- 1 Inizia da Init e imposta Stop Time e Start Time.
- 2 Scegli una scorciatoia per la curva o disegna la curva motore.
- 3 Attiva Play/Pause mentre l'audio si ripete, regola il movimento, confronta con Bypass e salva il risultato quando necessario.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Play / Pause

Pause rallenta il motore del nastro fino al silenzio; Play lo riporta alla velocità normale. La direzione di inversione continua dalla velocità attuale del motore.

Stop Time e Start Time

Imposta la frenata e lo spin-up in modo indipendente da 0 a 2000 ms. I valori brevi apportano modifiche brusche; valori più lunghi creano uno spostamento chiaro.

Curva del motore

Disegna modifica 33 valori e Punti modifica i nodi. Sei scorciatoie di forma forniscono curve di avvio rapido mentre i controlli rimangono bloccati.

Programmi e Stato

Otto preset di fabbrica e la piastra TB TAPE consentono di richiamare, salvare, annullare e ripetere; la curva viene memorizzata con lo stato DAW.

Bypass

Il bypass allineato alla latenza fornisce un confronto diretto senza salti temporali e rimane separato da Play/Pause.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confrontalo con il bypass a un volume simile e lascia che la transizione attiva di arresto o avvio finisca prima di giudicare la differenza.
Play	Richiede la riproduzione normale o avvia il rallentamento del motore del nastro quando viene commutato su Pause. Attivalo in corrispondenza di un evento musicale chiaro e lascia tempo sufficiente affinché la transizione iniziale o di arresto selezionata termini.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare un controllo alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la sorgente.
Start Time	Imposta il tempo impiegato dal motore del nastro per accelerare dal silenzio alla velocità normale. Attiva Play abbastanza presto da far ritornare la velocità normale al punto musicale previsto.
Stop Time	Imposta il tempo impiegato dal motore del nastro per passare dalla velocità normale al silenzio. Loop la transizione e impostare la lunghezza di frenata prima di perfezionare la curva del motore.

Curva motore, Disegna, Punti e le sei scelte rapide da tastiera della curva sono controlli del pannello memorizzati con lo stato del plug-in; sono descritti nella sezione dell'interfaccia anziché ripetuti come righe di parametri visibili all'host.

Usi pratici

Ferma nastro di fine sezione

- Imposta Stop Time e scegli Lineare o Trascinamento motore.
- Automatizza da Play a Pause sulla battuta finale.
- Lasciare tempo sufficiente affinché il motore raggiunga il silenzio.

Risultato atteso: Pitch e la velocità scende fino a un arresto netto senza automazione della clip.

Riavvio lento

- Scegli un Start Time più lungo di Stop Time.
- Usa la curva a S o disegna una delicata metà inferiore.
- Premi Play prima della frase successiva e posiziona il grilletto abbastanza presto per il recupero a piena velocità.

Risultato atteso: La sorgente riprende gradualmente la rotazione e raggiunge la velocità normale nel punto musicale desiderato.

Custom contorno motore

- Utilizzare Disegna o Punti per creare un aumento e un abbassamento controllati all'interno della curva.
- Mantieni i controlli bloccati e inizia con tempi di transizione moderati.
- Audizione su materiale sostenuto prima di utilizzarlo su transitori complessi.

Risultato atteso: La transizione segue un percorso di velocità personalizzato ripetibile senza aggiungere ripetizioni di ritardo o saturazione.

Insidie comuni

L'effetto è Tape Stop, non Tape Ritardo; non crea ripetizioni o feedback. Utilizzare Play/Pause e i controlli di temporizzazione del motore per le transizioni; utilizzare un ritardo separato quando sono richieste ripetizioni.

Tempi molto brevi o angoli di curva bruschi possono sembrare intenzionalmente acuti; utilizzare una curva più morbida quando i clic o i salti di tonalità forti distraggono. Allunga la transizione o attenua i valori della curva vicina prima di modificare il resto del suono.

Il plug-in riporta sette campioni di latenza, quindi valuta il bypass e la riproduzione attiva all'interno di un host con compensazione della latenza. Mantieni abilitata la compensazione del ritardo dell'host ed evita di spostare il plug-in tra percorsi compensati e non compensati durante il confronto.

Superamento dei test automatizzati; i controlli manuali DAW rimangono in sospeso. Verifica l'automazione, il richiamo, il bypass e il suono prima dell'uso critico.