

TB Tape

バージョン: 1.0.0 | 文書の日付: 2026-08-10

概要

自分で描くことができるモーター曲線を使用して、オーディオを無音まで遅くし、通常の速度に戻します。

このプラグインが解決するもの

TB Tape は、クリップオートメーションを描画せずに、反復可能なテープ停止と再開トランジションを作成します。停止と開始は異なる時間と 1 つの再利用可能なモーター曲線を使用できます。

期待できること

- Tape スタイルのスローダウンからデジタル沈黙へ
- 独立した0~2000ミリ秒の停止時間と開始時間
- 6つの形状ショートカットを備えたフリーハンドまたはポイントベースのモーターカーブ

仕組み

Pause は Stop Time に続いて沈黙します。Play は Start Time に続いて通常の速度に戻ります。Pitch は、同じモーター速度の変化に従います。

Draw または Points は 33 値の Motor Curve を編集し、6 つのショートカットで開始形状を提供します。各トランジションはカーブをラッチし、プリセットと DAW 状態とともに保存します。

クイックスタート

- 1 Init から開始して、Stop Time と Start Time を設定します。
- 2 カーブのショートカットを選択するか、モーターカーブを描画します。
- 3 オーディオの繰り返し中に Play/Pause をトリガーし、モーションを調整し、Bypass と比較し、必要に応じて結果を保存します。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Play / Pause

Pause は、テープ モーターの速度を下げて沈黙させます。Play は通常速度に戻します。反転方向は現在のモーター速度から継続します。

Stop Time および Start Time

ブレーキとスピナップを 0 ～ 2000 ミリ秒の範囲で個別に設定します。短い値を指定すると、突然編集が行われます。値を長くすると、明確なスワイプが作成されます。

モーター曲線

Draw は 33 の値を編集し、Points はノードを編集します。6 つの形状のショートカットにより、コントロールが固定されたまま、カーブを素早く開始できます。

プログラムと状態

8 つの工場出荷時プリセットと TB TAPE

プレートにより、呼び出し、保存、元に戻す、やり直しが可能です。曲線は DAW 状態で保存されます。

Bypass

レイテンシ調整バイパスは、タイミングジャンプなしで直接比較を提供し、Play/Pause とは独立したままになります。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較し、違いを判断する前にアクティブな停止または開始トランジションを終了させてください。
Play	Pause に切り替えると、通常の再生を要求するか、テープモーターの減速を開始します。明確な音楽イベントでトリガーし、選択した停止または開始トランジションが終了するまで十分な時間を残します。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのコントロールを変更することで、どの調整がソースを改善するのかが明確になります。
Start Time	テープモーターが無音から通常速度まで加速するのにかかる時間を設定します。Play を十分早くトリガーして、意図した音楽ポイントで通常速度に戻ります。
Stop Time	テープモーターが通常速度から無音状態になるまでの時間を設定します。Loop モーター カーブを調整する前に、トランジションを変更し、ブレーキ長を設定します。

モーター カーブ、描画、ポイント、および 6 つのカーブ
ショートカットは、プラグインの状態とともに保存されるパネル コントロールです。これらは、ホストに表示されるパラメータ行として繰り返されるのではなく、インターフェイス
セクションで説明されます。

実用的な用途

セクションの終わりのテープストップ

- Stop Time を設定し、リニアまたはモーター ドラッグを選択します。
- 最後のビートで Play から Pause までを自動化します。
- モーターが静かになるまで十分な時間を残しておきます。

期待される結果: Pitch と、クリップ オートメーションを使用しないと速度が完全に停止します。

スローリスタート

- Stop Time よりも長い Start Time を選択してください。
- S カーブを使用するか、緩やかな下半分を描きます。
- 次のフレーズの前に Play を押し、フルスピードで回復するのに十分な早めにトリガーを置きます。

期待される結果: ソースは徐々に回転を上げ、意図した音楽ポイントで通常の速度に達します。

Custom モーターの輪郭

- 描画またはポイントを使用して、カーブ内に 1 つの制御された上昇と下降を作成します。
- コントロールを固定したままにして、適度な移行時間から始めます。
- 複雑なトランジェントに使用する前に、持続性のある素材を試聴してください。

期待される結果: トランジションは、遅延の繰り返しや飽和を追加することなく、再現可能なカスタムスピードパスに従います。

よくある落とし穴

効果は Tape 遅延ではなく、Tape 停止です。リピートやフィードバックは発生しません。Play/Pause と、遷移用のモーター

タイミング制御を使用します。リピートが必要な場合は、別のディレイを使用してください。

非常に短い時間や急なカーブのコーナーでは、意図的に鋭く聞こえることがあります。クリックや激しいピッチジャンプが気になる場合は、より滑らかなカーブを使用します。

残りのサウンドを変更する前に、トランジションを長くするか、近くのカーブ値を滑らかにします。

プラグインはレイテンシの 7 つのサンプルを報告するため、レイテンシが補正されたホスト内でバイパスとアクティブな再生を判断します。ホスト遅延補正を有効にしたままにし、比較中に補正パスと非補正パスの間でプラグインを移動しないようにします。

自動テストは合格します。手動 DAW チェックは保留中のままです。重要な使用前に、オートメーション、リコール、バイパス、サウンドを確認してください。