

TB Tape

버전: 1.0.0 | 문서 기준일: 2026-08-10

플러그인 소개

직접 그린 모터 커브를 따라 오디오를 완전히 멈추고 다시 정상 속도로 재가속하는 테이프 스톱 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

TB Tape은 클립 자동화를 그리지 않고도 반복 가능한 테이프 중지 및 다시 시작 전환을 생성합니다. 정지 및 시작은 서로 다른 시간과 하나의 재사용 가능한 모터 곡선을 사용할 수 있습니다.

기대할 수 있는 결과

- Tape 스타일로 디지털 침묵을 감속
- 독립적인 0-2000ms 정지 및 시작 시간
- 6개의 모양 단축키가 있는 프리핸드 또는 포인트 기반 모터 곡선

작동 원리

Pause는 Stop Time을 따라가며 침묵합니다. Play은 Start Time을 따라 정상 속도로 돌아갑니다. Pitch은 동일한 모터 속도 변경을 따릅니다.

그리기 또는 점은 33개 값의 모터 곡선을 편집하고 6개의 단축키가 시작 모양을 제공합니다. 각 전환은 곡선을 래치하고 이를 사전 설정 및 DAW 상태와 함께 저장합니다.

빠른 시작

- 1 Init에서 시작하여 Stop Time 및 Start Time을 설정합니다.
- 2 곡선 바로가기를 선택하거나 모터 곡선을 그립니다.
- 3 오디오가 반복되는 동안 Play/Pause을 트리거하고 모션을 조정하고 Bypass과 비교하고 필요할 때 결과를 저장합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Play / Pause

Pause은 테이프 모터의 속도를 늦추어 조용하게 만듭니다. Play은 정상 속도로 되돌립니다. 역방향은 현재 모터 속도에서 계속됩니다.

Stop Time 및 Start Time

제동 및 스핀업을 0~2000ms 범위에서 독립적으로 설정합니다. 값이 짧으면 갑작스럽게 편집됩니다. 값이 길수록 명확한 스윕이 생성됩니다.

모터 곡선

그리기는 33개의 값을 편집하고 포인트는 노드를 편집합니다. 6개의 모양 바로가기는 컨트롤이 고정된 상태에서 빠른 시작 곡선을 제공합니다.

프로그램 및 상태

8개의 공장 사전 설정과 TB TAPE 플레이트는 호출, 저장, 실행 취소 및 다시 실행 기능을 제공합니다. 곡선은 DAW 상태로 저장됩니다.

Bypass

지연 시간 정렬 바이패스는 타이밍 점프 없이 직접 비교를 제공하며 Play/Pause과 별도로 유지됩니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 비슷한 음량의 바이패스와 비교하고 차이를 판단하기 전에 활성 중지 또는 시작 전환이 완료되도록 하십시오.
Play	Pause으로 전환하면 일반 재생을 요청하거나 테이프 모터 감속을 시작합니다. 명확한 음악 이벤트에서 트리거하고 선택한 정지 또는 시작 전환이 완료될 때까지 충분한 시간을 두십시오.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 완성된 답변이 아닌 사전 설정을 방향으로 사용하세요. 한 번에 하나의 컨트롤을 변경하여 어떤 조정으로 소스가 향상되는지 명확하게 알 수 있습니다.
Start Time	테이프 모터가 무음 속도에서 정상 속도로 가속하는 데 걸리는 시간을 설정합니다. 의도한 음악 지점에서 정상 속도로 돌아올 수 있을 만큼 일찍 Play을 트리거합니다.
Stop Time	테이프 모터가 정상 속도에서 무음 상태로 느려지는 데 걸리는 시간을 설정합니다. Loop 모터 곡선을 미세 조정하기 전에 전환을 수행하고 제동 길이를 설정합니다.

모터 곡선, 그리기, 점 및 6개의 곡선 단축키는 플러그인 상태와 함께 저장된 패널 컨트롤입니다. 호스트 표시 매개변수 행으로 반복되지 않고 인터페이스 섹션에 설명되어 있습니다.

활용 예시

섹션 끝 테이프 정지

- Stop Time을 설정하고 선형 또는 모터 끌기를 선택합니다.
- 마지막 비트에서 Play을 Pause까지 자동화합니다.
- 모터가 조용해질 때까지 충분한 시간을 두십시오.

기대 결과: Pitch 및 클립 자동화 없이 속도가 완전히 정지됩니다.

느린 재시작

- Stop Time보다 긴 Start Time을 선택하세요.
- S-Curve를 사용하거나 부드러운 하반부를 그립니다.
- 다음 문구 앞에 Play를 누르고 최대 속도로 복구할 수 있을 만큼 일찍 트리거를 배치합니다.

기대 결과: 소스가 점차적으로 다시 회전하여 의도한 음악 지점에서 정상 속도에 도달합니다.

Custom 모터 윤곽

- 그리기 또는 점을 사용하여 곡선 내부에 하나의 제어된 상승 및 하강을 만듭니다.
- 컨트롤을 고정된 상태로 유지하고 적당한 전환 시간으로 시작하세요.
- 복잡한 과도 현상에 사용하기 전에 지속적인 자료를 오디션해 보세요.

기대 결과: 전환은 자연 반복이나 채도를 추가하지 않고 반복 가능한 사용자 정의 속도 경로를 따릅니다.

자주 발생하는 문제

효과는 Tape 지연이 아니라 Tape 중지입니다. 반복이나 피드백을 생성하지 않습니다. 전환을 위해 Play/Pause 및 모터 타이밍 제어를 사용하십시오. 반복이 필요한 경우 별도의 지연을 사용하십시오.

매우 짧은 시간이나 급격한 곡선 코너는 의도적으로 날카로운 소리를 낼 수 있습니다. 딸깍 소리나 강한 피치 점프로 인해 주의가 산만해지면 더 부드러운 곡선을 사용하십시오. 사운드의 나머지 부분을 변경하기 전에 전환 길이를 늘리거나 근처 곡선 값을 부드럽게 합니다.

플러그인은 7개의 대기 시간 샘플을 보고하므로 대기 시간이 보상된 호스트 내에서 우회 및 활성 재생을 판단합니다. 호스트 지연 보상을 활성화한 상태로 유지하고 비교 중에 보상된 경로와 보상되지 않은 경로 간에 플러그인을 이동하지 마십시오.

자동화된 테스트가 통과되었습니다. 수동 DAW 검사가 보류 중입니다. 중요한 사용 전에 자동화, 리콜, 바이패스 및 사운드를 확인하십시오.