

TB Tape

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-10

Przegląd

Spowalnia dźwięk, aby go wyciszyć i przywrócić do normalnej prędkości za pomocą krzywej silnika, którą możesz samodzielnie narysować.

Co rozwiązuje ta wtyczka

TB Tape tworzy powtarzalne przejścia polegające na zatrzymywaniu taśmy i ponownym uruchomieniu bez automatyzacji rysowania klipów. Zatrzymanie i start mogą wykorzystywać różne czasy i jedną krzywą silnika wielokrotnego użytku.

Czego możesz się spodziewać

- Tape spowolnienie do cyfrowej ciszy
- Niezależne czasy zatrzymania i startu 0-2000 ms
- Krzywe motoryczne odręczne lub punktowe z sześcioma skrótami kształtów

Jak to działa

Pause następuje po Stop Time, aby wyciszyć; Play podąża za Start Time z powrotem do normalnej prędkości. Pitch następuje po tej samej zmianie prędkości silnika.

Rysuj lub Punkty edytuje 33-wartościową krzywą motoryczną, a sześć skrótów udostępnia kształty początkowe. Każde przejście blokuje krzywą i zapisuje ją z ustawieniami wstępnymi i stanem DAW.

Szybki start

- 1 Zacznij od Init i ustaw Stop Time i Start Time.
- 2 Wybierz skrót do krzywej lub narysuj krzywą silnika.
- 3 Wyzwól Play/Pause podczas powtarzania dźwięku, dostosuj ruch, porównaj z Bypass i zapisz wynik w razie potrzeby.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Play / Pause

Pause spowalnia silnik taśmy, aż do wyciszenia; Play przywraca normalną prędkość. Kierunek odwracania jest kontynuowany od aktualnej prędkości silnika.

Stop Time i Start Time

Ustawia hamowanie i rozpędzanie niezależnie od 0 do 2000 ms. Krótkie wartości powodują nagłe zmiany; dłuższe wartości tworzą wyraźny przeciąg.

Krzywa silnika

Rysuj edytuje 33 wartości, a Punkty edytuje węzły. Sześć skrótów kształtów umożliwia szybkie uruchamianie krzywych, podczas gdy elementy sterujące pozostają przypięte.

Programy i stan

Osiem fabrycznych ustawień i płytką TB TAPE umożliwiają przywoływanie, zapisywanie, cofanie i ponawianie; krzywa jest przechowywana w stanie DAW.

Bypass

Obejście z wyrównaniem opóźnienia zapewnia bezpośrednie porównanie bez skoku taktowania i pozostaje oddzielone od Play/Pause.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z obejściem przy podobnej głośności i poczekaj, aż aktywne przejście zatrzyma lub rozpocznij zakończy się, zanim ocenisz różnicę.
Play	Żąda normalnego odtwarzania lub rozpoczyna zwalnianie silnika taśmy po przełączeniu na Pause. Uruchom go w przypadku wyraźnego wydarzenia muzycznego i pozostaw wystarczająco dużo czasu na zakończenie wybranego zatrzymania lub rozpoczęcia przejścia.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj po kolei jeden element sterujący, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Start Time	Ustawia czas potrzebny silnikowi taśmy na przyspieszenie od ciszy do normalnej prędkości. Wyzwalaj Play na tyle wcześnie, aby normalna prędkość powróciła do zamierzonego punktu muzycznego.
Stop Time	Ustawia czas potrzebny silnikowi taśmy na zwolnienie od normalnej prędkości do wyciszenia. Loop przejście i ustaw długość hamowania przed poprawieniem krzywej silnika.

Krzywa silnika, Rysowanie, Punkty i sześć skrótów do krzywych to elementy sterujące panelu przechowywane w stanie wtyczki; są one opisane w sekcji interfejsu, a nie powtarzane jako wiersze parametrów widocznych dla hosta.

Praktyczne zastosowania

Zatrzymanie taśmy na końcu odcinka

- Ustaw Stop Time i wybierz Opór liniowy lub silnikowy.
- Zautomatyzuj Play do Pause w ostatnim takcie.
- Pozostaw odpowiednią ilość czasu, aby silnik osiągnął ciszę.

Oczekiwany wynik: Pitch i prędkość spada do całkowitego zatrzymania bez automatyzacji klipu.

Powolny restart

- Wybierz dłuższy Start Time niż Stop Time.
- Użyj krzywej S lub narysuj delikatną dolną połowę.
- Naciśnij Play przed następną frazą i naciśnij spust wystarczająco wcześnie, aby przywrócić pełną prędkość.

Oczekiwany wynik: Źródło stopniowo się rozkręca i osiąga normalną prędkość w zamierzonym punkcie muzycznym.

Custom kontur silnika

- Użyj funkcji Rysuj lub Punktów, aby utworzyć jeden kontrolowany wzrost i spadek wewnątrz krzywej.
- Trzymaj elementy sterujące przypięte i zacznij od umiarkowanych czasów przejścia.
- Odsłuch materiału przedłużonego przed użyciem go w przypadku złożonych przejść przejściowych.

Oczekiwany wynik: Przejście przebiega według powtarzalnej, niestandardowej ścieżki prędkości, bez dodawania powtórzeń opóźnienia i nasycenia.

Typowe pułapki

Efekt jest Tape Zatrzymanie, a nie Tape Opóźnienie; nie powoduje powtórzeń ani sprzężeń zwrotnych. Do przejść użyj Play/Pause i elementów sterujących taktowaniem silnika; użyj osobnego opóźnienia, gdy wymagane są powtórzenia.

Bardzo krótkie czasy lub ostre zakręty mogą wydawać się celowo ostre; używaj gładziej krzywej, gdy kliknięcia lub gwałtowne skoki tonu rozpraszają. Wydłuż przejście lub wygładź pobliskie wartości krzywej przed zmianą reszty dźwięku.

Wtyczka zgłasza siedem próbek opóźnień, więc oceń obejście i aktywne odtwarzanie na hoście z kompensacją opóźnień. Pozostaw włączoną kompensację opóźnienia hosta i unikaj przenoszenia wtyczki pomiędzy ścieżkami skompensowanymi i nieskompensowanymi podczas porównania.

Testy automatyczne zaliczone; ręczne czeki DAW pozostają w toku. Przed krytycznym użyciem sprawdź automatyzację, wycofanie, obejście i dźwięk.