

TB Tape

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-10

Visão geral

Retarda o áudio até o silêncio e o gira de volta à velocidade normal com uma curva de motor que você mesmo pode desenhar.

O que este plug-in resolve

TB Tape cria transições repetíveis de parada e reinicialização da fita sem desenhar automação de clipe. Parar e iniciar podem usar tempos diferentes e uma curva de motor reutilizável.

O que você pode esperar

- Desaceleração estilo Tape para silêncio digital
- Tempos de parada e início independentes de 0 a 2.000 ms
- Curvas motorizadas à mão livre ou baseadas em pontos com seis atalhos de formato

Como funciona

Pause segue Stop Time para silenciar; Play segue Start Time de volta à velocidade normal. Pitch segue a mesma mudança de velocidade do motor.

Desenhar ou Pontos edita a curva do motor com 33 valores e seis atalhos fornecem formas iniciais. Cada transição trava a curva e a salva com predefinições e estado DAW.

Início rápido

- 1 Comece em Init e defina Stop Time e Start Time.
- 2 Escolha um atalho de curva ou desenhe a Curva do Motor.
- 3 Acione Play/Pause enquanto o áudio é repetido, ajuste o movimento, compare com Bypass e salve o resultado quando necessário.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Play / Pause

Pause desacelera o motor da fita até silenciar; Play retorna à velocidade normal. A direção reversa continua a partir da velocidade atual do motor.

Stop Time e Start Time

Defina a frenagem e a aceleração independentemente de 0 a 2.000 ms. Valores curtos fazem edições abruptas; valores mais longos criam uma varredura clara.

Curva do Motor

Draw edita 33 valores e Points edita nós. Seis atalhos de formas fornecem curvas iniciais rápidas enquanto os controles permanecem fixos.

Programas e estado

Oito predefinições de fábrica e a placa TB TAPE permitem recuperar, salvar, desfazer e refazer; a curva é armazenada com estado DAW.

Bypass

O bypass alinhado à latência fornece uma comparação direta sem salto de tempo e permanece separado de Play/Pause.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com o bypass em volume semelhante e deixe a transição ativa de parada ou início terminar antes de julgar a diferença.
Play	Solicita reprodução normal ou inicia a desaceleração do motor de fita quando alternado para Pause. Acione-o em um evento musical claro e deixe tempo suficiente para que a transição de parada ou início selecionada termine.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere um controle de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Start Time	Define quanto tempo o motor da fita leva para acelerar do silêncio até a velocidade normal. Acione Play com antecedência suficiente para que a velocidade normal retorne ao ponto musical pretendido.
Stop Time	Define quanto tempo o motor da fita leva para passar da velocidade normal para o silêncio. Loop a transição e defina a duração da frenagem antes de refinar a curva do motor.

Motor Curve, Draw, Points e os seis atalhos de curva são controles do painel armazenados com o estado do plug-in; eles são descritos na seção de interface em vez de repetidos como linhas de parâmetros visíveis ao host.

Usos práticos

Parada de fita no final da seção

- Defina Stop Time e escolha Linear ou Motor Drag.
- Automatize Play para Pause na batida final.
- Deixe tempo suficiente para que o motor fique em silêncio.

Resultado esperado: Pitch e a velocidade cai para uma parada limpa sem automação de clipe.

Reinício lento

- Escolha um Start Time mais longo que Stop Time.
- Use Curva S ou desenhe uma metade inferior suave.
- Pressione Play antes da próxima frase e coloque o gatilho com antecedência suficiente para uma recuperação em velocidade total.

Resultado esperado: A fonte gira gradualmente e atinge a velocidade normal no ponto musical pretendido.

Custom contorno do motor

- Use Desenhar ou Pontos para criar uma subida e descida controlada dentro da curva.
- Mantenha os controles fixos e comece com tempos de transição moderados.
- Faça uma audição em material sustentado antes de usá-lo em transientes complexos.

Resultado esperado: A transição segue um caminho de velocidade personalizado repetível sem adicionar repetições de atraso ou saturação.

Armadilhas comuns

O efeito é Tape Stop, não Tape Delay; não cria repetições ou feedback. Use Play/Pause e os controles de temporização do motor para transições; use um atraso separado quando repetições forem necessárias.

Tempos muito curtos ou curvas abruptas podem parecer intencionalmente nítidos; use uma curva mais suave quando cliques ou saltos bruscos distraem. Aumente a transição ou suavize os valores da curva próxima antes de alterar o resto do som.

O plug-in relata sete amostras de latência, portanto, julgue o bypass e a reprodução ativa dentro de um host com compensação de latência. Mantenha a compensação de atraso do host ativada e evite mover o plug-in entre caminhos compensados e não compensados durante a comparação.

Testes automatizados são aprovados; as verificações manuais DAW permanecem pendentes. Verifique a automação, o recall, o bypass e o som antes do uso crítico.