

# ТВ Таре

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-10

## Обзор

**Замедляет звук до тишины и возвращает его на нормальную скорость с помощью кривой двигателя, которую вы можете нарисовать самостоятельно.**

### Что решает этот плагин

ТВ Таре создает повторяемые переходы с остановкой ленты и перезапуском без автоматизации прорисовки клипов. Для остановки и запуска можно использовать разное время и одну многоразовую кривую двигателя.

### Чего вы можете ожидать

- Замедление в стиле Таре до цифровой тишины
- Независимое время остановки и запуска 0–2000 мс.
- Кривые двигателя от руки или на основе точек с шестью ярлыками форм

## Как это работает

Pause следует за Stop Time, чтобы отключить звук; Play следует за Start Time, возвращаясь к нормальной скорости. Pitch следует за тем же изменением скорости двигателя.

«Рисование» или «Точки» редактируют моторную кривую с 33 значениями, а шесть ярлыков обеспечивают начальные формы. Каждый переход фиксирует кривую и сохраняет ее с предустановками и состоянием DAW.

## Быстрый старт

- 1 Начните с Init и установите Stop Time и Start Time.
- 2 Выберите ярлык кривой или нарисуйте кривую двигателя.
- 3 Запустите Play/Pause во время повторения звука, отрегулируйте движение, сравните с Bypass и сохраните результат при необходимости.

## Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

### Play / Pause

Pause замедляет ленточный двигатель до полной тишины; Play возвращает его к нормальной скорости. Направление реверса продолжается с текущей скорости двигателя.

### Stop Time и Start Time

Установите торможение и раскрутку независимо от 0 до 2000 мс. Короткие значения вносят резкие изменения; более длинные значения создают четкую развертку.

### Кривая двигателя

Draw редактирует 33 значения, а Points редактирует узлы. Шесть ярлыков фигур обеспечивают быстрый запуск кривых, при этом элементы управления остаются закрепленными.

### Программы и состояние

Восемь заводских пресетов и пластина TB TAPE позволяют вызывать, сохранять, отменять и повторять действия; кривая сохраняется в состоянии DAW.

### Bypass

Обход с выравниванием задержки обеспечивает прямое сравнение без скачка синхронизации и остается отдельным от Play/Pause.

## Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

| Контроль          | Что он делает и когда его использовать                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>     | Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с обходом при аналогичной громкости и дайте завершиться активному переходу «остановка или запуск», прежде чем оценивать разницу.                                                                   |
| <b>Play</b>       | Запрашивает нормальное воспроизведение или запускает замедление двигателя ленты при переключении на Pause. Запустите его при четком музыкальном событии и оставьте достаточно времени для завершения выбранной остановки или начала перехода.                                        |
| <b>Program</b>    | Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному элементу управления за раз, чтобы было ясно, какая настройка улучшает источник. |
| <b>Start Time</b> | Устанавливает, сколько времени потребуется ленточному двигателю для ускорения от тишины до нормальной скорости. Запустите Play достаточно рано, чтобы нормальная скорость вернулась к намеченной музыкальной точке.                                                                  |
| <b>Stop Time</b>  | Устанавливает, сколько времени потребуется ленточному двигателю для замедления от нормальной скорости до полной тишины. Loop переход и установите длину торможения перед уточнением кривой двигателя.                                                                                |

«Кривая двигателя», «Рисование», «Точки» и шесть ярлыков кривых — это элементы управления панели, хранящиеся в состоянии плагина; они описаны в разделе интерфейса, а не повторяются как строки параметров, видимые хосту.

## Практическое использование

### Остановка ленты в конце секции

- Установите Stop Time и выберите Линейное или Моторное сопротивление.
- Автоматизируйте Play до Pause на последнем такте.

- Оставьте достаточно времени, чтобы двигатель затих.

Ожидаемый результат: Pitch и скорость падает до полной остановки без автоматизации клипа.

## Медленный перезапуск

- Выберите более длинный Start Time, чем Stop Time.
- Используйте S-образную кривую или нарисуйте плавную нижнюю половину.
- Нажмите Play перед следующей фразой и поместите триггер достаточно рано для быстрого восстановления.

Ожидаемый результат: Источник постепенно раскручивается и достигает нормальной скорости в намеченной музыкальной точке.

## Custom контур двигателя

- Используйте «Рисование» или «Точки», чтобы создать один контролируемый подъем и падение внутри кривой.
- Держите элементы управления закрепленными и начните с умеренного времени перехода.
- Прослушивание сустейна перед использованием его в сложных переходных процессах.

Ожидаемый результат: Переход следует повторяемому индивидуальному скоростному пути без добавления повторов задержки или насыщения.

## Распространенные ловушки

Эффект — Tape Стоп, а не Tape Задержка; он не создает повторов или обратной связи. Используйте Play/Pause и элементы управления синхронизацией двигателя для переходов; используйте отдельную задержку, когда требуются повторы.

Очень короткое время или крутые повороты могут показаться намеренно резкими; используйте более плавную кривую, когда щелчки или резкие скачки высоты отвлекают. Удлините переход или сгладьте ближайшие значения кривой, прежде чем изменять остальную часть звука.

Плагин сообщает о семи образцах задержки, поэтому оценивайте обход и активное воспроизведение внутри хоста с компенсацией задержки. Оставьте компенсацию задержки хоста включенной и избегайте перемещения плагина между компенсированными и некомпенсированными путями во время сравнения.

Пройдены автоматизированные тесты; Ручные проверки DAW остаются незавершенными. Перед критическим использованием проверьте автоматизацию, вызов, обход и звук.