

TB Tape

Versión: 1.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-10

Descripción general

Ralentiza el audio hasta silenciarlo y lo devuelve a la velocidad normal con una curva de motor que puedes dibujar tú mismo.

Qué resuelve este complemento

TB Tape crea transiciones repetibles de parada y reinicio de cinta sin automatización de clips de dibujo. La parada y el arranque pueden utilizar diferentes tiempos y una curva de motor reutilizable.

lo que puedes esperar

- Tape desaceleración al estilo del silencio digital
- Tiempos de parada e inicio independientes de 0-2000 ms
- Curvas motoras a mano alzada o basadas en puntos con seis atajos de formas

como funciona

Pause sigue a Stop Time hasta el silencio; Play sigue a Start Time para volver a la velocidad normal. Pitch sigue el mismo cambio de velocidad del motor.

Dibujar o Puntos edita la curva del motor de 33 valores y seis atajos proporcionan formas iniciales. Cada transición bloquea la curva y la guarda con ajustes preestablecidos y estado DAW.

Inicio rápido

- 1 Comience desde Init y establezca Stop Time y Start Time.
- 2 Elija un atajo de curva o dibuje la curva del motor.
- 3 Active Play/Pause mientras se repite el audio, ajuste el movimiento, compárelo con Bypass y guarde el resultado cuando sea necesario.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Play / Pause

Pause ralentiza el motor de la cinta hasta silenciarlo; Play lo devuelve a la velocidad normal. La inversión de dirección continúa desde la velocidad actual del motor.

Stop Time y Start Time

Configure el frenado y el giro de forma independiente de 0 a 2000 ms. Los valores cortos hacen ediciones abruptas; los valores más largos crean un barrido claro.

Curva del motor

Dibujar edita 33 valores y Puntos edita nodos. Seis atajos de formas proporcionan curvas de inicio rápido mientras los controles permanecen fijos.

Programas y estado

Ocho ajustes preestablecidos de fábrica y la placa TB TAPE permiten recuperar, guardar, deshacer y rehacer; la curva se almacena con el estado DAW.

Bypass

La derivación alineada con la latencia proporciona una comparación directa sin un salto de tiempo y permanece separada de Play/Pause.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compare con bypass a un volumen similar y deje que finalice la transición de inicio o parada activa antes de juzgar la diferencia.
Play	Solicita la reproducción normal o inicia la desaceleración del motor de la cinta cuando se cambia a Pause. ActíVELO en un evento musical claro y deje suficiente tiempo para que finalice la transición de inicio o parada seleccionada.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie un control a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Start Time	Establece cuánto tiempo tarda el motor de la cinta en acelerar desde el silencio hasta la velocidad normal. Active Play lo suficientemente temprano como para que la velocidad normal regrese al punto musical deseado.
Stop Time	Establece cuánto tiempo tarda el motor de la cinta en pasar de la velocidad normal al silencio. Loop la transición y establezca la longitud de frenado antes de refinar la curva del motor.

Curva de motor, Dibujo, Puntos y los seis atajos de curva son controles del panel almacenados con el estado del complemento; se describen en la sección de la interfaz en lugar de repetirse como filas de parámetros visibles para el host.

Usos prácticos

Tope de cinta de final de sección

- Establezca Stop Time y elija Arrastre lineal o motor.
- Automatiza de Play a Pause en el tiempo final.
- Deje suficiente tiempo para que el motor alcance el silencio.

Resultado esperado: Pitch y la velocidad caen hasta detenerse limpiamente sin automatización de clip.

Reinicio lento

- Elija un Start Time más largo que Stop Time.
- Utilice S-Curve o dibuje una suave mitad inferior.
- Presione Play antes de la siguiente frase y coloque el gatillo lo suficientemente temprano para una recuperación a toda velocidad.

Resultado esperado: La fuente vuelve a girar gradualmente y alcanza la velocidad normal en el punto musical deseado.

Custom contorno del motor

- Utilice Dibujar o Puntos para crear una subida y bajada controlada dentro de la curva.
- Mantenga los controles fijados y comience con tiempos de transición moderados.
- Haga una audición con material sostenido antes de usarlo en transitorios complejos.

Resultado esperado: La transición sigue una ruta de velocidad personalizada repetible sin agregar repeticiones de retardo ni saturación.

Errores comunes

El efecto es Tape Detener, no Tape Retraso; no crea repeticiones ni comentarios. Utilice Play/Pause y los controles de sincronización del motor para las transiciones; utilice un retraso separado cuando se requieran repeticiones.

Tiempos muy cortos o curvas abruptas pueden sonar intencionalmente agudas; Utilice una curva más suave cuando los clics o los saltos de tono bruscos distraigan. Alargue la transición o suavice los valores de la curva cercana antes de cambiar el resto del sonido.

El complemento informa siete muestras de latencia, así que juzgue la omisión y la reproducción activa dentro de un host con latencia compensada. Mantenga habilitada la compensación de retraso del host y evite mover el complemento entre rutas compensadas y no compensadas durante la comparación.

Pasan las pruebas automatizadas; Las comprobaciones manuales DAW siguen pendientes. Verifique la automatización, la recuperación, la derivación y el sonido antes de un uso crítico.