

TB Tape

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-10

Översikt

Saktar ner ljudet till tystnad och snurrar tillbaka det till normal hastighet med en motorkurva som du själv kan rita.

Vad denna plug-in löser

TB Tape skapar repeterbara bandstopps- och omstartsövergångar utan att rita klippautomatisering. Stopp och start kan använda olika tider och en återanvändbar motorkurva.

Vad du kan förvänta dig

- Tape-stil avmattning till digital tystnad
- Oberoende 0-2000 ms stopp- och starttider
- Frihands- eller punktbaserade motorkurvor med sex formgenvägar

Hur det fungerar

Pause följer Stop Time till tystnad; Play följer Start Time tillbaka till normal hastighet. Pitch följer samma motorhastighetsändring.

Draw eller Points redigerar motorkurvan med 33 värden, och sex genvägar ger startformer. Varje övergång låser kurvan och sparar den med förinställningar och DAW tillstånd.

Snabbstart

- 1 Börja från Init och ställ in Stop Time och Start Time.
- 2 Välj en kurvgenväg eller rita motorkurvan.
- 3 Trigga Play/Pause medan ljudet upprepas, justera rörelsen, jämför med Bypass och spara resultatet när det behövs.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Play / Pause

Pause saktar ner bandmotorn till tystnad; Play återställer den till normal hastighet. Reverseringsriktningen fortsätter från det aktuella motorvarvtalet.

Stop Time och Start Time

Ställ in bromsning och spin-up oberoende från 0 till 2000 ms. Korta värden gör abrupta redigeringar; längre värden skapar ett tydligt svep.

Motorkurva

Draw redigerar 33 värden och Points redigerar noder. Sex formgenvägar ger snabba startkurvor medan kontrollerna förblir fästa.

Program och stat

Åtta fabriksinställningar och TB TAPE-plattan ger återkallning, spara, ångra och gör om; kurvan lagras med DAW tillstånd.

Bypass

Latensjusterad bypass ger en direkt jämförelse utan tidshopp och förblir skild från Play/Pause.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass med liknande ljudstyrka och låt den aktiva stopp- eller startövergången avslutas innan du bedömer skillnaden.
Play	Begär normal uppspelning eller startar nedgången av bandmotorn när den växlas till Pause. Utlösa den på en tydlig musikalisk händelse och lämna tillräckligt med tid för det valda stoppet eller startövergången att slutföra.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra en kontroll åt gången så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Start Time	Ställer in hur lång tid det tar för bandmotorn att accelerera från tystnad till normal hastighet. Trigga Play tillräckligt tidigt för att normal hastighet återgår till den avsedda musikaliska punkten.
Stop Time	Ställer in hur lång tid det tar för bandmotorn att sakta ner från normal hastighet till tystnad. Loop övergången och ställ in bromslängden innan du förfinar motorkurvan.

Motor Curve, Draw, Points och de sex kurvgenvägarna är panelkontroller som lagras med plug-in-tillståndet; de beskrivs i gränssnittsavsnittet istället för att upprepas som värdsynliga parameterrader.

Praktiska användningsområden

End-of-section tejpstopp

- Ställ in Stop Time och välj Linear eller Motor Drag.
- Automatisera Play till Pause på sista krysset.
- Lämna tillräckligt med tid för motorn att nå tystnad.

Förväntat resultat: Pitch och hastigheten sjunker till ett rent stopp utan clipautomatisering.

Långsam omstart

- Välj en längre Start Time än Stop Time.
- Använd S-Curve eller rita en mjuk nedre halva.
- Tryck på Play före nästa fras och sätt avtryckaren tillräckligt tidigt för återhämtning i full hastighet.

Förväntat resultat: Källan snurrar gradvis uppåt och når normal hastighet vid den avsedda musikaliska punkten.

Custom motorkontur

- Använd Draw eller Points för att skapa en kontrollerad stigning och dopp inuti kurvan.
- Håll kontrollerna fästa och börja med måttliga övergångstider.
- Audition på ihållande material innan du använder det på komplexa transienter.

Förväntat resultat: Övergången följer en repeterbar anpassad hastighetsbana utan att lägga till fördröjningsupprepningar eller mättnad.

Vanliga fallgropar

Effekten är Tape Stopp, inte Tape Fördröjning; det skapar inte upprepningar eller feedback. Använd Play/Pause och motortidskontrollerna för övergångar; använd en separat fördröjning när upprepningar krävs.

Mycket korta tider eller abrupta kurvor kan låta avsiktligt skarpt; använd en jämnare kurva när klick eller hårda hopp distraherar. Förläng övergången eller jämn ut de närliggande kurvvärdena innan du ändrar resten av ljudet.

Plugin-programmet rapporterar sju prover av latens, så bedöm bypass och aktiv uppspelning i en latenskompenserad värd. Håll värdfördröjningskompensation aktiverad och undvik att flytta plugin-programmet mellan kompenserade och okompenserade sökvägar under jämförelse.

Automatiserade tester klarar; manuella DAW kontroller kvarstår. Verifiera automatisering, återkallning, förbikoppling och ljud före kritisk användning.