

TB Tape

เวอร์ชัน: 1.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-10

ภาพรวม

ชะลอเสียงให้เจียบและหมุนกลับเป็นความเร็วปกติด้วยเส้นโค้งมอเตอร์ที่คุณสามารถวาดเองได้

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

TB Tape สร้างเทปหยุดที่ทำซ้ำได้และรีสตาท์การเปลี่ยนภาพโดยไม่ต้องวาดคลิปอัตโนมัติหยุดและสตาร์ทสามารถใช้เวลาที่ต่างกันและมีเส้นโค้งมอเตอร์แบบใช้ซ้ำได้หนึ่งเส้น

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- Tape-สไลด์การชะลอตัวไปสู่ความเจียบแบบดิจิทัล
- เวลาหยุดและเริ่มต้นอิสระ 0-2000 ms
- เส้นโค้งมอเตอร์แบบอิสระหรือแบบจุดพร้อมปุ่มลัดกรุปร่าง

มันทำงานอย่างไร

Pause ติดตาม Stop Time เพื่อปิดเสียง Play ติดตาม Start Time กลับสู่ความเร็วปกติ Pitch เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงความเร็วมอเตอร์เดียวกัน

Draw หรือ Points จะแก้ไข Motor Curve 33 ค่า และทางลัด 6 รายการจะเป็นรูปร่างเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะยืดเส้นโค้งและบันทึกด้วยค่าที่ตั้งล่วงหน้าและสถานะ DAW

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เริ่มจาก Init และตั้งค่า Stop Time และ Start Time
- 2 เลือกทางลัดเส้นโค้งหรือวาดเส้นโค้งมอเตอร์
- 3 ทริกเกอร์ Play/Pause ขณะที่เสียงเล่นซ้ำ ปรับการเคลื่อนไหว เปรียบเทียบกับ Bypass และบันทึกผลลัพธ์เมื่อจำเป็น

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Play / Pause

Pause ทำให้เทปมอเตอร์ช้าลงจนเจียบลง Play คืนค่าเป็นความเร็วปกติ
ทิศทางการถอยหลังดำเนินต่อไปจากความเร็วมอเตอร์ปัจจุบัน

Stop Time และ Start Time

ตั้งค่าการเบรกและการหมุนแยกจาก 0 ถึง 2000 ms ค่าแบบเส้นจะทำการแก้ไขอย่างกะทันหัน
ค่าที่ยาวขึ้นจะสร้างการกวาดล้างที่ชัดเจน

มอเตอร์โค้ง

วาดการแก้ไข 33 ค่าและจุดแก้ไขโนนด
ปุ่มลัดรูปทรงหกแบบช่วยให้สามารถเริ่มโค้งได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ส่วนควบคุมยังคงปักหมุดอยู่

โปรแกรมและสถานะ

ค่าที่ตั้งล่วงหน้าจากโรงงานเปิดค่าและแผ่น TB TAPE ช่วยให้สามารถเรียกคืน บันทึก เลิกทำ และทำซ้ำได้
เส้นโค้งถูกจัดเก็บด้วยสถานะ DAW

Bypass

บายพาสที่สอดคล้องกับเวลาแฝงให้การเปรียบเทียบโดยตรงโดยไม่ต้องข้ามจังหวะ และยังคงแยกจาก
Play/Pause

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบัสพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และปล่อยให้การหยุดหรือเริ่มการเปลี่ยนที่ใช้งานอยู่เสร็จสิ้นก่อนที่จะตัดสินใจความแตกต่าง
Play	ร้องขอการเล่นตามปกติหรือเริ่มการทำงานของเทปมอเตอร์ช้าลงเมื่อเปลี่ยนเป็น Pause เปิดใช้งานบนเหตุการณ์ดนตรีที่ชัดเจน และปล่อยให้เวลาเพียงพอสำหรับการหยุดหรือเริ่มการเปลี่ยนที่เลือกจนจบ
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนการควบคุมที่ละเอียดการเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Start Time	ตั้งค่าระยะเวลาที่เทปมอเตอร์ใช้ในการเร่งความเร็วจากความเฉื่อยไปเป็นความเร็วปกติ ทริกเกอร์ Play เร็วพอที่จะให้ความเร็วปกติกลับมาที่จุดดนตรีที่ต้องการ
Stop Time	ตั้งค่าระยะเวลาที่เทปมอเตอร์ใช้ในการชะลอจากความเร็วปกติไปเป็นความเฉื่อย Loop การเปลี่ยนแปลงและตั้งค่าความยาวเบรกก่อนปรับแต่ง Motor Curve

เส้นโค้งของมอเตอร์ การวาด จุด และทางลัดหกดังเป็นแผงควบคุมที่จัดเก็บไว้ในสถานะปลั๊กอิน มีการอธิบายไว้ในส่วนอินเทอร์เฟซแทนที่จะทำซ้ำเป็นแถวพารามิเตอร์ที่ไฮสตรมมองเห็นได้

การใช้งานจริง

ตัวหยุดเทปที่ปลายส่วน

- ตั้งค่า Stop Time และเลือก Linear หรือ Motor Drag
- ทำให้ Play เป็น Pause อัตโนมัติในจังหวะสุดท้าย
- ปล่อยให้เวลาเพียงพอเพื่อให้มอเตอร์เข้าสู่ความเฉื่อย

ผลที่คาดหวัง: Pitch และความเร็วลดลงถึงจุดหยุดที่ชัดเจนโดยไม่มีคลิปลัตโนมัติ

รีสตาร์ทซ้ำ

- เลือก Start Time ที่ยาวกว่า Stop Time
- ใช้ S-Curve หรือวาดครึ่งล่างอย่างนุ่มนวล
- กด Play ก่อนวลีถัดไป และวางทริกเกอร์ให้เร็วพอสำหรับการกู้คืนเต็มความเร็ว

ผลที่คาดหวัง: แหล่งกำเนิดเสียงจะค่อยๆ กลับขึ้นและไปถึงความเร็วปกติที่จุดดนตรีที่ต้องการ

Custom โครงร่างมอเตอร์

- ใช้ Draw หรือ Points เพื่อสร้างการขึ้นและลงแบบควบคุมภายในเส้นโค้ง
- ตรึงส่วนควบคุมไว้และเริ่มต้นด้วยเวลาการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง
- ออกซิเจนบนเนื้อหาแบบยั่งยืนก่อนใช้กับทรานเซียนท์ที่ซับซ้อน

ผลที่คาดหวัง: การเปลี่ยนผ่านจะเป็นไปตามเส้นทางความเร็วแบบกำหนดเองที่ทำซ้ำได้ โดยไม่เพิ่มการหน่วงเวลาซ้ำหรือความอึดตัวของลิ

ข้อผิดพลาดทั่วไป

เอฟเฟกต์คือ Tape หยุด ไม่ใช่ Tape ดีเลย์; มันไม่ได้สร้างการทำซ้ำหรือข้อเสนอแนะ ใช้ Play/Pause และส่วนควบคุมไทมมิงของมอเตอร์สำหรับการเปลี่ยน ใช้การหน่วงเวลาแยกต่างหากเมื่อจำเป็นต้องทำซ้ำ

เวลาที่สั้นมากหรือมุมโค้งกะทันหันอาจฟังดูคมชัดโดยเจตนา

ใช้เส้นโค้งที่นุ่มนวลขึ้นเมื่อการคลิกหรือการกระโดดอย่างหนักรบกวนสมาธิ

เพิ่มความยาวการเปลี่ยนผ่านหรือปรับค่าเส้นโค้งใกล้เคียงให้เรียบก่อนที่จะเปลี่ยนส่วนที่เหลือของเสียง

ปลั๊กอินรายงานตัวอย่างเวลาแฝงเจ็ดตัวอย่าง

ดังนั้นให้พิจารณาการเสียงผ่านและการเล่นที่ใช้งานอยู่ภายในโฮสต์ที่มีการชดเชยเวลาแฝง

เปิดใช้งานการชดเชยความล่าช้าของโฮสต์

และหลีกเลี่ยงการย้ายปลั๊กอินระหว่างเส้นทางที่มีการชดเชยและไม่มีการชดเชยในระหว่างการเปรียบเทียบ

การทดสอบอัตโนมัติผ่าน การตรวจสอบ DAW ด้วยตนเองยังคงค้างอยู่ ตรวจสอบระบบอัตโนมัติ การเรียกคืน บายพาส และเสียงก่อนการใช้งานที่สำคัญ