

TB Tape

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-10

Tổng quan

Làm chậm âm thanh ở mức im lặng và đưa âm thanh trở lại tốc độ bình thường bằng đường cong động cơ mà bạn có thể tự vẽ.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

TB Tape tạo các chuyển tiếp dừng băng và khởi động lại có thể lặp lại mà không cần tự động vẽ clip. Dừng và bắt đầu có thể sử dụng các thời điểm khác nhau và một đường cong động cơ có thể tái sử dụng.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Tape làm chậm theo phong cách im lặng kỹ thuật số
- Thời gian dừng và bắt đầu 0-2000 ms độc lập
- Đường cong động cơ tự do hoặc theo điểm với sáu phím tắt hình dạng

Nó hoạt động như thế nào

Pause theo sau Stop Time để im lặng; Play theo sau Start Time trở lại tốc độ bình thường. Pitch tuân theo sự thay đổi tốc độ động cơ tương tự.

Vẽ hoặc Điểm chỉnh sửa Đường cong động cơ 33 giá trị và sáu phím tắt cung cấp hình dạng bắt đầu. Mỗi quá trình chuyển đổi sẽ chốt đường cong và lưu nó với các giá trị đặt trước và trạng thái DAW.

Bắt đầu nhanh

- 1 Bắt đầu từ Init và đặt Stop Time và Start Time.
- 2 Chọn một phím tắt đường cong hoặc vẽ Đường cong động cơ.
- 3 Kích hoạt Play/Pause trong khi âm thanh lặp lại, điều chỉnh chuyển động, so sánh với Bypass và lưu kết quả khi cần.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Play / Pause

Pause làm chậm động cơ băng để im lặng; Play đưa nó về tốc độ bình thường. Hướng đảo chiều tiếp tục từ tốc độ động cơ hiện tại.

Stop Time và Start Time

Đặt phanh và quay vòng độc lập từ 0 đến 2000 ms. Giá trị ngắn thực hiện chỉnh sửa đột ngột; các giá trị dài hơn tạo ra một đường quét rõ ràng.

Đường cong động cơ

Vẽ chỉnh sửa 33 giá trị và Điểm chỉnh sửa nút. Sáu phím tắt hình dạng cung cấp các đường cong bắt đầu nhanh chóng trong khi các điều khiển vẫn được ghim.

Chương trình và trạng thái

Tám cài đặt trước của nhà sản xuất và tám TB TAPE giúp thu hồi, lưu, hoàn tác và làm lại; đường cong được lưu trữ với trạng thái DAW.

Bypass

Bỏ qua được điều chỉnh theo độ trễ cung cấp khả năng so sánh trực tiếp mà không cần nhảy thời gian và vẫn tách biệt với Play/Pause.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và để quá trình chuyển đổi dừng hoặc bắt đầu hoạt động kết thúc trước khi đánh giá sự khác biệt.
Play	Yêu cầu phát lại bình thường hoặc bắt đầu làm chậm động cơ băng khi chuyển sang Pause. Kích hoạt nó trong một sự kiện âm nhạc rõ ràng và dành đủ thời gian để quá trình chuyển đổi dừng hoặc bắt đầu đã chọn kết thúc.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng điều khiển một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Start Time	Đặt khoảng thời gian để động cơ băng tăng tốc từ tốc độ im lặng sang tốc độ bình thường. Kích hoạt Play đủ sớm để tốc độ bình thường trở lại điểm âm nhạc dự định.
Stop Time	Đặt khoảng thời gian để động cơ băng từ tốc độ bình thường chuyển sang im lặng. Loop quá trình chuyển đổi và thiết lập độ dài phanh trước khi tinh chỉnh Đường cong động cơ.

Đường cong động cơ, Vẽ, Điểm và sáu phím tắt đường cong là các điều khiển bảng được lưu trữ với trạng thái trình cảm; chúng được mô tả trong phần giao diện thay vì lặp lại dưới dạng các hàng tham số hiển thị trên máy chủ.

Công dụng thực tế

Dừng băng ở cuối phần

- Đặt Stop Time và chọn Kéo tuyến tính hoặc Kéo động cơ.
- Tự động hóa Play đến Pause ở nhịp cuối cùng.
- Để đủ thời gian cho động cơ đạt đến trạng thái im lặng.

Kết quả mong đợi: Pitch và tốc độ giảm xuống mức dừng hoàn toàn mà không cần tự động hóa clip.

Khởi động lại chậm

- Chọn Start Time dài hơn Stop Time.
- Sử dụng S-Curve hoặc vẽ nửa dưới nhẹ nhàng.
- Nhấn Play trước cụm từ tiếp theo và đặt trình kích hoạt đủ sớm để khôi phục ở tốc độ tối đa.

Kết quả mong đợi: Nguồn quay dần dần và đạt tốc độ bình thường tại điểm âm nhạc dự định.

Custom đường viền động cơ

- Sử dụng Draw hoặc Points để tạo một điểm tăng và giảm có kiểm soát bên trong đường cong.
- Giữ các điều khiển được ghim và bắt đầu với thời gian chuyển tiếp vừa phải.
- Thử nghiệm trên vật liệu bền vững trước khi sử dụng nó trên các vật liệu chuyển tiếp phức tạp.

Kết quả mong đợi: Quá trình chuyển đổi tuân theo đường dẫn tốc độ tùy chỉnh có thể lặp lại mà không cần thêm độ trễ lặp lại hoặc bão hòa.

Những cạm bẫy thường gặp

Hiệu ứng là Tape Dừng, không phải Tape Trì hoãn; nó không tạo ra sự lặp lại hoặc phản hồi. Sử dụng Play/Pause và bộ điều khiển định giờ động cơ để chuyển đổi; sử dụng độ trễ riêng khi cần lặp lại.

Thời gian rất ngắn hoặc các góc cong đột ngột có thể nghe có vẻ sắc nét có chủ ý; sử dụng đường cong mượt mà hơn khi những cú nhấp chuột hoặc những cú nhảy cao độ khó gây mất tập trung. Kéo dài quá trình chuyển đổi hoặc làm mịn các giá trị đường cong gần đó trước khi thay đổi phần còn lại của âm thanh.

Plug-in báo cáo bảy mẫu độ trễ, do đó, đánh giá việc bỏ qua và phát lại hoạt động bên trong máy chủ được bù độ trễ. Luôn bật tính năng bù độ trễ của máy chủ và tránh di chuyển phần hỗ trợ giữa các đường dẫn được bù và không được bù trong quá trình so sánh.

Kiểm tra tự động vượt qua; Việc kiểm tra thủ công DAW vẫn đang chờ xử lý. Xác minh tự động hóa, thu hồi, bỏ qua và âm thanh trước khi sử dụng quan trọng.