

TB Tape

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-10

概述

使用您可以自己绘制的电机曲线将音频减慢至静音并将其旋转回正常速度。

这个插件解决什么问题

TB Tape 创建可重复的磁带停止和重新启动过渡，无需绘制剪辑自动化。停止和启动可以使用不同的时间和一条可重复使用的电机曲线。

您可以期待什么

- Tape 式的减速导致数字沉默
- 独立的 0-2000 ms 停止和启动时间
- 具有六种形状快捷方式的徒手或基于点的电机曲线

它是如何运作的

Pause 跟随 Stop Time 进入沉默； Play 跟随 Start Time 恢复正常速度。 Pitch 遵循相同的电机速度变化。

绘制或点可编辑 33 值电机曲线，六个快捷键提供起始形状。每个转换都会锁定曲线并使用预设和 DAW 状态保存它。

快速启动

- 1 从 Init 开始，设置 Stop Time 和 Start Time。
- 2 选择曲线快捷方式或绘制电机曲线。
- 3 在音频重复时触发 Play/Pause，调整运动，与 Bypass 进行比较，并在需要时保存结果。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

Play / Pause

Pause 将磁带电机减慢至静音； Play 将其恢复到正常速度。从当前电机速度继续反转方向。

Stop Time 和 Start Time

在 0 至 2000 毫秒内独立设置制动和加速。短值会导致突然的编辑；较长的值可创建清晰的范围。

电机曲线

Draw 编辑 33 个值，Points

编辑节点。六个形状快捷方式提供快速启动曲线，同时控件保持固定状态。

程序和状态

八个工厂预设和 TB TAPE 板提供调用、保存、撤消和重做；曲线以 DAW 状态存储。

Bypass

延迟对齐旁路提供直接比较，无需时序跳转，并且与 Play/Pause 保持分离。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。在相似响度下与旁路进行比较，让主动停止或开始转换完成后再判断差异。
Play	请求正常播放或在切换到 Pause 时启动磁带电机减速。在清晰的音乐事件上触发它，并留出足够的时间来完成所选的停止或开始过渡。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个控件，以便清楚哪种调整可以改善源。
Start Time	设置磁带电机从静音加速到正常速度所需的时间。尽早触发 Play，以便正常速度返回到预期的音乐点。
Stop Time	设置磁带电机从正常速度减慢到静音所需的时间。Loop 过渡并在细化电机曲线之前设置制动长度。

Motor Curve、Draw、Points 和六个曲线快捷键是与插件状态一起存储的面板控件；它们在接口部分中进行描述，而不是作为主机可见的参数行重复。

实际用途

段结束磁带停止

- 设置 Stop Time 并选择线性或电机拖动。
- 在最后一个节拍上将 Play 自动变为 Pause。
- 留出足够的时间让电机安静下来。

预期结果: Pitch 并且速度在没有剪辑自动化的情况下完全停止。

缓慢重启

- 选择比 Stop Time 更长的 Start Time。
- 使用 S 曲线或画出柔和的下半部分。
- 在下一个乐句之前按 Play 并尽早扣动扳机以实现全速恢复。

预期结果: 音源逐渐恢复旋转并在预期的音乐点达到正常速度。

Custom 电机轮廓

- 使用“绘图”或“点”在曲线内创建一个受控的上升和下降。
- 保持控件固定并以适度的过渡时间开始。
- 在将其用于复杂瞬态之前先试听持续材料。

预期结果: 过渡遵循可重复的自定义速度路径，无需添加延迟重复或饱和。

常见陷阱

效果是 Tape Stop，而不是 Tape Delay；它不会产生重复或反馈。使用 Play/Pause 和电机时序控制进行转换；当需要重复时使用单独的延迟。

非常短的时间或陡峭的曲线角可能听起来故意尖锐；当咔嗒声或硬音调跳跃分散注意力时，请使用更平滑的曲线。在更改声音的其余部分之前，请延长过渡或平滑附近的曲线值。

该插件报告七个延迟样本，以便判断延迟补偿主机内的旁路和主动播放。
保持主机延迟补偿启用，并避免在比较期间在补偿和未补偿路径之间移动插件。

自动化测试通过；手动 DAW 检查仍待处理。在关键使用之前验证自动化、召回、旁路和声音。