

TB Shimmer

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein granularer Schimmer- und Spatial-Tail-Prozessor, der gefensterte, höhenverschobene Körner in eine steuerbare, früh diffundierte, späte FDN-Wolke umwandelt.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 15

1. Produktzweck

Ein granularer Schimmer- und Spatial-Tail-Prozessor, der gefensterete, höhenverschobene Körner in eine steuerbare, früh diffundierte, späte FDN-Wolke umwandelt.

Herkömmliche Delays und Reverbs können zwar für mehr Tiefe sorgen, erzeugen aber nicht automatisch die ansteigende, umgekehrt aufblühende, partikelartige Bewegung, die mit körnigem Schimmern einhergeht. Der Aufbau, der aus separaten Pitch-, Delay-, Feedback-, Filter-, Diffusions- und Randomisierungs-Plug-Ins resultiert, ist langsam und schwer zu merken. TB Shimmer kombiniert diese Stufen in einem deterministischen Effekt für Pads, Tasten, Gitarre, Gesang, Percussion, Loops und Sounddesign-Quellen und behält dabei einen direkten trockenen Pfad bei.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Pitch – aufsteigende oder fallende körnige Wolken ohne Änderung der Clipdauer
- Deutliche Partikel, die zu einem sanften, sich entwickelnden Stereo-Wash aufblühen können
- Unabhängige Steuerung von Kornzeitpunkt, -größe, -dichte, -umkehr und drei Arten zufälliger Variationen
- Diffuse frühe Reflexionen und ein langes gefiltertes spätes Ende mit wiederholbarer Host-Erinnerung

Signalfluss

Input plus begrenztes gefiltertes granulares Feedback -> 8-Sekunden-Verlauf -> dichtegetaktete Hann-Körner mit Tonhöhe/Umkehr/Randomisierung -> Tonfilterung -> Roh-/Frühdiffusionsmischung -> direkt nass plus achtzeiliges spätes FDN -> M/S-Breite -> Mix -> Ausgabe

2. Vollständiger Funktionsführer

Time

Legt fest, wie weit jedes Grain im kreisförmigen Verlauf zurückliegt, von 60 bis 1200 ms. Kurze Werte bleiben nahe an der aktuellen Quelle; lange Werte trennen die Cloud vom Angriff. Time ist eine Rückschauposition innerhalb des Effekts und fügt keine gemeldete Hostlatenz hinzu.

Size

Legt die Fensterlänge jedes Grains auf 40 bis 500 ms fest. Kurze Körner klingen partikulärer und rhythmischer; Lange Körner überlagern sich zu sanfteren Tönen. Size trägt auch zur geglätteten Early-Diffusion-Mischung und Late-Tail-Verzögerungsskala bei.

Density

Legt die Körner-Spawn-Rate auf 2 bis 24 Körner pro Sekunde fest. Low Dichte hinterlässt hörbare Ereignisse und Lücken; Hohe Dichte bildet eine kontinuierliche Wolke. Density erhöht außerdem die frühe Diffusionsmischung und gewichtet das späte FDN stärker.

Scatter

Variiert die Korngröße und das Stereo-Panorama und sorgt für eine deterministische, gleichmäßige, zufällige Bewegung im diffusen Schweif. Es steuert die räumliche und zeitliche Streuung, ohne die dedizierten Steuerelemente Level Var, Position Rand oder Pitch Spray zu ersetzen.

Pitch

Legt die Grundkörnungstransposition von -12 auf +24 Halbtöne fest. +12 erzeugt den klassischen Oktavschimmer; negative Werte erzeugen absteigende Wolken; 0 behält die Quelltonhöhe bei, bevor Pitch Spray angewendet wird.

Reverse

Legt die Wahrscheinlichkeit fest, dass ein einzelnes Grain rückwärts abgespielt wird. Low-Werte fügen gelegentliche Einatmungsbewegungen hinzu; Hohe Werte verwandeln Angriffe in umgekehrte Blooms, während der direkte Trockenpfad über Mix verfügbar bleibt.

Feedback

Bringt das gefilterte granulare Signal in den Verlauf zurück und verlängert unabhängig den späten diffusen Schwanz mit einem Zielabfall von bis zu etwa 45 Sekunden. High-Werte akkumulieren Tonhöhe und Energie. Erhöhen Sie ihn daher schrittweise und beobachten Sie das Heck, nachdem der Transport stoppt.

Tone

Legt die obere Spektralgrenze des granularen Nasspfads von 1,2 bis 18 kHz fest und dämpft jede Late-Tail-Schleife. Niedrigere Einstellungen verdunkeln angesammelte Rückkopplungen und verkürzen das Abklingen hoher Frequenzen. Höhere Einstellungen bewahren den Glanz.

Width

Legt die M/S-Breite für das kombinierte körnige und diffuse Nasssignal von Mono bei 0 Prozent bis zur absichtlichen Verbreiterung bei 200 Prozent fest. Phasenkorrelation und Monokompatibilität über 100 Prozent erneut prüfen.

Mix

Mischt den probengenaue Trockenpfad linear mit dem vollständigen granularen, frühen Diffusions- und Spätsignal. 0 Prozent ist trocken; 100 Prozent sind nur nass. Verwenden Sie eine vollständig nasse Einstellung für einen Aux-Return.

Level Var

Dämpft jedes Korn nach dem Zufallsprinzip um bis zu 12 dB. Es wird niemals eine Verstärkung oberhalb des Grundkornniveaus hinzugefügt; Höhere Werte erzeugen ein weniger gleichmäßiges Partikelfeld und mehr Tiefe.

Position Rand

Legt die Leseposition jedes Grains zufällig um die Einstellung Time von 0 bis 100 Prozent fest. Verwenden Sie es, um wiederholtes Timing zu lockern, ohne das gesamte Verzögerungszentrum zu verändern.

Pitch Spray

Fügt eine unabhängige bipolare Tonhöhenabweichung um die Einstellung Pitch um bis zu 12 Halbtöne pro Grain hinzu. Kleine Werte sorgen für Instabilität im Chor; Große Werte erzeugen atonale oder Cluster-ähnliche Wolken.

Bypass

Verwendet einen klickreduzierten, für den Host sichtbaren Bypass-Übergang. Bypass entfernt das verarbeitete Ergebnis zum Vergleich; Warten Sie, bis Long Tails abgeschlossen sind, bevor Sie das Plug-In entfernen oder die Sitzung schließen.

Programme und Zustand

Der für den Host sichtbare Endpunkt Program stellt 100 Werksprogramme in den Gruppen Utility, Diffuse, Sparkle, Random, Pulse, Vocal, Guitar, Keys, Pads, Dark und Experimental bereit. Benutzervoreinstellungen und der Status DAW behalten alle Steuerelemente bei; Der alte gültige Status wird auf das aktuelle Schema migriert.

3. Schnellstart

1. Beginnen Sie mit Init und setzen Sie Mix vorübergehend auf 100 Prozent, damit die nasse Struktur klar ist.
2. Setzen Sie Pitch auf +12 Halbtöne für klassischen Schimmer oder wählen Sie ein anderes Intervall.
3. Balancieren Sie Time, Size und Density, bis der Kornrhythmus oder die Glätte zur Quelle passt.
4. Fügen Sie nacheinander Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand und Pitch Spray hinzu.
5. Erhöhen Sie Feedback erst, wenn die Basiswolke stabil ist, und verwenden Sie dann Tone, um die akkumulierte Helligkeit zu steuern.
6. Stellen Sie Width ein und setzen Sie Mix auf die erforderliche Insert- oder Aux-Balance zurück, während Sie gleichzeitig die Monokompatibilität und den Ausgangs-Headroom überprüfen.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Stimmlicher Heiligschein

1. Stellen Sie Pitch zwischen +7 und +12 Halbtöne ein.
2. Verwenden Sie mittlere Size und Density mit bescheidenen Scatter.
3. Halten Sie Reverse, Position Rand und Pitch Spray niedrig.
4. Verdunkeln Sie Tone, wenn sich Zischlaute bilden, und verwenden Sie moderates Feedback.
5. Bei einem konservativen Mix mixen oder vollständig nass auf ein Aux geben.

Erwartetes Ergebnis: Der Gesang behält verständliche Attacken bei, während ein sanfter, aufsteigender Heiligschein um die Phrasenenden erblüht.

Pad-Nebel

1. Verwenden Sie lange Time und Size mit hohem Density.
2. Setzen Sie Pitch auf +12 oder +19 Halbtöne.
3. Erhöhen Sie Scatter, Position Rand und Width.
4. Verwenden Sie die Medien Pitch Spray und Level Var für interne Bewegungen.
5. Erhöhen Sie Feedback für einen langen, sich entwickelnden Schweif und senken Sie Tone, wenn die Wolke brüchig wird.

Erwartetes Ergebnis: Die anhaltende Harmonie weitet sich zu einer breiten prismatischen Wolke aus, die sich zwischen den Noten weiter entwickelt.

Reverse Gitarrenblüte

1. Verwenden Sie die Medien Time und Size.
2. Erhöhen Sie Reverse stark, während Sie Density moderat halten.
3. Setzen Sie Pitch auf +12 und fügen Sie ein wenig Pitch Spray hinzu.
4. Verwenden Sie moderate Feedback und automatisieren Sie Mix in Phrasenenden.

Erwartetes Ergebnis: Gepflückte Attacken bleiben im trockenen Pfad, während umgekehrte Oktavpartikel hinter ihnen anschwellen.

Perkussiver Staub

1. Verwenden Sie kurzes Size, kurzes bis mittleres Time und niedriges Density.
2. Halten Sie Feedback niedrig.
3. Erhöhen Sie Scatter, Level Var und Position Rand.
4. Verwenden Sie einen kleinen Pitch Spray und reduzieren Sie Mix.

Erwartetes Ergebnis: Der Groove erhält verstreute Stereopartikel, ohne in einen kontinuierlichen Hall-Wash überzugehen.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- High Feedback, hell Tone, aufwärts Pitch, und dichte Körner können schnell Energie aufbauen; Senken Sie Mix oder Feedback und lassen Sie Spielraum.
- Das späte Ende kann noch lange hörbar bleiben, nachdem die Eingabe gestoppt wurde. über das letzte Quellereignis hinaus drucken oder exportieren.
- Extreme Width können die Monokompatibilität verringern, während dichte lange Körner Transienten und rhythmische Definitionen mildern können.
- PULSE-Programme nutzen freilaufende Zeitwerte; Das Plug-in erhebt keinen Anspruch auf Temposynchronisation oder MIDI-Skalenquantisierung.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 15 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den für den Host sichtbaren klickreduzierten Bypass-Übergang um.
Density VST3 ID 1552717032	2.0 zu 24.0	9.0	Automatisierbar	Legt die pro Sekunde gespawnten Körner fest und erhöht außerdem die frühe Diffusion und die späte Schwanzgewichtung.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 zu 88.0	42.0	Automatisierbar	Gibt das gefilterte granulare Nasssignal in den Verlauf zurück und legt das unabhängige Ziel für den diffusen Schwanzabfall fest.
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 zu 12.0	0.0	Automatisierbar	Dämpft einzelne Körner nach dem Zufallsprinzip um bis zu dem ausgewählten dB-Wert, ohne zusätzliche Verstärkung hinzuzufügen.
Mix VST3 ID 108124	0.0 zu 100.0	48.0	Automatisierbar	Verbindet den probengenaue Trockenpfad linear mit dem vollständigen körnigen und diffusen Nasspfad.
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	Automatisierbar	Legt die Basistransposition für jedes Grain fest, bevor Pitch Spray pro Grain angewendet wird.
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 zu 12.0	0.1	Automatisierbar	Fügt für jede Körnung einen unabhängigen bipolaren zufälligen Tonhöhenversatz um die Basis Pitch hinzu.
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 zu 100.0	32.0	Automatisierbar	Die historische Leseposition jedes Grains wird zufällig um die Einstellung Time herum angeordnet.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	Automatisierbar	Wählt eines von 100 Werksprogrammen aus, die dem Host zur Verfügung gestellt werden.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 zu 100.0	18.0	Automatisierbar	Legt die Wahrscheinlichkeit fest, dass jedes Korn sein Fenster rückwärts liest.
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 zu 100.0	32.0	Automatisierbar	Variiert die Korngröße und das Stereo-Panorama und sorgt für eine deterministische, gleichmäßige, zufällige Bewegung im diffusen Schweif.
Size VST3 ID 3530753	40 zu 500	160	Automatisierbar	Legt die Grain-Dauer fest und beeinflusst auch die geglättete Early-Diffusion-Mischung und die Late-Tail-Delay-Skala.
Time VST3 ID 3560141	60 zu 1200	240	Automatisierbar	Legt die Lookback-Position des Kornverlaufs fest; Es handelt sich um eine interne kreative Verzögerung, die keine gemeldete Host-Latenz verursacht.
Tone VST3 ID 3565938	1200 zu 18000	9000	Automatisierbar	Low-durchläuft den granularen Nasspfad und dämpft jeden Durchgang durch die Late-Tail-Rückkopplungsschleife.
Width VST3 ID 113126854	0.0 zu 200.0	135.0	Automatisierbar	Legt die M/S-Stereobreite für das kombinierte granulare und diffuse Nasssignal fest.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.