

TB Vocoder

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un vocoder a canali multimodali con 8-64 bande, portante multivoce interna, portante sidechain opzionale, controlli dell'impronta spettrale e cinque tipi di trasformazione.



Versione catalogo: Current

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 25

1. Scopo del prodotto

Un vocoder a canali multimodali con 8-64 bande, portante multivoce interna, portante sidechain opzionale, controlli dell'impronta spettrale e cinque tipi di trasformazione.

I vocoder classici possono richiedere una traccia synth separata e fornire poco controllo sull'intelligibilità. TB Vocoder può utilizzare la sua portante interna per un funzionamento immediato o accettare una sidechain, mentre l'intervallo di analisi, i tempi dell'involuppo, l'impronta, lo sbiancamento, la sibilanza e il design della portante rimangono regolabili in modo indipendente.

Che risultato crea

- Classico parlato robotico e tono da talk-box
- Trasformazioni Whisper, Morph, Ring Mod e Invert
- Portante interna da 2 a 100 voci
- Controllo dettagliato su articolazione, risoluzione di banda, larghezza e sibilante

Flusso del segnale

Ingresso modulatore -> banco di filtri di analisi e involuppi -> portante interno o sidechain -> selezionato Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert processo -> impronta spettrale e modellazione dell'output -> Mix

2. Guida completa alle funzionalità

Type

Vocoder applica gli involuppi dei canali, Whisper sostituisce l'altezza con energia simile al rumore, Morph fonde le identità spettrali, Ring Mod moltiplica le strutture per le bande laterali metalliche e Invert crea una relazione spettrale inversa.

Bands e intervallo di analisi

Bands imposta la risoluzione da 8 a 64. Range Low e Range High restringono lo spettro analizzato. Meno band suonano classiche e grossolane; più bande migliorano l'intelligibilità con un costo della CPU più elevato.

Tempistica della busta

Attack segue la nuova articolazione; Release trattiene o rilascia ciascuna fascia. Il timing Fast è nitido, mentre il timing più lento è più fluido e legato.

Trasportatore interno

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone e Width creano la sorgente del sintetizzatore. Il conteggio varia da un piccolo stack focalizzato a una grande nuvola.

Sidechain

Abilita Sidechain per utilizzare l'input del gestore esterno quando l'host lo fornisce. Il routing deve essere configurato in DAW.

Imprint e chiarezza

Imprint imposta la forza di trasferimento del modulatore. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp e Shift chiarezza della forma, rumore di fondo, movimento della formante e articolazione.

Mix e Output

Mix unisce il risultato trasformato con il modulatore originale. Output compensa il livello finale. I programmi riguardano la chiarezza delle trasmissioni, i robot, i cori, i sussurri e le macchine rotte.

3. Avvio rapido

1. Inizia con Type Vocoder, Sidechain disattivato, Mix 100%.
2. Imposta Bands su 32 e scegli l'utile Range Low/High.
3. Tune Attack e Release per l'intelligibilità.
4. Regola Carrier Tune, Conteggio, Color, Risonanza e Width.
5. Utilizza Imprint, Detail, Whiten e Sibalance per chiarire il discorso.
6. Prova un altro Type solo dopo che il corriere di base avrà funzionato.
7. Imposta Output e finale Mix.

4. Flussi di lavoro pratici

Voce robotica chiara

1. Utilizza Vocoder con 32-64 bande.
2. Utilizza veloce Attack e medio Release.
3. Imposta Imprint alto e aggiungi Sibalance.
4. Utilizzare un portante interno luminoso con risonanza moderata.

Risultato atteso: Il discorso rimane comprensibile pur diventando fortemente sintetico.

Portante musicale esterno

1. Indirizza un sintetizzatore alla sidechain del plug-in.
2. Abilita Sidechain.
3. Abbina l'intervallo di analisi al sintetizzatore e alla voce.
4. Usa Mix al 100% sul rendimento dell'effetto.

Risultato atteso: La voce articola il ritmo e l'armonia del portatore esterno.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.

- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- La disponibilità di Sidechain e la denominazione del bus variano in base a DAW.
- Non sempre più band sono più musicali.
- High conteggi, larghezza e risonanza delle portanti possono creare picchi di grandi dimensioni.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 25 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Attack VST3 ID 740224584	0.1 a 200.0	3.0	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui il rilevatore, l'involuppo, la grana o la fase dinamica associati rispondono all'inizio.
Bands VST3 ID 93503710	8 a 64	32	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Bands. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 a 100	3	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Carrier Count. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 a 100.0	50.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Carrier Resonance. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 a 24	0	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 a 100.0	30.0	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 a 100.0	65.0	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.
Floor VST3 ID 97526796	-90 a -30	-70	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Imposta la forza con cui il processo denominato influisce sul segnale.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 a 6.0	0.0	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 a 100.0	25.0	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Range High VST3 ID 281556343	2000 a 18000	14000	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Range High. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 a 500	90	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Range Low. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Release VST3 ID 1090594823	5 a 2000	50	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Shift VST3 ID 109407362	-24 a 24	0	Automatizzabile	Sposta l'altezza, la struttura della frequenza o la dimensione di risonanza percepita per il processo indicato.
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 a 100.0	50.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Sibilance. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Sidechain. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 a 100.0	0.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Tone. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 a 100.0	0.0	Automatizzabile	Sposta l'altezza, la struttura della frequenza o la dimensione di risonanza percepita per il processo indicato.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 a 100.0	75.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Whiten. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Width VST3 ID 113126854	0 a 200	100	Automatizzabile	Imposta la diffusione stereo o la distribuzione laterale del segnale elaborato.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.