

TB Resonator

詳細なユーザーマニュアル

入ってくる過渡現象と持続エネルギーを調整された物理モデルのようなマテリアルに変換する、演奏可能な 8 モードのレゾナント ボディ。



カタログ版: 1.0.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 7

1. 製品の目的

入ってくる過渡現象と持続エネルギーを調整された物理モデルのようなマテリアルに変換する、演奏可能な 8 モードのレゾナント ボディ。

EQ は既存の周波数を強調できますが、共鳴オブジェクトの持続的な動作を作成することはできません。リバーブは空間を作り出しますが、定義された音楽の本体ではありません。TB Resonator は 8 つの安定モードを励起するため、ドラム、ノイズ、ギター、ボーカル、エフェクトを弦楽器、木材、金属、チェンバー、チューニングされたパーカッションのように鳴らすことができます。

それがどのような結果を生み出すのか

- C1からC7までのチューニングされたレゾナンス
- ソフトからストリング、メタルへの連続的な体の動き
- 打撃から駆動までの励磁動作
- Memory ショートボディから 30 秒のテールまで

信号の流れ

Input 励起解析 -> Touch 重み付け -> Tune および Body によって調整された 8 つのモーダル共振器 -> Memory によって減衰が制御される -> Mix

2. 完全な機能ガイド

Tune

共振中心を C1/32.7 Hz ~ C7/2093 Hz に設定します。

Body

柔らかく、紐状で、金属的なモーダル関係を介して継続的に移動します。調和や素材感が変わります。

Touch

ストライク指向の興奮から持続的なドライブへ移行します。Low 設定はトランジェントを優先します。高く設定すると、エネルギーを継続的に供給して体をアクティブに保つことができます。

Memory

実際のモーダル減衰を 40 ミリ秒から 30 秒まで制御します。長い値はフレーズ全体で持続し、ヘッドルームを消費する可能性があります。

Mix

レゾナントボディをソースとブレンドします。Mix が高い場合、プラグインは入力によって励起される楽器のように動作します。

プログラム

プログラムには、チェンバー、ストリングス、チューニングされたドラム、シンパセティックギター、ボーカルグラス、バスウッド、チャイム、ブルーム、ドローンなどが含まれます。

3. クイックスタート

1. Tune を曲または目的のオブジェクトのピッチに設定します。
2. 間隔構造を聞いて Body を選択します。
3. 攻撃されたソースの動作または継続的なソースの動作には Touch を設定します。
4. 必要な減衰に Memory を設定します。
5. 共振体が正しく配置されるまで Mix を上げます。
6. オーバーラップモードのためのヘッドルームを残しておきます。

4. 実践的なワークフロー

チューニングされたドラム

1. 低または中程度の Tune を使用します。
2. Touch をストライク方向に設定します。
3. ショートからミディアムの Memory を使用します。
4. メタリック感の少ない Body と適度なメタリック感の Mix を選択してください。

期待される結果: ドラムはクリアでコントロールされた音楽ボディを獲得します。

アンビエントドローン

1. 安定した Tune を使用してください。
2. Touch を Drive の方向に設定します。
3. 長い Memory とメタリックまたは文字列の Body を使用します。
4. Mix をゆっくりと自動化します。

期待される結果: 持続的なソースエネルギーは、長く進化する共鳴楽器を励起します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりすることがあります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクトバージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- 長い Memory では、トランスポート停止後のテールが許可されます。
- レゾナントノートは曲のキーと競合する可能性があります。

- High Mix と重複した励起により、ピークが急速に構築される可能性があります。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 7 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% に METAL 100%	STRING 50%	自動化可能	Body のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms に 30.0 s	1.10 s	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、リバーブ、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。
Mix VST3 ID 108124	0% に 100%	35%	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% に DRIVE 100%	NATURAL 50%	自動化可能	Touch のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz に C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	自動化可能	この関数で使用される主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。