

TB Spectral Transient Shaper

詳細なユーザーマニュアル

Simple/EQ 検出、モニター モード、飽和、クリッピング、リミッティング、およびオーバーサンプリングを備えた、周波数ビンによってアタックとサステインを分離する STFT トランジェント プロセッサー。



カタログ版: 1.4.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 41

1. 製品の目的

Simple/EQ 検出、モニター モード、飽和、クリッピング、リミッティング、およびオーバーサンプリングを備えた、周波数ビンによってアタックとサステインを分離する STFT トランジェント プロセッサ。

ブロードバンドトランジェントシェイパーは信号全体を 1 つのエンベロープとして扱うため、キックにパンチを追加すると、シンバルやルームノイズが誇張される可能性があります。TB Spectral Transient Shaper は、個々のスペクトルビン全体でアタックとサステインを検出し、感度曲線をグローバルのままにするか、周波数に依存させることができます。

それがどのような結果を生み出すのか

- Frequency に依存する攻撃の強化または抑制
- 独立したサステイン・シェイピング
- 検出および変更された物質のデルタ監視
- オプションの飽和、クリッピング、オーバーサンプリング、およびピーク制限

信号の流れ

Input Gain -> STFT 分析 -> Attack/Sustain 検出器 -> Simple または 3 領域 EQ 感度曲線 -> スペクトルゲイン -> 逆 STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. 完全な機能ガイド

Attack および Sustain

Attack Gain は急速に上昇するエネルギーを変化させます。Sustain Gain は、安定したエネルギーまたは減衰するエネルギーを変更します。独立した感度と Release コントロールによって、適格性と回復が決定されます。

Simple Mode

1 つの水平感度値は Attack のスペクトル全体に適用され、もう 1 つは Sustain に適用されます。これは、プロセスがソースに適合するかどうかを確認する最も速い方法です。

EQ Mode

独立した Low、Mid、および High の周波数、Q、および感度ノードは、Attack および Sustain の周波数依存の検出器曲線を構築します。

Monitor モード

Normal、Normal Delta、Attack、Attack Delta、Sustain、および Sustain Delta は、完全な結果、または特定の検出器によって識別/変更されたマテリアルのいずれかを明らかにします。

Saturation

Saturation を有効にし、Soft、Punch、Warm、Digital、Fold、または Hard を選択し、Drive を設定し、オプションで Saturation Shaper Link を介してシェーパーの動作をリンクします。

Clipper および Limiter

Clipper は、ハード ピークシェーピングに独自のしきい値を使用します。Limiter は、Limiter Threshold および Lookahead コントロールを使用します。これらは個別の最終安全/キャラクター段階です。

Oversampling

x1、x2、x4、または x8 は、非線形仕上げステージと CPU/遅延のトレードオフに影響します。歪みの品質が重要な場合は、より高い係数を選択してください。

3. クイックスタート

1. Saturation、Clipper、および Limiter をオフにして、Simple Mode から開始します。
2. 必要なヒットが反応するまで Attack Sensitivity を下げ、その後 Attack Gain を設定します。
3. ボディまたはテールが反応するまで Sustain Sensitivity を下げ、その後 Sustain Gain を設定します。
4. Tune と Release の両方のコントロール。
5. 反応が周波数選択的である必要がある場合にのみ、EQ Mode に切り替えてください。
6. Monitor モードを使用してターゲットを確認します。
7. 最後に仕上げステージを追加し、Input/Output とレベルを一致させます。

4. 実践的なワークフロー

よりタイトなドラムルーム

1. Sustain Gain を削減します。
2. Sustain Sensitivity を設定して部屋の末尾をキャッチします。
3. 必要に応じて、EQ Mode を使用して、低いサステインをそのままにしておきます。
4. Monitor Sustain Delta で、何が削除されたかを確認します。

期待される結果: Room 直撃が集中している間、減衰が短くなります。

さらにキックパンチ

1. Attack Gain を上げます。
2. EQ Mode では、Attack Low/Mid キックの衝撃付近の感度に焦点を当てます。
3. ショートからミディアムの Attack Release を使用します。
4. ピークを制御する必要がある場合にのみリミッターを有効にします。

期待される結果: シンバルを均等に持ち上げることなく、意図した帯域でインパクトが増加します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりすることがあります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクトバージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。

- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- STFT 処理により遅延が発生し、積極的な設定では極端に汚れる可能性があります。
- Monitor モードは診断用であり、Normal に返す必要があります。
- Clipper および Limiter は過剰な過渡ゲインを隠すことができます。最初にシェイパーを設定します。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 41 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 に 20000.00	8000.00	自動化可能	この関数で使用する主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 に 10.00	1.00	自動化可能	指定されたフィルターまたは分析帯域の帯域幅またはレゾナンスの鋭さを設定します。
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 に 20000.00	100.00	自動化可能	この関数で使用する主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 に 10.00	1.00	自動化可能	指定されたフィルターまたは分析帯域の帯域幅またはレゾナンスの鋭さを設定します。
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 に 20000.00	1000.00	自動化可能	この関数で使用する主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 に 10.00	1.00	自動化可能	指定されたフィルターまたは分析帯域の帯域幅またはレゾナンスの鋭さを設定します。
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 に 24.00	4.00	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、グレイン、またはダイナミクスステージが開始時に応答する速度を設定します。
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 に 2000.0	50.0	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、グレイン、またはダイナミクスステージが開始時に応答する速度を設定します。
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、グレイン、またはダイナミクスステージが開始時に応答する速度を設定します。
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	自動化可能	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	自動化可能	非線形密度、調波色、またはピーク整形を制御または有効にします。
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 に 0.00	-0.70	自動化可能	関連するディテクタ、ダイナミクスステージ、クリッパー、またはリミッターが動作し始めるレベルを設定します。
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 に 24.00	0.00	自動化可能	プロセッサに入るレベルを設定するため、下流のドライブまたは検出が変更されます。
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	自動化可能	Limiter のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 に 0.00	-0.10	自動化可能	関連するディテクタ、ダイナミクスステージ、クリッパー、またはリミッターが動作し始めるレベルを設定します。
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 に 20.00	0.00	自動化可能	関連するダイナミクスまたはリミッターステージに将来の信号コンテキストを提供し、レイテンシーを追加する可能性があります。
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	自動化可能	Monitor のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 に 24.00	0.00	自動化可能	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	自動化可能	内部オーバーサンプリング係数を選択し、より多くの CPU /レイテンシーと引き換えに、よりクリーンな非線形処理を実現します。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	自動化可能	関連するダイナミクス応答の強度を設定します。
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 に 36.00	0.00	自動化可能	関連するダイナミクス応答の強度を設定します。
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	自動化可能	関連するダイナミクス応答の強度を設定します。
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	自動化可能	関連するダイナミクス応答の強度を設定します。
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 に 20000.00	8000.00	自動化可能	この関数で使用される主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 に 10.00	1.00	自動化可能	指定されたフィルターまたは分析帯域の帯域幅またはレゾナンスの鋭さを設定します。
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 に 20000.00	100.00	自動化可能	この関数で使用される主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 に 10.00	1.00	自動化可能	指定されたフィルターまたは分析帯域の帯域幅またはレゾナンスの鋭さを設定します。
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 に 20000.00	1000.00	自動化可能	この関数で使用される主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 に 10.00	1.00	自動化可能	指定されたフィルターまたは分析帯域の帯域幅またはレゾナンスの鋭さを設定します。
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 に 24.00	-2.00	自動化可能	指定された入力、出力、バンド、またはパラレルセンド/リターンパスのゲインを設定します。
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 に 2000.0	50.0	自動化可能	関連するディテクタ、エンベロープ、リバープ、または共鳴プロセスが回復または減衰するまでにかかる時間を設定します。
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 に 1.00	0.50	自動化可能	関連する分析または転送ステージがソースの詳細にどの程度敏感に反応するかを設定します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。