

TB Delay

상세 사용 설명서

Free/Sync/Tune 타이밍, 다중 탭 스타일, 문자 모델, 변조, 확산, 피치/주파수/세분화된 변환, 더킹, 고정 및 라우팅 옵션을 갖춘 스테레오 피드백 지연 장비입니다.



카탈로그 버전: 1.0.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 38

1. 제품의 목적

Free/Sync/Tune 타이밍, 다중 탭 스타일, 문자 모델, 변조, 확산, 피치/주파수/세분화된 변환, 더킹, 고정 및 라우팅 옵션을 갖춘 스테레오 피드백 지연 장비입니다.

기존 지연은 고정된 복사본을 반복합니다. TB Delay은 정확한 유틸리티 에코, 슬랩, 듀얼, 핑퐁, 비율 및 템포 고정 작업을 다루면서 매 사이클마다 진화하는 반복을 위해 설계되었습니다. Character, 색상, 변조 및 그레인 변환은 피드백 루프 내부 또는 그 이후에 존재할 수 있습니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- Clean 유틸리티 및 템포 동기화 지연
- Stereo 듀얼, 탁구, 비율 및 멀티탭 패턴
- Tape, BBD 및 디지털 문자
- Pitch, 주파수 이동, 역방향, 확산 및 세분화된 진화

신호 흐름

Input -> 타이밍/탭 생성기 -> 스테레오 스타일 및 간격 -> 문자/색상/변형 라우팅이 포함된 피드백 루프 -> 더킹 및 출력 -> 건식/습식 Mix

2. 완전한 기능 가이드

Time 모드

Free은 밀리초 단위로 Delay Time을 사용합니다. Sync은 호스트 템포와 Division을 사용합니다. Tune은 딜레이를 피치 관련 콤 간격으로 처리합니다. Time Change은 타이밍이 움직일 때 Crossfade 또는 Glide을 선택합니다.

스타일 및 탭

Single, Dual, Ping Pong 및 Ratio은 스테레오 토폴로지를 결정합니다. Taps은 1, 2, 4 또는 8개의 반복을 선택합니다. Spacing, Swing, Offset, Diverge, Width에서 배포합니다.

Feedback 및 안전

Feedback은 재생을 자립 영역으로 확장합니다. Freeze은 현재 루프를 유지합니다. 내부 에너지가 축적될 수 있으므로 높은 피드백과 Freeze 상태를 신중하게 변경하세요.

Character

Clean, Tape, BBD 및 Digital 모델은 Drive 및 Age과 결합됩니다. Low Cut 및 High Cut은 피드백 대역폭을 제어합니다.

변조 및 확산

Mod Rate 및 Mod Depth 이동 지연 시간. Smear 및 Size은 개별 에코에서 구름을 향한 확산 반복입니다.

스펙트럼 변환

Pitch은 반복을 반음 단위로 이동하고, Shift는 주파수를 헤르츠 단위로 이동하고, Reverse은 역확률을 설정합니다. 이는 오름차순, 내림차순 또는 불협화음 주기를 생성할 수 있습니다.

세분화된 시스템

Grain, Grain Size, Density, Spray 및 관련 변환 컨트롤은 반복을 조각화합니다. Grain Transform Bypass은 전체 지연을 변경하지 않고 해당 변환 블록을 비활성화합니다.

Transform Route

Loop은 재생 내부에 변환을 배치하여 모든 주기가 진화하도록 합니다. Post은 보다 안정적인 에코 코어를 위해 피드백 루프 이후에 이를 적용합니다.

더킹, Mix 및 Output

Duck 건조 소스 주변의 습한 활동을 낮춥니다. Mix는 최종 건식/습식 균형을 설정하고 Output는 전체 결과를 다듬습니다. Stereo Bypass 및 Color Space Bypass은 배포된 빌드에서 정의된 하위 경로를 격리합니다.

프로그램

광범위한 프로그램 बैं크에는 유틸리티 딜레이, 보컬 포켓, 기타, 탁구, 황금 비율, 슬랩 계열, 복식, 코러스 드리프트, 리버스 테일 및 옥타브 스파크가 포함됩니다.

3. 빠른 시작

1. Free, Sync 또는 Tune을 선택하고 Delay Time 또는 Division을 설정합니다.
2. Style, Taps, Spacing 및 Width를 선택합니다.
3. 먼저 자체 진동 아래에 Feedback을 설정하십시오.
4. Character을 선택하고 Drive, Age, Low Cut 및 High Cut을 설정합니다.
5. 변조 또는 Smear/Size을 추가합니다.
6. Loop 또는 Post 변환 라우팅을 선택한 다음 Pitch, Shift, Reverse 또는 Grain을 추가합니다.
7. Duck, Mix 및 Output을 설정합니다.
8. 루프 레벨이 제어된 후에만 Freeze을 사용하십시오.

4. 실제적인 작업 흐름

보컬 점선 여덟 번째

1. Sync 및 1/8 D를 선택합니다.
2. Ping Pong 또는 Dual을 사용하세요.
3. High-피드백을 통과하고 저역 통과합니다.
4. 단어가 명확하게 유지되도록 Duck을 추가하세요.
5. 안정적인 반복을 위해 변환을 끄거나 Post을 유지하세요.

예상되는 결과: 넓은 리드미컬한 던지기는 각 프레이즈를 가리지 않고 보컬을 지원합니다.

진화하는 피치 나선형

1. 적당한 Feedback을 사용하세요.
2. Transform Route을 Loop로 설정합니다.
3. +7 또는 +12 Pitch 및 일부 Smear을 추가합니다.
4. 누적 밝기를 포함하려면 High Cut 및 Output을 사용합니다.

예상되는 결과: 모든 반복은 제어된 나선형으로 올라가고 확산됩니다.

세분화된 동결 구름

1. 먼저 안정적인 루프를 설정하십시오.
2. Grain, Density 및 Spray을 발생시킵니다.
3. 레벨이 안전한 후에만 Freeze을 사용하십시오.
4. 시작 및 종료를 위해 Mix 및 Output을 자동화합니다.

예상되는 결과: 지연은 정지된 질감의 구름이 됩니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 100% 이상의 Feedback 및 Freeze은 런어웨이 레벨을 생성할 수 있습니다.
- 템포 동기화에는 유효한 호스트 BPM이 필요합니다.
- Pitch, 그레인, 확산 및 높은 탭 횟수로 인해 CPU가 증가하고 의도적으로 아티팩트가 추가될 수 있습니다.
- 하나의 지연 매개변수에 대한 현재 호스트 텍스트 왕복에는 약간의 정밀도 불일치가 있습니다. 오디오 작동에는 영향이 없습니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 38 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Age VST3 ID 96511	0.00 에 100.00	28.00	자동화 가능	Age에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 에 8000.0000000	375.0000305	자동화 가능	Delay Time에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Density VST3 ID 1552717032	1 에 8	4	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 세분화된 밀도, 분산 또는 무작위 변형을 제어합니다.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 에 100.00	0.00	자동화 가능	Diverge에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	자동화 가능	Division에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 에 100.00	18.00	자동화 가능	비선형 밀도, 고조파 색상 또는 피크 형성을 제어하거나 활성화합니다.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 에 100.00	25.00	자동화 가능	소스가 명확하게 유지되도록 직접 입력이 있는 동안 효과 반환을 줄입니다.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 에 110.00	48.00	자동화 가능	처리된 신호를 자체 입력으로 반환하여 효과를 확장하거나 강화합니다.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	자동화 가능	해제될 때까지 현재 내부 상태를 유지하거나 유지합니다.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 에 100.00	0.00	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 세분화된 밀도, 분산 또는 무작위 변형을 제어합니다.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 에 500.0000000	90.0000076	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 에 20000.0000000	9000.0000000	자동화 가능	고주파수 콘텐츠를 줄이거나 관련 경로의 고주파수 감쇠를 줄입니다.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 에 2000.0000000	120.0000229	자동화 가능	관련 오디오 또는 감지기 경로에서 저주파 콘텐츠를 줄입니다.
Mix VST3 ID 108124	0.00 에 100.00	30.00	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 에 20.000	0.800	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 에 10.0000000	0.2500000	자동화 가능	변조, 이동 또는 반복 변경 속도를 설정합니다.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 에 100.00	0.00	자동화 가능	Offset에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 에 6.00	0.00	자동화 가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 에 24.00	0.00	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 피치, 주파수 구조 또는 인식된 공진 크기를 이동합니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 에 100.00	0.00	자동화 가능	오디오 조각을 역방향으로 재생할지 여부와 빈도를 설정합니다.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 에 2000.00	0.00	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 피치, 주파수 구조 또는 인식된 공진 크기를 이동합니다.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 에 120.0000000	32.0000000	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.
Smear VST3 ID 109552316	0.00 에 100.00	12.00	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 에 200.00	100.00	자동화 가능	Spacing에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Spray VST3 ID 109654189	0.00 에 100.00	15.00	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 세분화된 밀도, 분산 또는 무작위 변형을 제어합니다.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	자동화 가능	Stereo Bypass에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 에 50.00	0.00	자동화 가능	Swing에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	자동화 가능	Taps에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	자동화 가능	Time Change에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Width VST3 ID 113126854	0.00 에 200.00	130.00	자동화 가능	처리된 신호의 스테레오 확산 또는 측면 분포를 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.