

TB Compressor

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un procesador dinámico Peak/RMS con filtrado de cadena lateral, anticipación, enlace estéreo, saturación, modelos de circuito y sobremuestreo.



Versión del catálogo: 2.0.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 21

1. Propósito del producto

Un procesador dinámico Peak/RMS con filtrado de cadena lateral, anticipación, enlace estéreo, saturación, modelos de circuito y sobremuestreo.

Las fuentes dinámicas a menudo necesitan tanto control de nivel como un tono decidido. Un compresor transparente puede controlar los picos pero dejar la fuente aburrida; un compresor de color puede agregar energía pero oscurecer la decisión sobre la dinámica. TB Compressor separa la detección, la reducción de ganancia, el enfoque de la cadena lateral y la saturación para que cada parte pueda configurarse deliberadamente.

¿Qué resultado crea?

- Transparent nivelación o control de picos asertivo
- Frequency-comportamiento del detector enfocado
- Estabilidad de imagen estéreo vinculada
- Color armónico opcional antes del ajuste del nivel final

Flujo de señal

Input ajuste -> pico filtrado o RMS detector con anticipación opcional -> computadora de ganancia -> enlace estéreo -> etapa de saturación/circuito con sobremuestreo -> maquillaje y salida

2. Guía de funciones completa

Detección de pico y RMS

El modo pico reacciona a excursiones instantáneas y es adecuado para tambores y protección. El modo RMS sigue la energía promedio y suele ser más suave para voces, bajos y buses.

Threshold, Ratio y Knee

Threshold define dónde comienza la compresión, Ratio controla con qué fuerza se restringe el nivel por encima del umbral y Knee suaviza la transición. Una rodilla ancha es más suave; una rodilla estrecha es más decisiva.

Attack, Release y Lookahead

Attack preserva o suprime la parte frontal de un sonido, Release determina la recuperación y Lookahead permite un control máximo más temprano a costa de la latencia. Los valores de ataque y liberación muy cortos pueden sonar densos o distorsionados por diseño.

Sidechain filtros

Low Cut evita que los subgraves dominen la detección. High Cut puede reducir la sensibilidad del detector a transitorios brillantes. Estos filtros afectan al detector, no a la ruta del programa audible.

Stereo Link

Stereo Link aplica una decisión de dinámica compartida para que la imagen no se incline cuando un canal alcanza su punto máximo. Desactívalo solo para movimientos de canales intencionalmente independientes.

Sistema Saturation

Habilite Saturation, seleccione Clean, Soft, Hard, Punch, Warm o Tape, luego use Drive y Mix. Las opciones separadas del modelo de circuito cambian el carácter de la respuesta. Oversampling reduce el aliasing con un mayor costo de

CPU y latencia.

Ganar puesta en escena

Input cambia la intensidad con la que se accionan el detector y las etapas de color. Makeup restaura el nivel intencional después de la reducción; Output es el ajuste final. Compare con el mismo volumen.

3. Inicio rápido

1. Establezca Input, Makeup y Output en unidad y deshabilite Saturation.
2. Elija Detección pico o RMS.
3. Baje Threshold hasta que la reducción de ganancia alcance el rango deseado.
4. Establezca Ratio y Knee para el carácter de control.
5. Tune Attack y Release en el contexto de la canción.
6. Utilice el filtrado de cadena lateral si los mínimos o máximos se activan con demasiada fuerza.
7. Agregue la saturación al final y haga coincidir el nivel con Output.

4. Flujos de trabajo prácticos

nivelación vocal

1. Habilite RMS.
2. Utilice una proporción moderada y una rodilla suave.
3. Configure Attack el tiempo suficiente para mantener claras las consonantes.
4. Utilice una liberación media que regrese entre frases.
5. Aplique saturación ligera Warm o Tape en paralelo.

Resultado esperado: La voz se mantiene adelantada y pareja sin perder articulación.

Golpe de tambor

1. Utilice la detección de picos.
2. Establece un ataque más lento para pasar el golpe inicial.
3. Configure la liberación para recuperarse antes del siguiente tiempo.
4. Utilice Punch saturación y sobremuestreo si se necesita densidad adicional.

Resultado esperado: Los transitorios permanecen definidos mientras el cuerpo se vuelve más denso y controlado.

Sidechain agachándose

1. Enrute la señal clave al bus de cadena lateral externo.
2. Utilice filtros de cadena lateral para aislar el rango de activación útil.
3. Elija un ataque rápido y una liberación adecuada al tempo.
4. Mantenga Stereo Link habilitado para obtener imágenes estables.

Resultado esperado: La trayectoria del objetivo se aparta del camino de forma predecible cuando llega la señal clave.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- Lookahead y el sobremuestreo pueden cambiar la latencia.
- Saturation Mix no sustituye a la compresión Makeup.
- Una compresión intensa y no vinculada puede mover la imagen estéreo.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 21 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 a 200.00	10.00	Automatizable	Establece la rapidez con la que responde al inicio el detector, la envolvente, el grano o la etapa dinámica asociados.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizable	Establece el nivel que ingresa al procesador y, por lo tanto, cambia la unidad o la detección aguas abajo.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 a 6.00	6.00	Automatizable	Control automatizable por host para Knee. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 a 20.00	0.00	Automatizable	Proporciona contexto de señal futura a la dinámica asociada o etapa limitadora y puede agregar latencia.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 a 24.00	0.00	Automatizable	Establece la ganancia para la entrada, salida, banda o ruta de envío/retorno en paralelo con nombre.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Automatizable	Selecciona el factor de sobremuestreo interno, intercambiando más CPU/latencia por un procesamiento no lineal más limpio.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 a 20.00	2.00	Automatizable	Establece la fuerza de la respuesta dinámica asociada.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 a 1000.00	100.00	Automatizable	Establece cuánto tiempo tarda el detector, la envolvente, la reverberación o el proceso resonante asociado en recuperarse o decaer.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para RMS. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Automatizable	Establece la fuerza de la respuesta dinámica asociada.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 a 4.00	1.00	Automatizable	Establece la fuerza de la respuesta dinámica asociada.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatizable	Establece la fuerza de la respuesta dinámica asociada.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 a 1.00	1.00	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 a 20000	20000	Automatizable	Reduce el contenido de alta frecuencia o acorta la caída de alta frecuencia en la ruta asociada.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 a 10000	20	Automatizable	Reduce el contenido de baja frecuencia en la ruta de audio o detector asociada.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Automatizable	Vincula el control de canal para que los cambios de nivel no tiren la imagen estéreo hacia un lado.
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 a 0.00	-18.00	Automatizable	Establece el nivel en el que el detector, etapa dinámica, recortadora o limitador asociado comienza a actuar.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.