

TB Inverted Phaser

دليل المستخدم التفصيلي

جهاز طرح متعدد المراحل مع شقوق عميقة، وتباعد قابل للتعديل، وردود فعل، وخمسة أشكال LFO، وارتعاش عشوائي.



نسخة الكتالوج: 2.2.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 13

1. عرض المنتج

جهاز طرح متعدد المراحل مع شقوق عميقة، وتباعد قابل للتعديل، وردود فعل، وخمسة أشكال LFO، وارتعاش عشوائي.

يضيف جهاز الطور التقليدي مسار التمرير الكامل إلى الإشارة الجافة. TB Inverted Phaser يطرحها، مما ينتج عنه شقوق إلغاء أصعب وأعمق تظل محددة بوضوح على الوسائد والأوتار المستمرة والقيثارات ومواد تصميم الصوت.

ما النتيجة التي يخلقها

- الشقوق الطيفية العميقة المتحركة
- أنماط تشبه المشط من مرحلة واحدة إلى اثنتي عشرة مرحلة
- تعديل منتظم أو غير مستقر عمدا
- التحكم في الملمس الجاف/الرطب والمتبقي

تدفق الإشارة

Input -> Mix و Output -> والارتعاش LFO شبكة تمرير شاملة متعددة المراحل -> مجموعة طرحية -> ردود فعل -> تعديل -> Input

2. دليل الميزات الكامل

Stages و Spacing

يغير توزيعها. مراحل قليلة تبدو واسعة، في حين أن العديد من المراحل تخلق مشطا أكثر كثافة Spacing يضبط عدد الحز؛ Stages

Centre و Depth

يحدد انتقاله حول هذا المركز Depth يضع منطقة التعديل و Centre

Rate و LFO Shape

تنتج حركة متدرجة Square سلسلة، وأشكال المنحدرات اتجاهية، و Triangle و Sine. يتحكم في السرعة Rate

Jitter

يضيف عدم انتظام متحكم فيه إلى الحركة الدورية. استخدم كميات صغيرة للانجراف العضوي وكميات كبيرة للتعديل المكسور.

Mix و Amount، Feedback

يتحكم Amount في مساهمة مرحلة الطرح، ويعزز Feedback نمط الحز، ويمزج Mix النتيجة الكاملة مع المصدر.

والبرامج Output

يعوض الإلغاء أو كسب الرنين. تغطي البرامج الوسائد، والتجويفات الزجاجية، والقضبان المعدنية، والصدمات المربعة، وإلغاء الأشباح Output

3. بداية سريعة

1. اختر رقم Stages وقم بتعيين Spacing.

2. ضع Centre بالقرب من أقوى التوافقيات للمصدر.

3. قم بتعيين Depth و Rate و LFO Shape.

4. ارفع Amount حتى تصبح الحزوز واضحة.

5. أضف Feedback بعناية.

6. استخدم Jitter فقط إذا كان التكرار التام غير مرغوب فيه، ثم قم بمطابقة المستوى Output.

4. سير العمل العملي

حركة الوسادة

1. استخدم 12-6 مراحل.

2. اختر Sine أو Triangle.

3. اضبط Rate بطيئا، وDepth عريضا، وFeedback متوسطا.

النتيجة المتوقعة: تطور الوسادة حركة عميقة ومستمرة دون خطوات إيقاعية.

المسح الميكانيكي

1. اختر المنحدر أو Square.

2. ارفع Feedback وJitter.

3. استخدم مراحل أقل للحصول على شقوق أكبر وأكثر وضوحا.

النتيجة المتوقعة: يكتسب المصدر حركة طفيفة اتجاهية تشبه الحركة الآلية.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محدثات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.

- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.

- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.

- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.

- يتم التقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يمكن أن تؤدي معالجة الطور الطرحي إلى إزالة طاقة كبيرة عند نغمات معينة.

- قد يرن High Feedback.

- تحقق دائما من التأثير باللون الأحادي عندما يكون جزءا من سلسلة استريو أوسع.

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحافظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.

- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محدثات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 13 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	65.0	0.0 ل 100.0	Amount VST3 ID 733630552
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	720.0	120.0 ل 4000.0	Centre VST3 ID 783470043
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	70.0	0.0 ل 100.0	Depth VST3 ID 95472323
يعيد الإشارة المعالجة إلى المدخلات الخاصة بها، مما يؤدي إلى توسيع التأثير أو تكثيفه.	قابل للتشغيل الآلي	28.0	0.0 ل 85.0	Feedback VST3 ID 1955982213
يتحكم في الكثافة الحبيبية، أو التشتت، أو الاختلاف العشوائي للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0.0	0.0 ل 100.0	Jitter VST3 ID 987746540
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Sine	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	LFO Shape VST3 ID 686216812
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 100.0	Mix VST3 ID 108124
يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	0.0	-12.0 ل 6.0	Output VST3 ID 1141971201
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Program VST3 ID 1886548852
يضبط سرعة التعديل أو الحركة أو التغيير المتكرر.	قابل للتشغيل الآلي	0.350	0.020 ل 8.000	Rate VST3 ID 3493088
التحكم الآلي للمضيف في Spacing. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	35.0	0.0 ل 100.0	Spacing VST3 ID 135324739
التحكم الآلي للمضيف في Stages. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	6	1 ل 12	Stages VST3 ID 1254989109

أساس التوثيق

تم إعداد هذه الوثائق العامة الحالية، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.