

TB Spectral Transient Shaper

دليل المستخدم التفصيلي

معالج عابر STFT يفصل بين الهجوم والاستدامة من خلال صندوق التردد، مع اكتشاف Simple/EQ وأوضاع المراقبة والتشبع والقص والحد والإفراط في العينات.



نسخة الكتالوج: 1.4.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 41

1. عرض المنتج

معالج عابر STFT يفصل بين الهجوم والاستدامة من خلال صندوق التردد، مع اكتشاف Simple/EQ وأوضاع المراقبة والتشبع والقص والحد والإفراط في العينات.

تتعامل أدوات التشكيل العابرة ذات النطاق العريض مع الإشارة بأكملها كطرف واحد، لذا فإن إضافة لكمة إلى الركلة قد يؤدي أيضا إلى زيادة الصنج أو ضوضاء الغرفة. TB Spectral Transient Shaper يكتشف الهجوم ويستمر عبر الصناديق الطيفية الفردية ويسمح لمنحنى الحساسية بالبقاء عالميا أو أن يصبح معتمدا على التردد.

ما النتيجة التي يخلقها

- تعزيز الهجوم أو قمعه Frequency
- تشكيل مستدام مستقل
- مراقبة دلتا للمواد المكتشفة والمتغيرة
- التشبع الاختياري، والقص، والإفراط في العينات، والحد من الذروة

تدفق الإشارة

ثلاثية المناطق -> الكسب الطيفي EQ أو منحنيات الحساسية Simple -> Attack/Sustain -> كشف STFT -> تحليل Input Gain -> STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter -> معكوس

2. دليل الميزات الكامل

Attack وSustain

الأهلية Release يغير الطاقة المستقرة أو المتحللة. تحدد الحساسية المستقلة وعناصر التحكم Sustain Gain يغير الطاقة سريعة الارتفاع؛ Attack Gain والاسترداد.

Simple Mode

تطبق قيمة حساسية أفقية واحدة عبر النطاق بأكمله لـ Attack وأخرى لـ Sustain. إنها أسرع طريقة لتحديد ما إذا كانت العملية تناسب المصدر.

EQ Mode

تعمل عقد التردد Q والحساسية المستقلة Low وMid وHigh على إنشاء منحنيات كاشف تعتمد على التردد لـ Attack وSustain.

أوضاع Monitor

تكشف إما عن النتيجة الكاملة أو المادة التي تم تحديدها/تغييرها Sustain Delta وAttack، Attack Delta، Sustain، Normal، Normal Delta، بواسطة كاشف معين.

Saturation

قم بتمكين Saturation، واختر Soft، أو Punch، أو Warm، أو Digital، أو Fold، أو Hard، وقم بتعيين Drive، واربط سلوك المشكل بشكل اختياري من خلال Saturation Shaper Link.

Clipper وLimiter

يستخدم Clipper عتبة خاصة به لتشكيل الذروة الصلبة. يستخدم Limiter Limiter Threshold وعنصر التحكم Lookahead. إنها مراحل منفصلة للسلامة/الشخصية.

Oversampling

يؤثر x4، x2، x1، أو x8 على مراحل التشطيب غير الخطية ومفاضلة وحدة المعالجة المركزية/زمن الاستجابة. اختر عوامل أعلى عندما تكون جودة التشويه مهمة.

3. بداية سريعة

1. ابدأ في Simple Mode مع خصم Saturation و Clipper و Limiter.
2. قم بخفض Attack Sensitivity حتى تتفاعل النتائج المطلوبة، ثم قم بتعيين Attack Gain.
3. قم بخفض Sustain Sensitivity حتى يتفاعل الجسم أو الذيل، ثم اضبط Sustain Gain.
4. Release. كلا عنصري التحكم Tune.
5. قم بالتبديل إلى EQ Mode فقط عندما يجب أن يكون التفاعل انتقائياً للتردد.
6. استخدم أوضاع Monitor لتأكيد الهدف.
7. أضف مراحل التشطيب الأخيرة ومطابقة المستوى Input/Output.

4. سير العمل العملي

غرفة الطبل أكثر إحكاما

1. تقليل Sustain Gain.
2. اضبط Sustain Sensitivity للقبض على ذيل الغرفة.
3. استخدم EQ Mode لترك الاستدامة المنخفضة سليمة إذا لزم الأمر.
4. Monitor Sustain Delta. لتأكيد ما تمت إزالته

النتيجة المتوقعة: يتم تقليل اضمحلال Room بينما تظل الضربة المباشرة مركزة.

المزيد من ركلة لكمة

1. رفع Attack Gain.
2. في EQ Mode التركيز Attack Low/Mid الحساسية حول تأثير الركلة.
3. استخدم Attack Release قصير إلى متوسط.
4. قم بتمكين المحدد فقط إذا كانت القيم بحاجة إلى التحكم.

النتيجة المتوقعة: يزداد التأثير في النطاق المقصود دون رفع الصنج بالتساوي.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالاً موسيقياً واضحاً فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالاً آمناً للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالباً ما يبدو الإعداد الأعلى صوتاً أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم التقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تقدم معالجة STFT زمن الوصول ويمكن أن تشوه الحدود القصوى في الإعدادات العدوانية.
- تعتبر أوضاع Monitor تشخيصية ويجب إعادتها إلى Normal.
- يمكن أن يقوم Clipper و Limiter بإخفاء الكسب العابر المفرط؛ اضبط المشكل أولاً.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحد تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 41 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يضيظ التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	8000.00	20.00 ل 20000.00	ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726
يضيظ عرض النطاق الترددي أو حدة الرنين للمرشح المسمى أو نطاق التحليل.	قابل للتشغيل الآلي	1.00	0.10 ل 10.00	ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835
يضيظ مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	0.50	0.00 ل 1.00	ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797
يضيظ التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	100.00	20.00 ل 20000.00	ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586
يضيظ عرض النطاق الترددي أو حدة الرنين للمرشح المسمى أو نطاق التحليل.	قابل للتشغيل الآلي	1.00	0.10 ل 10.00	ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023
يضيظ مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	0.50	0.00 ل 1.00	ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657
يضيظ التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	1000.00	20.00 ل 20000.00	ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262
يضيظ عرض النطاق الترددي أو حدة الرنين للمرشح المسمى أو نطاق التحليل.	قابل للتشغيل الآلي	1.00	0.10 ل 10.00	ATK_MID Q VST3 ID 1630663539
يضيظ مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	0.50	0.00 ل 1.00	ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333
يضيظ مدى سرعة استجابة مرحلة الكاشف أو المغلف أو الحبوب أو الديناميكيات المرتبطة عند البداية.	قابل للتشغيل الآلي	4.00	-24.00 ل 24.00	Attack Gain VST3 ID 1091520742
يضيظ مدى سرعة استجابة مرحلة الكاشف أو المغلف أو الحبوب أو الديناميكيات المرتبطة عند البداية.	قابل للتشغيل الآلي	50.0	1.0 ل 2000.0	Attack Release VST3 ID 1586716960
يضيظ مدى سرعة استجابة مرحلة الكاشف أو المغلف أو الحبوب أو الديناميكيات المرتبطة عند البداية.	قابل للتشغيل الآلي	0.50	0.00 ل 1.00	Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 121080692
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يتحكم أو يمكن الكثافة غير الخطية، أو اللون التوافقي، أو تشكيل الذروة.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Clipper VST3 ID 220334386
يضيظ المستوى الذي يبدأ عنده الكاشف أو مرحلة الديناميكيات أو المقص أو المحدد في العمل.	قابل للتشغيل الآلي	-0.70	-20.00 ل 0.00	Clipper Threshold VST3 ID 374122012
يضيظ المستوى الذي يدخل إلى المعالج وبالتالي يغير محرك الأقراص أو الكشف.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-24.00 ل 24.00	Input Gain VST3 ID 538763865
التحكم الآلي للمضيف في Limiter. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Limiter VST3 ID 1289122898
يضيظ المستوى الذي يبدأ عنده الكاشف أو مرحلة الديناميكيات أو المقص أو المحدد في العمل.	قابل للتشغيل الآلي	-0.10	-24.00 ل 0.00	Limiter Threshold VST3 ID 982698300
يوفر سياق الإشارة المستقبلية للديناميكيات المرتبطة أو مرحلة المحدد وقد يضيف زمن الوصول.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	0.00 ل 20.00	Lookahead VST3 ID 1770736226
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Simple	Simple, EQ	Mode VST3 ID 417437801
التحكم الآلي للمضيف في Monitor. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Normal	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Monitor VST3 ID 1931564424
يضيظ أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	-24.00 ل 24.00	Output Gain VST3 ID 866227696
يحدد عامل الإفراط الداخلي، مما يؤدي إلى استبدال المزيد من وحدة المعالجة المركز/زمن الوصول للمعالجة غير الخطية الأنظف.	قابل للتشغيل الآلي	x1	x1, x2, x4, x8	Oversampling VST3 ID 196524042

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعتمدة
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة متسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Program VST3 ID 1886548852
يضبط قوة الاستجابة الديناميكية المرتبطة.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Saturation VST3 ID 1252710312
يضبط قوة الاستجابة الديناميكية المرتبطة.	قابل للتشغيل الآلي	0.00	0.00 ل 36.00	Saturation Drive VST3 ID 1944639409
يضبط قوة الاستجابة الديناميكية المرتبطة.	قابل للتشغيل الآلي	Soft	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Saturation Mode VST3 ID 825005692
يضبط قوة الاستجابة الديناميكية المرتبطة.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	8000.00	20.00 ل 20000.00	SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279
يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الرنين للمرشح المسمى أو نطاق التحليل.	قابل للتشغيل الآلي	1.00	0.10 ل 10.00	SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370
يضبط مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	0.50	0.00 ل 1.00	SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	100.00	20.00 ل 20000.00	SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777
يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الرنين للمرشح المسمى أو نطاق التحليل.	قابل للتشغيل الآلي	1.00	0.10 ل 10.00	SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600
يضبط مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	0.50	0.00 ل 1.00	SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	1000.00	20.00 ل 20000.00	SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453
يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الرنين للمرشح المسمى أو نطاق التحليل.	قابل للتشغيل الآلي	1.00	0.10 ل 10.00	SUS_MID Q VST3 ID 1561643116
يضبط مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	0.50	0.00 ل 1.00	SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524
يضبط الكسب لمسار الإدخال أو الإخراج أو النطاق أو مسار الإرسال/الإرجاع المتوازي.	قابل للتشغيل الآلي	-2.00	-24.00 ل 24.00	Sustain Gain VST3 ID 1366388941
يضبط المدة التي تستغرقها عملية الكاثف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعافي أو الاضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	50.0	1.0 ل 2000.0	Sustain Release VST3 ID 1830083545
يضبط مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	0.50	0.00 ل 1.00	Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتلوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحاً، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحاً، ومسحاً صوتياً مباشراً لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمداً؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.