

TB Inverted Phaser

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Phaser multi-tahap subtraktif dengan takik yang dalam, jarak yang dapat disesuaikan, umpan balik, lima bentuk LFO, dan jitter acak.



Versi katalog: 2.2.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 13

1. Tujuan produk

Phaser multi-tahap subtraktif dengan takik yang dalam, jarak yang dapat disesuaikan, umpan balik, lima bentuk LFO, dan jitter acak.

Phaser konvensional menambahkan jalur all-pass ke sinyal kering. TB Inverted Phaser menguranginya, menghasilkan notch pembatalan yang lebih keras dan lebih dalam yang tetap terlihat jelas pada pad, akord yang dipertahankan, gitar, dan material desain suara.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Takik spektral yang bergerak dalam
- Pola seperti sisir dari satu hingga dua belas tahap
- Modulasi teratur atau sengaja tidak stabil
- Kontrol tekstur kering/basah dan sisa

Aliran sinyal

Input -> jaringan all-pass multi-tahap -> kombinasi subtraktif -> umpan balik -> modulasi LFO dan jitter -> Mix dan Output

2. Panduan fitur lengkap

Stages dan Spacing

Stages menetapkan jumlah takik; Spacing mengubah distribusinya. Beberapa tahapan terdengar luas, sementara banyak tahapan menghasilkan sisir yang lebih padat.

Centre dan Depth

Centre menempatkan wilayah modulasi dan Depth mengatur perjalanannya di sekitar pusat tersebut.

Rate dan LFO Shape

Rate mengontrol kecepatan. Sine dan Triangle halus, bentuk Ramp terarah, dan Square menghasilkan gerakan bertahap.

Jitter

Menambahkan ketidakteraturan terkendali pada gerakan periodik. Gunakan jumlah kecil untuk penyimpangan organik dan jumlah besar untuk modulasi rusak.

Amount, Feedback, dan Mix

Amount mengontrol kontribusi fase subtraktif, Feedback memperkuat pola takik, dan Mix memadukan hasil lengkap dengan sumbernya.

Output dan Program

Output mengkompensasi pembatalan atau perolehan resonansi. Program mencakup bantalan, lubang kaca, rel logam, guncangan persegi, dan pembatalan hantu.

3. Mulai cepat

1. Pilih nomor Stages dan atur Spacing.
2. Tempatkan Centre di dekat sumber harmonik terkuat.
3. Tetapkan Depth, Rate, dan LFO Shape.
4. Naikkan Amount hingga takiknya bersih.
5. Tambahkan Feedback dengan hati-hati.
6. Gunakan Jitter hanya jika pengulangan sempurna tidak diinginkan, lalu cocokkan level Output.

4. Alur kerja praktis

Gerakan bantalan

1. Gunakan 6-12 tahap.
2. Pilih Sine atau Triangle.
3. Tetapkan Rate lambat, Depth luas, dan Feedback sedang.

Hasil yang diharapkan: Bantalan ini mengembangkan gerakan yang dalam dan terus menerus tanpa langkah berirama.

Sapuan mekanis

1. Pilih Ramp atau Square.
2. Naikkan Feedback dan Jitter.
3. Gunakan tahapan yang lebih sedikit untuk mendapatkan takik yang lebih besar dan tajam.

Hasil yang diharapkan: Sumber memperoleh gerakan spektral yang terarah seperti mesin.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Pemrosesan fase subtraktif dapat menghilangkan banyak energi pada nada-nada tertentu.
- High Feedback mungkin berdering.

- Selalu periksa efek dalam mono ketika itu adalah bagian dari rangkaian stereo yang lebih luas.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 13 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	65.0	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 to 4000.0	720.0	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	70.0	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 85.0	28.0	Otomatis	Mengembalikan sinyal yang diproses ke masukannya sendiri, memperluas atau mengintensifkan efeknya.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 to 100.0	0.0	Otomatis	Mengontrol kepadatan granular, dispersi, atau variasi acak untuk proses bernama.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 to 6.0	0.0	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 8.000	0.350	Otomatis	Mengatur kecepatan modulasi, pergerakan, atau perubahan berulang.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 to 100.0	35.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Spacing. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Stages VST3 ID 1254989109	1 to 12	6	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Stages. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.