

TB Vocoder

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En multi-mode kanal vocoder med 8-64 band, intern multi-voice bärare, valfri sidokedjebärare, spektral imprint kontroll och fem transformationstyper.



Katalogversion: Current

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 25

1. Produktens syfte

En multi-mode kanal vocoder med 8-64 band, intern multi-voice bärare, valfri sidokedjebärare, spektral imprint kontroller och fem transformationstyper.

Klassiska vokoder kan kräva ett separat synthspår och ger liten kontroll över förståelsen. TB Vocoder kan använda sin interna bärare för omedelbar drift eller acceptera en sidokedja, medan analysintervall, envelope timing, imprint, blekning, sibilance och carrier design förblir oberoende justerbara.

Vilket resultat det skapar

- Klassiskt robottal och talkbox-ton
- Whisper, Morph, Ring Mod och Invert transformationer
- Intern bärare från 2 till 100 röster
- Detaljerad kontroll över artikulation, bandupplösning, bredd och sibilans

Signalflöde

Modulatoringång -> analysfilterbank och kuvert -> intern eller sidokedjebärare -> vald Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert process -> spektral avtryck och utformning -> Mix

2. Komplettekt funktionsguide

Type

Vocoder tillämpar kanalenvelop, Whisper ersätter tonhöjd med brusliknande energi, Morph blandar spektrala identiteter, Ring Mod multiplicerar strukturer för metalliska sidband och Invert skapar ett omvänt spektralt förhållande.

Bands och analysomfång

Bands ställer in upplösningen från 8 till 64. Range Low och Range High begränsar det analyserade spektrumet. Färre band låter klassiskt och grovt; fler band förbättrar förståelsen till högre CPU-kostnad.

Kuvert timing

Attack följer ny artikulation; Release håller eller släpper varje band. Fast timing är skarp, medan långsammare timing är mjukare och mer legato.

Intern bärare

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone och Width bygger synthkällan. Antalet sträcker sig från en liten fokuserad stack till ett stort moln.

Sidechain

Aktivera Sidechain för att använda den externa bäraringången när värden tillhandahåller den. Routing måste konfigureras i DAW.

Imprint och tydlighet

Imprint ställer in modulatorens överföringsstyrka. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp och Shift formtydlighet, brusgolv, formanttrörelser och artikulation.

Mix och Output

Mix blandar det transformerade resultatet med den ursprungliga modulaton. Output kompenserar den slutliga nivån. Program täcker sändningsklarhet, robotar, körer, viskningar och trasiga maskiner.

3. Snabbstart

1. Börja med Type Vocoder, Sidechain av, Mix 100 procent.
2. Ställ in Bands till 32 och välj den användbara Range Low/High.
3. Tune Attack och Release för förståelighet.
4. Justera Carrier Tune, Count, Color, Resonance och Width.
5. Använd Imprint, Detail, Whiten och Sibillance för att förtydliga tal.
6. Prova en annan Type först när den grundläggande bäraren fungerar.
7. Ställ in Output och sista Mix.

4. Praktiska arbetsflöden

Tydlig robotröst

1. Använd Vocoder med 32-64 band.
2. Använd snabba Attack och medium Release.
3. Sätt Imprint högt och lägg till Sibillance.
4. Använd en ljus intern bärare med måttlig resonans.

Förväntat resultat: Tal förblir förståeligt samtidigt som det blir starkt syntetiskt.

Extern musikkbärare

1. Led en synth till plug-in sidokedjan.
2. Aktivera Sidechain.
3. Matcha analysomfånget till synth och röst.
4. Använd Mix till 100 procent på effektavkastningen.

Förväntat resultat: Rösten artikulerar den externa bärarens rytm och harmoni.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Sidechain tillgänglighet och bussnamn varierar med DAW.
- Fler band är inte alltid mer musikaliska.
- High bärarantal, bredd och resonans kan skapa stora toppar.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 25 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Attack VST3 ID 740224584	0.1 to 200.0	3.0	Automatisk	Ställer in hur snabbt det associerade detektor-, kuvert-, korn- eller dynamikstadiet reagerar vid start.
Bands VST3 ID 93503710	8 to 64	32	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Bands. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 to 100	3	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Carrier Count. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 to 100.0	50.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Carrier Resonance. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 to 24	0	Automatisk	Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 to 100.0	30.0	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 to 100.0	65.0	Automatisk	Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.
Floor VST3 ID 97526796	-90 to -30	-70	Automatisk	Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 to 6.0	0.0	Automatisk	Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 to 100.0	25.0	Automatisk	Ställer in hur känsligt den associerade analysen eller överföringsfasen reagerar på källdetaljer.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Range High VST3 ID 281556343	2000 to 18000	14000	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Range High. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 to 500	90	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Range Low. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Release VST3 ID 1090594823	5 to 2000	50	Automatisk	Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta.
Shift VST3 ID 109407362	-24 to 24	0	Automatisk	Flyttar tonhöjd, frekvensstruktur eller upplevd resonansstorlek för den namngivna processen.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 to 100.0	50.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Sibilance. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Sidechain. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 to 100.0	0.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Tone. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 to 100.0	0.0	Automatisk	Flyttar tonhöjd, frekvensstruktur eller upplevd resonansstorlek för den namngivna processen.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 to 100.0	75.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Whiten. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Width VST3 ID 113126854	0 to 200	100	Automatisk	Ställer in stereospridning eller lateral distribution av den bearbetade signalen.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.