

TB Vocoder

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ mã hóa kênh đa chế độ với 8-64 băng tần, sóng mang đa giọng nói bên trong, sóng mang chuỗi bên tùy chọn, điều khiển dấu ấn quang phổ và năm loại chuyển đổi.



Phiên bản danh mục: Current

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 25

1. Mục đích sản phẩm

Bộ mã hóa kênh đa chế độ với 8-64 băng tần, sóng mang đa giọng nói bên trong, sóng mang chuỗi bên tùy chọn, điều khiển dấu ấn quang phổ và năm loại chuyển đổi.

Bộ phát âm cổ điển có thể yêu cầu một bản nhạc tổng hợp riêng biệt và cung cấp ít khả năng kiểm soát độ rõ ràng. TB Vocoder có thể sử dụng giá đỡ nội bộ của nó để vận hành ngay lập tức hoặc chấp nhận sidechain, trong khi phạm vi phân tích, thời gian bao, dấu ấn, làm trắng, âm sắc và thiết kế giá đỡ vẫn có thể điều chỉnh độc lập.

Nó tạo ra kết quả gì

- Giọng nói cổ điển của robot và âm thanh hộp đàm thoại
- Các phép biến đổi Whisper, Morph, Ring Mod và Invert
- Nhà cung cấp dịch vụ nội bộ từ 2 đến 100 giọng nói
- Kiểm soát chi tiết về khớp nối, độ phân giải băng tần, độ rộng và âm thanh

Luồng tín hiệu

Đầu vào bộ điều biến -> ngân hàng và phong bì bộ lọc phân tích -> sóng mang bên trong hoặc chuỗi bên -> đã chọn quy trình Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert -> dấu ấn quang phổ và định hình đầu ra -> Mix

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Type

Vocoder áp dụng đường bao kênh, Whisper thay thế cao độ bằng năng lượng giống tiếng ồn, Morph kết hợp các nhận dạng quang phổ, Ring Mod nhân lên các cấu trúc cho dải biên kim loại và Invert tạo ra mối quan hệ quang phổ nghịch đảo.

Bands và phạm vi phân tích

Bands đặt độ phân giải từ 8 đến 64. Range Low và Range High hạn chế phổ được phân tích. Ít dải âm thanh cổ điển và thô hơn; nhiều băng tần hơn sẽ cải thiện mức độ dễ hiểu với chi phí CPU cao hơn.

Thời gian phong bì

Attack tuân theo cách phát âm mới; Release giữ hoặc thả từng dải. Fast thời gian rõ ràng, trong khi thời gian chậm hơn sẽ mượt mà và chân thực hơn.

Nhà cung cấp dịch vụ nội bộ

Carrier Tune, Cộng hưởng, Đếm, Color, Tone và Width xây dựng nguồn tổng hợp. Phạm vi đếm từ một ngăn xếp tập trung nhỏ đến một đám mây lớn.

Sidechain

Bật Sidechain để sử dụng đầu vào sóng mang bên ngoài khi máy chủ cung cấp. Định tuyến phải được định cấu hình trong DAW.

Imprint và sự rõ ràng

Imprint đặt cường độ truyền bộ điều biến. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibalance, Warp và Shift độ rõ hình dạng, mức tiếng ồn, chuyển động định dạng và khớp nối.

Mix và Output

Mix kết hợp kết quả đã chuyển đổi với bộ điều biến ban đầu. Output bù mức cuối cùng. Các chương trình bao gồm độ rõ nét của chương trình phát sóng, robot, dàn hợp xướng, lời thì thầm và máy móc bị hỏng.

3. Bắt đầu nhanh

1. Bắt đầu với Type Vocoder, giảm Sidechain, Mix 100 phần trăm.
2. Đặt Bands thành 32 và chọn Range Low/High hữu ích.
3. Tune Attack và Release để dễ hiểu.
4. Điều chỉnh Carrier Tune, Đếm, Color, Cộng hưởng và Width.
5. Sử dụng Imprint, Detail, Whiten và Sibillance để làm rõ lời nói.
6. Chỉ thử Type khác sau khi sóng mang cơ bản hoạt động.
7. Đặt Output và cuối cùng Mix.

4. Quy trình làm việc thực tế

Giọng nói robot rõ ràng

1. Sử dụng Vocoder với 32-64 băng tần.
2. Sử dụng nhanh Attack và trung bình Release.
3. Đặt Imprint ở mức cao và thêm Sibillance.
4. Sử dụng sóng mang bên trong sáng có độ cộng hưởng vừa phải.

Kết quả mong đợi: Lời nói vẫn dễ hiểu trong khi trở nên tổng hợp mạnh mẽ.

Nhà cung cấp âm nhạc bên ngoài

1. Định tuyến một synth đến sidechain plug-in.
2. Kích hoạt Sidechain.
3. Kết hợp phạm vi phân tích với âm thanh tổng hợp và giọng nói.
4. Sử dụng Mix ở mức 100 phần trăm cho hiệu ứng hoàn trả.

Kết quả mong đợi: Giọng nói thể hiện nhịp điệu và sự hài hòa của người mang bên ngoài.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.

- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Sidechain tính khả dụng và cách đặt tên xe buýt khác nhau tùy theo DAW.
- Nhiều ban nhạc hơn không phải lúc nào cũng mang tính âm nhạc hơn.
- High số lượng sóng mang, độ rộng và cộng hưởng có thể tạo ra các đỉnh lớn.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 25 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Attack VST3 ID 740224584	0.1 to 200.0	3.0	Tự động hóa	Đặt tốc độ phản hồi của giai đoạn phát hiện, đường bao, hạt hoặc động lực học liên quan khi bắt đầu.
Bands VST3 ID 93503710	8 to 64	32	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Bands. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần bổ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 to 100	3	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Carrier Count. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 to 100.0	50.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Carrier Resonance. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 to 24	0	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 to 100.0	30.0	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 to 100.0	65.0	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.
Floor VST3 ID 97526796	-90 to -30	-70	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 to 100.0	100.0	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 to 6.0	0.0	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 to 100.0	25.0	Tự động hóa	Đặt mức độ nhạy cảm của phân tích liên quan hoặc giai đoạn chuyển giao phản ứng với chi tiết nguồn.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Range High VST3 ID 281556343	2000 to 18000	14000	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Range High. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 to 500	90	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Range Low. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Release VST3 ID 1090594823	5 to 2000	50	Tự động hóa	Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.
Shift VST3 ID 109407362	-24 to 24	0	Tự động hóa	Di chuyển cao độ, cấu trúc tần số hoặc kích thước cộng hưởng cảm nhận được cho quy trình được đặt tên.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 to 100.0	50.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Sibilance. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Sidechain. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 to 100.0	0.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Tone. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 to 100.0	0.0	Tự động hóa	Di chuyển cao độ, cấu trúc tần số hoặc kích thước cộng hưởng cảm nhận được cho quy trình được đặt tên.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 to 100.0	75.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Whiten. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Width VST3 ID 113126854	0 to 200	100	Tự động hóa	Đặt mức trải âm thanh nổi hoặc phân phối ngang của tín hiệu đã xử lý.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.