

TB Compressor

دليل المستخدم



الغرض

يوازن بين الحجم غير المتساوي ويشكل قوة الصوت ونعومته وكثافته.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يضبط مدى سرعة تفاعل التأثير عندما يبدأ الصوت. تتحكم القيم الأسرع في المقدمة؛ القيم الأبطأ تحافظ على المزيد من الضربة.	Attack 200 ل 0.1: قاطن 10: يضرار تفاعل
يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.	Bypass قاطن: Off, On يضرار تفاعل: Off
يضبط مدى ارتفاع الصوت الذي يدخل إلى المكون الإضافي. ارفعه للحصول على استجابة أقوى أو اخفضه لمزيد من الارتفاع.	Input 24 ل -24: قاطن 0: يضرار تفاعل
يخفف النقطة التي يبدأ فيها الضغط. تبدو القيم الأعلى ألطف وأقل وضوحاً.	Knee 6 ل 0: قاطن 6: يضرار تفاعل
يساعد على التقاط القمم المفاجئة بسلاسة أكبر. قد تبدو القيم الأعلى أقل إلحاحاً إلى حد ما.	Lookahead 20 ل 0: قاطن 0: يضرار تفاعل
استعادة المستوى بعد الضغط مما يجعل الصوت أكثر هدوءاً.	Makeup 24 ل 0: قاطن 0: يضرار تفاعل
يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة.	Output 24 ل -24: قاطن 0: يضرار تفاعل

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Oversampling قاطنلا: 1x (Off), 2x, 4x, 8x يضرارثغال: 1x (Off)	يجعل التشويه الشديد أو الحد من نظافة الصوت على حساب المزيد من استخدام وحدة المعالجة المركزية.
Program عنصلما جمارب 5: قاطنلا يضرارثغال: Clean Control	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
Ratio قاطنلا: 1 ل 20 يضرارثغال: 2	يضبط مدى قوة التحكم في المستوى بعد أن يتجاوز العتبة.
Release قاطنلا: 5 ل 1000 يضرارثغال: 100	يضبط مدى سرعة استرخاء التأثير بعد أن يصبح الصوت أكثر هدوءا.
RMS قاطنلا: Off, On يضرارثغال: Off	يغير سلوك الاستماع من التحكم السريع في الذروة إلى التحكم الأكثر سلاسة في المستوى المتوسط.
Saturation قاطنلا: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape يضرارثغال: Clean	يختار الحرف التوافقي المضاف بعد الضغط.
Saturation Drive قاطنلا: 0 ل 4 يضرارثغال: 1	يضبط مدى قوة دفع قسم التشبع.
Saturation Enabled قاطنلا: Off, On يضرارثغال: Off	يقوم بتشغيل قسم الألوان التوافقية أو إيقاف تشغيله.
Saturation Mix قاطنلا: 0 ل 1 يضرارثغال: 1	يمزج اللون التوافقي المضاف مع الصوت المضغوط الأنظف.
Saturator Circuit Model قاطنلا: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X يضرارثغال: Legacy	يختار الاستجابة الشاملة ولون قسم التشبع.
Sidechain High Cut قاطنلا: 100 ل 20000 يضرارثغال: 20000	يزيل الترددات العالية من طبقة الصوت أو التأثير الحالية.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Sidechain Low Cut 10000 ل 20 قاطن 20: يضرارثقال	يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصوت أو التأثير الحالية.
Stereo Link Off, On قاطن On: يضرارثقال	يجعل القنوات تتفاعل معا بحيث لا تميل الصورة المجسمة إلى جانب واحد.
Threshold 0 ل -60 قاطن -18: يضرارثقال	يضيظ مدى ارتفاع الصوت قبل أن يبدأ التحكم الحالي في العمل.