

TB Disperser

دليل المستخدم



الغرض

يقوم بتمديد الجزء الأمامي من الطبول والضربات المركبة بحيث تبدو أثقل أو أكثر وضوحاً أو أكثر مرونة.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يضبط مدى قوة التأثير المسمى في تغيير الصوت.	Amount 100 % ل 0 % قاطن 70 % يضار تغال
يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.	Bypass قاطن: Off, On يضار تغال: Off
يختار منطقة الدرجة اللونية الرئيسية أو درجة الموجة الحاملة التي يستخدمها عنصر التحكم هذا.	Frequency 20 kHz ل 20 Hz قاطن 200 Hz يضار تغال
يضبط مدى انتقال تردد المركز المتحرك.	LFO Range ± 4 oct ل ± 0 oct قاطن ± 1 oct يضار تغال
يضبط مدى سرعة تحريك التردد المركزي.	LFO Rate 10 Hz ل 0.01 Hz قاطن 0.25 Hz يضار تغال
يختار شكل الحركة أو يقوم بإيقاف الحركة التلقائية.	LFO Type قاطن: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND يضار تغال: OFF
يركز مرحلة الاجتياح حول منطقة تردد أضيق. تبدو القيم الأعلى أكثر وضوحاً وأكثر رنيناً.	Pinch 100 % ل 0 % قاطن 0 % يضار تغال

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Program عنصملا جمارب 10 : قاطنلا ييضارثقال Init	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
Speed 0.25 x ل 2 x : قاطنلا 2 x : ييضارثقال	تقصير أو تمديد حركة المرحلة حول كل ضربة.