

TB Limiter

دليل المستخدم



الغرض

يوقف القمم الحادة بينما يجعل الإشارة الإجمالية أعلى وأكثر ثباتاً وأكثر تحكماً.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يضبط مدى سرعة تفاعل التأثير عندما يبدأ الصوت. تتحكم القيم الأسرع في المقدمة؛ القيم الأبطأ تحافظ على المزيد من الضربة.	Attack 2 ل 0.1: قاطن 2: يضار تفاعل
يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.	Bypass قاطن: Off, On يضار تفاعل: Off
يضبط أعلى ذروة إخراج يسمح للمحدد بالوصول إليها.	Ceiling 0 ل -3: قاطن -1: يضار تفاعل
يضيف الضوضاء المناسبة ذات المستوى المنخفض جداً عند إنشاء ملف نهائي 16-bit أو 24-bit.	Dither قاطن: Off, 16-bit, 24-bit يضار تفاعل: Off
يضيف تفاصيل ذروة يمكن التحكم فيها بحيث تبدو النتيجة المحدودة أكثر حضوراً وحيوية.	Enhance 100 ل 0: قاطن 0: يضار تفاعل
يضبط مدى ارتفاع الصوت الذي يدخل إلى المكون الإضافي. ارفعه للحصول على استجابة أقوى أو اخفضه لمزيد من الارتفاع.	Input Gain 18 ل 0: قاطن 4: يضار تفاعل
تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.	Program عنصرا 9: قاطن يضار تفاعل: Init

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Release 500 ل 20 : قاطن 120 : يضرارثقال	يُضبط مدى سرعة استرخاء التأثير بعد أن يصبح الصوت أكثر هدوءاً.
RMS Assist 100 ل 0 : قاطن 65 : يضرارثقال	يُضيف تحكماً أكثر سلاسة في المستوى المتوسط إلى جانب تحديد الذروة السريع.
RMS Balance 100 ل 0 : قاطن 0 : يضرارثقال	يُصحح اختلافات المستوى الأطول بين القنوات اليسرى واليمنى دون مطاردة كل قمة.