

TB Spectral Transient Shaper

دليل المستخدم



الغرض

يفصل بين الهجوم والاستدامة حتى تتمكن من تغيير الثقب والوضوح والطول حسب منطقة التردد.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
ATK_HIGH Frequency 20000 ل 20 : قاطنلا 8000 : يضار تغاللا	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة لتشكيل الهجوم في هذا النطاق.
ATK_HIGH Q 10 ل 0.1 : قاطنلا 1 : يضار تغاللا	يضبط مدى اتساع أو ضيق تركيز هجوم هذه الفرقة.
ATK_HIGH Sensitivity 1 ل 0 : قاطنلا 0.5 : يضار تغاللا	يضبط مدى سهولة اختيار طاقة الهجوم في هذا النطاق.
ATK_LOW Frequency 20000 ل 20 : قاطنلا 100 : يضار تغاللا	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة لتشكيل الهجوم في هذا النطاق.
ATK_LOW Q 10 ل 0.1 : قاطنلا 1 : يضار تغاللا	يضبط مدى اتساع أو ضيق تركيز هجوم هذه الفرقة.
ATK_LOW Sensitivity 1 ل 0 : قاطنلا 0.5 : يضار تغاللا	يضبط مدى سهولة اختيار طاقة الهجوم في هذا النطاق.
ATK_MID Frequency 20000 ل 20 : قاطنلا 1000 : يضار تغاللا	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة لتشكيل الهجوم في هذا النطاق.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
ATK_MID Q 10 ل 0.1 :قاطنل 1 :يضرارثقال	يضبط مدى اتساع أو ضيق تركيز هجوم هذه الفرقة.
ATK_MID Sensitivity 1 ل 0 :قاطنل 0.5 :يضرارثقال	يضبط مدى سهولة اختيار طاقة الهجوم في هذا النطاق.
Attack Gain 24 ل -24 :قاطنل 4 :يضرارثقال	يرفع أو يخفض الحافة الأمامية للأصوات.
Attack Release 2000 ل 1 :قاطنل 50 :يضرارثقال	يضبط مدى سرعة استرخاء تشكيل الهجوم بعد كل ضربة.
Attack Sensitivity 1 ل 0 :قاطنل 0.5 :يضرارثقال	يضبط مدى سهولة تحديد المكون الإضافي لطاقة الهجوم.
Bypass Off, On :قاطنل Off :يضرارثقال	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.
Bypass Off, On :قاطنل Off :يضرارثقال	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.
Clipper Off, On :قاطنل Off :يضرارثقال	يقوم بتشغيل تشذيب الذروة الثابت قبل الإخراج النهائي.
Clipper Threshold 0 ل -20 :قاطنل -0.7 :يضرارثقال	يضبط المستوى الذي تبدأ فيه أداة القص بقص القمم.
Input Gain 24 ل -24 :قاطنل 0 :يضرارثقال	يضبط مدى ارتفاع الصوت الذي يدخل إلى المكون الإضافي. ارفعه للحصول على استجابة أقوى أو اخفضه لمزيد من الارتفاع.
Limiter Off, On :قاطنل Off :يضرارثقال	يقوم بتشغيل حماية الذروة النهائية.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Limiter Threshold 0 ل -24 قاطنلا -0.1: يضرارثغال	يضيظ الحد الأقصى للمستوى الذي يسمح به المحدد.
Lookahead 0 ل 20 قاطنلا 0: يضرارثغال	يساعد على التقاط القمم المفاجئة بسلاسة أكبر. قد تبدو القيم الأعلى أقل إلحاحا إلى حد ما.
Mode قاطنلا: Simple, EQ يضرارثغال: Simple	يختار زوج تحكم واسعا واحدا أو عناصر تحكم منفصلة ذات حساسية منخفضة ومتوسطة وعالية.
Monitor قاطنلا: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta يضرارثغال: Normal	يختار النتيجة الكاملة أو يعزل الهجوم أو يحافظ عليه أو يزيل الاختلاف للاستماع.
Output Gain -24 ل 24 قاطنلا 0: يضرارثغال	يضيظ مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة.
Oversampling قاطنلا: x1, x2, x4, x8 يضرارثغال: x1	يجعل التشويه الشديد أو الحد من نظافة الصوت على حساب المزيد من استخدام وحدة المعالجة المركزية.
Program عنصملا جمارب 25: قاطنلا يضرارثغال: Init	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
Saturation قاطنلا: Off, On يضرارثغال: Off	يضيظ مدى قوة تحكم هذا الجزء في المستوى بعد العتبة.
Saturation Drive 0 ل 36 قاطنلا 0: يضرارثغال	يضيظ مدى قوة تحكم هذا الجزء في المستوى بعد العتبة.
Saturation Mode قاطنلا: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard يضرارثغال: Soft	يختار الحرف التوافقي المضاف إلى الصوت المشكل.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Saturation Shaper Link قاطن: Off, On يضرار: Off	يجعل التشبع يتبع الهجوم الحالي ويحافظ على التشكيل.
SUS_HIGH Frequency قاطن: 20 ل 20000 يضرار: 8000	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة للتشكيل المستدام في هذا النطاق.
SUS_HIGH Q قاطن: 0.1 ل 10 يضرار: 1	يضبط مدى اتساع أو ضيق التركيز المستمر لهذا النطاق.
SUS_HIGH Sensitivity قاطن: 0 ل 1 يضرار: 0.5	يضبط مدى سهولة اختيار الطاقة المستدامة في هذا النطاق.
SUS_LOW Frequency قاطن: 20 ل 20000 يضرار: 100	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة للتشكيل المستدام في هذا النطاق.
SUS_LOW Q قاطن: 0.1 ل 10 يضرار: 1	يضبط مدى اتساع أو ضيق التركيز المستمر لهذا النطاق.
SUS_LOW Sensitivity قاطن: 0 ل 1 يضرار: 0.5	يضبط مدى سهولة اختيار الطاقة المستدامة في هذا النطاق.
SUS_MID Frequency قاطن: 20 ل 20000 يضرار: 1000	يختار منطقة الدرجة اللونية المستخدمة للتشكيل المستدام في هذا النطاق.
SUS_MID Q قاطن: 0.1 ل 10 يضرار: 1	يضبط مدى اتساع أو ضيق التركيز المستمر لهذا النطاق.
SUS_MID Sensitivity قاطن: 0 ل 1 يضرار: 0.5	يضبط مدى سهولة اختيار الطاقة المستدامة في هذا النطاق.
Sustain Gain قاطن: -24 ل 24 يضرار: -2	يرفع أو يخفض الجسم والنيل من الأصوات.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Sustain Release 2000 ل 1: قاطن 50: يضرارثقال	يضبط مدى سرعة استعادة الشكل بعد تغير الصوت.
Sustain Sensitivity 1 ل 0: قاطن 0.5: يضرارثقال	يضبط مدى سهولة تعريف المكون الإضافي للطاقة المستدامة.