

TB Disperser

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Protahuje přední část bicích a syntezátorových hitů, takže jsou těžší, ostřejší nebo pružnější.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Amount Rozsah: 0 % do 100 % Výchozí: 70 %	Nastavuje, jak silně pojmenovaný efekt změní zvuk.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Frequency Rozsah: 20 Hz do 20 kHz Výchozí: 200 Hz	Zvolí hlavní tonální oblast nebo výšku nosné použité tímto ovládacím prvkem.
LFO Range Rozsah: ± 0 oct do ± 4 oct Výchozí: ± 1 oct	Nastavuje, jak daleko se pohybuje pohyblivá střední frekvence.
LFO Rate Rozsah: 0.01 Hz do 10 Hz Výchozí: 0.25 Hz	Nastavuje, jak rychle se pohybuje střední frekvence.
LFO Type Rozsah: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Výchozí: OFF	Zvolí tvar pohybu nebo vypne automatický pohyb.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Pinch Rozsah: 0 % do 100 % Výchozí: 0 %	Zaměří fázové rozmítání kolem užší frekvenční oblasti. Vyšší hodnoty zní ostřeji a rezonančněji.
Program Rozsah: 10 tovární programy Výchozí: Init	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
Speed Rozsah: 0.25 x do 2 x Výchozí: 2 x	Zkracuje nebo protahuje fázový pohyb kolem každého zásahu.