

TB Limiter

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Zastavuje ostré špičky a zároveň činí celkový signál hlasitějším, pevnějším a kontrolovanějším.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Attack Rozsah: 0.1 do 2 Výchozí: 2	Nastavuje, jak rychle efekt zareaguje, když zvuk začne. Rychlejší hodnoty ovládají předeek; pomalejší hodnoty udrží větší razanci.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Ceiling Rozsah: -3 do 0 Výchozí: -1	Nastavuje nejvyšší výstupní vrchol, kterého může omezovač dosáhnout.
Dither Rozsah: Off, 16-bit, 24-bit Výchozí: Off	Přidá vhodný velmi nízký šum při vytváření výsledného souboru 16-bit nebo 24-bit.
Enhance Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Přidává kontrolované špičkové detaily, takže omezený výsledek působí přítomněji a energičtěji.
Input Gain Rozsah: 0 do 18 Výchozí: 4	Nastavuje, jak hlasitě zvuk vstupuje do zásuvného modulu. Zvedněte ji pro silnější odezvu nebo ji snižte pro větší prostor.
Program Rozsah: 9 tovární programy Výchozí: Init	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Release Rozsah: 20 do 500 Výchozí: 120	Nastavuje, jak rychle se efekt uvolní poté, co se zvuk ztiší.
RMS Assist Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 65	Přidává plynulejší ovládání průměrné úrovně spolu s rychlým omezením špiček.
RMS Balance Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Opravuje delší rozdíly úrovní mezi levým a pravým kanálem, aniž by pronásledoval každý vrchol.