

TB Disperser

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Dehnt die Vorderseite von Drums und Synthesizer-Hits, sodass sie sich schwerer, schärfer oder elastischer anfühlen.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Amount Reichweite: 0 % zu 100 % Standard: 70 %	Legt fest, wie stark der benannte Effekt den Klang verändert.
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Frequency Reichweite: 20 Hz zu 20 kHz Standard: 200 Hz	Wählt den von diesem Steuerelement verwendeten Haupttonbereich oder die Tonhöhe des Trägers aus.
LFO Range Reichweite: ± 0 oct zu ± 4 oct Standard: ± 1 oct	Legt fest, wie weit die bewegliche Mittenfrequenz wandert.
LFO Rate Reichweite: 0.01 Hz zu 10 Hz Standard: 0.25 Hz	Legt fest, wie schnell sich die Mittenfrequenz bewegt.
LFO Type Reichweite: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Standard: OFF	Wählt die Bewegungsform oder schaltet die automatische Bewegung aus.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Pinch Reichweite: 0 % zu 100 % Standard: 0 %	Fokussiert den Phasendurchlauf auf einen engeren Frequenzbereich. Höhere Werte klingen schärfer und resonanter.
Program Reichweite: 10 Fabrikprogramme Standard: Init	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.
Speed Reichweite: 0.25 x zu 2 x Standard: 2 x	Verkürzt oder streckt die Phasenbewegung um jeden Treffer herum.