

TB Limiter

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Stoppt scharfe Spitzen und macht das Gesamtsignal lauter, fester und kontrollierter.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Attack Reichweite: 0.1 zu 2 Standard: 2	Legt fest, wie schnell der Effekt reagiert, wenn ein Ton beginnt. Schnellere Werte steuern die Front; Langsamere Werte sorgen für mehr Schlagkraft.
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Ceiling Reichweite: -3 zu 0 Standard: -1	Legt die höchste Ausgangsspitze fest, die der Limiter erreichen darf.
Dither Reichweite: Off, 16-bit, 24-bit Standard: Off	Fügt beim Erstellen einer endgültigen Datei 16-bit oder 24-bit das entsprechende Rauschen mit sehr geringem Pegel hinzu.
Enhance Reichweite: 0 zu 100 Standard: 0	Fügt kontrollierte Spitzendetails hinzu, sodass das begrenzte Ergebnis präsenter und energischer wirkt.
Input Gain Reichweite: 0 zu 18 Standard: 4	Legt fest, wie laut der Ton in das Plug-In gelangt. Erhöhen Sie den Wert für eine stärkere Reaktion oder senken Sie ihn für mehr Headroom.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Program Reichweite: 9 Fabrikprogramme Standard: Init	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.
Release Reichweite: 20 zu 500 Standard: 120	Legt fest, wie schnell der Effekt nachlässt, nachdem der Ton leiser wird.
RMS Assist Reichweite: 0 zu 100 Standard: 65	Fügt neben der schnellen Spitzenbegrenzung eine sanftere Steuerung des Durchschnittspegels hinzu.
RMS Balance Reichweite: 0 zu 100 Standard: 0	Korrigiert längere Pegelunterschiede zwischen dem linken und rechten Kanal, ohne jede Spitze zu verfolgen.