

TB SubLow

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Fügt einen fokussierten Subbass bei einer gewählten Frequenz hinzu, um das Gewicht und die Wirkung im unteren Bereich zu verstärken.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Bloom Reichweite: 0 % zu 100 % Standard: 15 %	Fügt eine langsamere, anschwellende Schicht um den erzeugten tiefen Ton hinzu.
Bypass Reichweite: Active, Bypassed Standard: Active	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Core Reichweite: 0 % zu 100 % Standard: 30 %	Legt die gleichmäßige Mitte und Gewichtung des erzeugten tiefen Tons fest.
Output Reichweite: -12 dB zu +6 dB Standard: 0 dB	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest.
Program Reichweite: 12 Fabrikprogramme Standard: Init	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.
Punch Reichweite: 0 % zu 100 % Standard: 20 %	Betont den Beginn des erzeugten tiefen Tons für eine stärkere Wirkung.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Response Reichweite: 0 % zu 100 % Standard: 50 %	Legt fest, wie schnell der hinzugefügte Subbass Änderungen im Originalklang folgt.
Target Reichweite: 32 Hz zu 250 Hz Standard: 55 Hz	Wählt die Hauptfrequenz des hinzugefügten Subbasses.