

TB Disperser

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

ड्रम और सिंथ हिट के अगले हिस्से को फैलाता है ताकि वे भारी, तेज या अधिक लोचदार महसूस हों।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Amount रेंज: 0 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 70 %	सेट करता है कि नामित प्रभाव ध्वनि को कितनी तीव्रता से बदलता है।
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Frequency रेंज: 20 Hz को 20 kHz डिफ़ॉल्ट: 200 Hz	इस नियंत्रण द्वारा प्रयुक्त मुख्य टोनल क्षेत्र या वाहक पिच को चुनता है।
LFO Range रेंज: ±0 oct को ±4 oct डिफ़ॉल्ट: ±1 oct	सेट करता है कि गतिमान केंद्र आवृत्ति कितनी दूर तक यात्रा करती है।
LFO Rate रेंज: 0.01 Hz को 10 Hz डिफ़ॉल्ट: 0.25 Hz	सेट करता है कि केंद्र आवृत्ति कितनी तेज़ी से चलती है।
LFO Type रेंज: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND डिफ़ॉल्ट: OFF	गति का आकार चुनता है या स्वचालित गति को बंद कर देता है।
Pinch रेंज: 0 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 0 %	चरण स्वीप को एक संकीर्ण आवृत्ति क्षेत्र के चारों ओर केंद्रित करता है। उच्च मूल्य अधिक तीव्र और अधिक गुंजायमान लगते हैं।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Program रेंज: 10 फैक्टरी कार्यक्रम डिफॉल्ट: Init	फैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Speed रेंज: 0.25 x को 2 x डिफॉल्ट: 2 x	प्रत्येक हिट के आसपास चरण गति को छोटा या लंबा करता है।