

TB Distortion

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

हल्की गर्माहट से लेकर आक्रामक ब्रेकअप तक कुछ भी बनाता है और इसे मूल ध्वनि के साथ मिश्रित करता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Drive रेंज: 0 को 36 डिफ़ॉल्ट: 6	सेट करता है कि ध्वनि कितनी तीव्रता से हार्मोनिक रंग या विरूपण में धकेली जाती है।
Drive Type रेंज: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold डिफ़ॉल्ट: Soft	मुख्य विरूपण चरित्र को नरम और गर्म से लेकर कठोर या मुड़ा हुआ तक चुनता है।
Dynamics रेंज: -100 को 100 डिफ़ॉल्ट: 0	खेल के स्तर के बाद होने वाली विकृति को बदलता है। नकारात्मक और सकारात्मक मूल्य विभिन्न प्रकार की गति पैदा करते हैं।
High रेंज: 20 को 20000 डिफ़ॉल्ट: 20000	फोकस विरूपण क्षेत्र में शामिल उच्चतम आवृत्ति सेट करता है।
Low रेंज: 20 को 20000 डिफ़ॉल्ट: 20	फोकस विरूपण क्षेत्र में शामिल न्यूनतम आवृत्ति सेट करता है।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Mix रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 100	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है।
Output रेंज: -24 को 12 डिफॉल्ट: 0	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है।
Program रेंज: 9 फैक्टरी कार्यक्रम डिफॉल्ट: Init	फैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
TB Drive रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	विरूपण चरित्र की एक दूसरी, समानांतर परत जोड़ता है।
TB Type रेंज: Level, Sample, Time, Bias डिफॉल्ट: Level	चुनता है कि समानांतर टीबी परत ध्वनि को कैसे बदलती है।