

TB Limiter

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

समग्र सिग्नल को तेज़, मजबूत और अधिक नियंत्रित बनाते हुए तीव्र चोटियों को रोकता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Attack रेंज: 0.1 को 2 डिफ़ॉल्ट: 2	यह सेट करता है कि ध्वनि शुरू होने पर प्रभाव कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। तेज़ मान सामने वाले को नियंत्रित करते हैं; धीमे मान अधिक प्रभाव रखते हैं।
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Ceiling रेंज: -3 को 0 डिफ़ॉल्ट: -1	उच्चतम आउटपुट शिखर सेट करता है जिस तक लिमिटर को पहुंचने की अनुमति है।
Dither रेंज: Off, 16-bit, 24-bit डिफ़ॉल्ट: Off	16-bit या 24-bit अंतिम फ़ाइल बनाते समय उचित निम्न-स्तरीय शोर जोड़ता है।
Enhance रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 0	नियंत्रित चरम विवरण जोड़ता है ताकि सीमित परिणाम अधिक वर्तमान और ऊर्जावान लगे।
Input Gain रेंज: 0 को 18 डिफ़ॉल्ट: 4	सेट करता है कि प्लग-इन में ध्वनि कितनी तेज़ प्रवेश करती है। मजबूत प्रतिक्रिया के लिए इसे बढ़ाएं या अधिक हेडरूम के लिए इसे कम करें।
Program रेंज: 9 फ़ैक्टरी कार्यक्रम डिफ़ॉल्ट: Init	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Release रेंज: 20 को 500 डिफॉल्ट: 120	यह सेट करता है कि ध्वनि शांत होने के बाद प्रभाव कितनी जल्दी शांत हो जाता है।
RMS Assist रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 65	तेज शिखर सीमा के साथ-साथ सहज औसत-स्तर का नियंत्रण जोड़ता है।
RMS Balance रेंज: 0 को 100 डिफॉल्ट: 0	प्रत्येक शिखर का पीछा किए बिना बाएँ और दाएँ चैनलों के बीच लंबे स्तर के अंतर को ठीक करता है।