

TB Resonator

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

आने वाली ध्वनि को एक ट्यून्ड बॉडी की तरह रिग बनाता है, जिससे उपकरण जैसा स्वर और निरंतरता बनती है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Body रेंज: SOFT 0% को METAL 100% डिफ़ॉल्ट: STRING 50%	गुंजयमान पदार्थ को मुलायम और लकड़ी से चमकीले और धात्विक की ओर ले जाता है।
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Memory रेंज: 40 ms को 30 s डिफ़ॉल्ट: 1.1 s	यह सेट करता है कि इनपुट फ्रीका पड़ने के बाद गुंजयमान पिंड कितनी देर तक बजता रहता है।
Mix रेंज: 0% को 100% डिफ़ॉल्ट: 35%	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है।
Program रेंज: 12 फ़ैक्टरी कार्यक्रम डिफ़ॉल्ट: Init	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Touch रेंज: STRIKE 0% को DRIVE 100% डिफ़ॉल्ट: NATURAL 50%	शरीर के उत्तेजित होने के तरीके को बदलता है, एक छोटी सी चोट से लेकर लगातार संचालित स्वर तक।
Tune रेंज: C1 32.7 Hz को C7 2093 Hz डिफ़ॉल्ट: C3 130.8 Hz	प्रभाव द्वारा प्रयुक्त स्वर या गुंजयमान पिच को चुनता है।