

TB Ring Modulation

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

आंतरिक वाहक स्वर के साथ धात्विक प्रतिध्वनि और लयबद्ध कंपन जोड़ता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Frequency रेंज: 0.1 को 5000 डिफ़ॉल्ट: 120	इस नियंत्रण द्वारा प्रयुक्त मुख्य टोनल क्षेत्र या वाहक पिच को चुनता है।
Mix रेंज: 0 को 100 डिफ़ॉल्ट: 50	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है।
Program रेंज: 6 फ़ैक्टरी कार्यक्रम डिफ़ॉल्ट: Init	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।
Shape रेंज: Sine को Square डिफ़ॉल्ट: Sine	आंतरिक वाहक को चिकनी साइन तरंग से तीव्र वर्ग तरंग की ओर ले जाता है।
Tone रेंज: 500 को 20000 डिफ़ॉल्ट: 12000	प्रभाव से निर्मित धात्विक पक्ष आवृत्तियों को काला या चमकीला कर देता है।