

TB Disperser

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Meregangkan bagian depan drum dan synth hits sehingga terasa lebih berat, lebih tajam, atau lebih elastis.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Amount Jangkauan: 0 % untuk 100 % Bawaan: 70 %	Menyetel seberapa kuat efek bernama mengubah suara.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Frequency Jangkauan: 20 Hz untuk 20 kHz Bawaan: 200 Hz	Memilih area nada utama atau nada pembawa yang digunakan oleh kontrol ini.
LFO Range Jangkauan: ± 0 oct untuk ± 4 oct Bawaan: ± 1 oct	Mengatur seberapa jauh perjalanan frekuensi pusat bergerak.
LFO Rate Jangkauan: 0.01 Hz untuk 10 Hz Bawaan: 0.25 Hz	Mengatur seberapa cepat frekuensi tengah bergerak.
LFO Type Jangkauan: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Bawaan: OFF	Memilih bentuk gerakan atau mematikan gerakan otomatis.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Pinch Jangkauan: 0 % untuk 100 % Bawaan: 0 %	Memfokuskan sapuan fase di sekitar area frekuensi yang lebih sempit. Nilai yang lebih tinggi terdengar lebih tajam dan lebih beresonansi.
Program Jangkauan: 10 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Speed Jangkauan: 0.25 x untuk 2 x Bawaan: 2 x	Memperpendek atau meregangkan gerakan fase di sekitar setiap pukulan.